

OLCESE RICCI

Olcese Ricci srl è stata fondata nel 1946 e ha iniziato la propria attività producendo particolari in ottone e bronzo per l'industria navale.

Attiva nei settori della nautica da diporto e dell'industria navale militare, Olcese Ricci progetta e realizza componenti e accessori di alta gamma seguendo l'intero ciclo del prodotto, dall'ideazione e ingegnerizzazione delle soluzioni tecniche, alla produzione e certificazione fino alla installazione e collaudi a bordo.

L'offerta di servizi personalizzati consente al cliente di partecipare alla progettazione e al soddisfacimento di tutti i requisiti e le esigenze particolari.

Olcese Ricci collabora in campo nazionale con i maggiori cantieri nautici e navali ed esporta nel resto del mondo il 25% del fatturato totale.

Le attività della Olcese Ricci comprendono la progettazione, sviluppo, produzione di accessori nautici e navali fra i quali portelleria stagna, portelleria stagna tagliafuoco, oblò, passiuomo, accessori di coperta e ferramenta.

L'Azienda è l'espressione di una lunga tradizione industriale altamente rappresentativa del Made in Italy tecnologico. Un percorso cominciato 70 anni fa sempre rivolto all'innovazione.

Innovare è saper guardare al futuro, essere lungimiranti, cimentarsi in spazi inesplorati per raggiungere gli obiettivi più sfidanti.

Il processo di innovazione tecnologica è per Olcese Ricci il frutto di una costante interazione tra le risorse tecniche dell'azienda e i clienti, legati in un network che cura e alimenta la cultura dell'innovazione. Esplora costantemente nuove soluzioni per seguire e anticipare le esigenze dei mercati e dei nostri Clienti.
Olcese Ricci lavora instancabilmente per arricchire il proprio patrimonio tecnologico ed espandere il proprio portafoglio prodotti sviluppando e integrando le tecnologie allo stato dell'arte.

Olcese Ricci srl was founded in 1946 and started its business producing brass and bronze details for the naval industry.

Active in the yachting and military shipbuilding industry sectors, Olcese Ricci designs and manufactures high-end components and accessories following the entire product cycle, from the conception and engineering of technical solutions, to manufacture and certification, to installation and on-board tests.

The offer of customized services allows the customer to participate in the design and fulfilment of all the special requirements and demands.

Olcese Ricci collaborates nationally with major nautical and naval shipyards and exports to the rest of the world 25% of the total turnover.

The activities of Olcese Ricci include the design, development, production of nautical and naval accessories, including watertight doors, fire doors, portholes, hatches, deck fittings and hardware.

The company is the expression of a long industrial tradition that is highly representative of the technological Made in Italy.

A journey started 70 years ago, always aimed at innovation.

To innovate is to know how to look to the future, to be forward-looking, to engage in unexplored spaces in order to achieve the most challenging goals.

For Olcese Ricci, the process of technological innovation is the result of a constant interaction between the technical resources of the company and the customers, connected in a network that takes care and nurtures the culture of innovation. The company costantly explores new solutions to follow and anticipate the needs of the markets and our customers. Olcese Ricci works tirelessly to enrich its technological heritage and expand its product portfolio by developing and integrating state-of-the-art technologies.

OLCESE RICCI

Olcese Ricci s.r.l.

Produzione attrezzature nautiche

Marine equipment manufacturer

catalogo generale n.15

master catalog n. 15

Via E. Caorsi 49
16031 Sori (GE) Italia
Tel.+39 - 0185 700425
Fax +39 - 0185 700900
http://www.olcesericci.com
E-mail: info@olcesericci.com
PEC: olcesericci@pec.it
C.F. e P.IVA: 00249990102
SDI: SUBM70N
C.C.I.A.A. 91268

UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA

LIGURIA PRODUCE marine consortium

Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001

BOCCAPORTO CIECO **5410 LT**
IMBARCAZIONI CON COPERTA RIVESTITA IN TEAK
PANEL HATCH **5410 LT** *BOATS WITH TEAK DECK*

Caratteristiche:
- telai in lega di alluminio;
- verniciatura bianco RAL 9010 (altri colori a richiesta);
- cerniere in acciaio inox AISI 316 con copricerniere lucide a specchio predisposte per rivestimento in teak;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- RINA type-approval certificato CE;
- disponibile nelle misure standard o su richiesta.

Features:
- made in aluminium;
- aluminium painted white RAL 9010 (other colours on request);
- 316 stainless steel mirror polished raised surface hinges with removable cover plate;
- two 316 stainless steel gas springs opening 90°;
- RINA type approval-CE certificate;
- available in standard sizes or custom made.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5410.A LT	290 x 190	390 x 290	440 x 340
5410.B LT	500 x 500	600 x 600	650 x 650
5410.C LT	600 x 600	690 x 690	740 x 740
5410.D LT	430 x 430	510 x 510	560 x 560
5410.E LT	780 x 600	880 x 700	930 x 750
5410.F LT	715 x 715	815 x 815	865 x 865
5410.G LT	910 x 750	1010 x 850	1060 x 900



BOCCAPORTO CIECO **5410 LV**
IMBARCAZIONI CON COPERTA VERNICIATA
PANEL HATCH VERSION **5410 LV** *BOATS WITH PAINTED DECK*

Caratteristiche:
- telai in lega di alluminio;
- verniciatura bianco RAL 9010 (altri colori a richiesta);
- cerniere a filo in acciaio inox AISI 316 con copricerniere lucide a specchio predisposte per rivestimento in teak;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- RINA type-approval certificato CE;
- disponibile nelle misure standard o su richiesta.

Features:
- made in aluminium;
- aluminium painted white RAL 9010 (other colours on request);
- 316 stainless steel mirror polished flush surface hinges with removable cover plate;
- two 316 stainless steel gas springs opening 90°;
- RINA type approval-CE certificate;
- available in standard sizes or custom made.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5410.A LV	290 x 190	390 x 290	440 x 340
5410.B LV	500 x 500	600 x 600	650 x 650
5410.C LV	600 x 600	690 x 690	740 x 740
5410.D LV	430 x 430	510 x 510	560 x 560
5410.E LV	540 x 440	640 x 540	690 x 590
5410.F LV	550 x 550	650 x 650	700 x 700



BOCCAPORTO CON PLEXIGLASS **5410 V**
IMBARCAZIONI CON COPERTA RIVESTITA IN TEAK
PLEXIGLASS HATCHES **5410 V** *BOATS WITH TEAK DECK*

Caratteristiche:
- telai in lega di alluminio;
- plexiglass colore grigio fumé sp. 15 mm serigrafato colore nero;
- verniciatura bianco RAL 9010 (altri colori a richiesta);
- cerniere in acciaio inox AISI 316 con copricerniere lucide a specchio;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- certificato CE;
- disponibile nelle misure standard o su richiesta.

Features:
- *made in aluminium;*
- *tanned acrylic thickness 15 mm with black serigraphy;*
- *aluminium painted white RAL 9010 (other colours on request);*
- *316 stainless steel mirror polished raised surface hinges with removable cover plate;*
- *two 316 stainless steel gas springs opening 90°;*
- *CE certificate;*
- *available in standard sizes or custom made.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5410.A V	290 x 190	390 x 290	440 x 340
5410.B V	500 x 500	600 x 600	650 x 650
5410.C V	600 x 600	690 x 690	740 x 740
5410.D V	430 x 430	510 x 510	560 x 560



BOCCAPORTO CON PLEXIGLASS **5410 O**
IMBARCAZIONI CON COPERTA VERNICIATA
PLEXIGLASS HATCHES **5410 O** *FLUSH WITH PAINTED DECK*

Caratteristiche:
- telai in lega di alluminio;
- plexiglass colore grigio fumé sp. 15 mm serigrafato colore nero;
- verniciatura bianco RAL 9010 (altri colori a richiesta);
- cerniere a filo in acciaio inox AISI 316 verniciate colore nero;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- certificato CE;
- disponibile nelle misure standard o su richiesta.

Features:
- *made in aluminium;*
- *tanned acrylic thickness 15 mm with black serigraphy;*
- *aluminium painted white RAL 9010 (other colours on request);*
- *316 stainless steel mirror polished flush surface hinges with removable cover plate;*
- *two 316 stainless steel gas springs opening 90°;*
- *CE certificate;*
- *available in standard sizes or custom made.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5410.A O	290 x 190	390 x 290	440 x 340
5410.B O	500 x 500	600 x 600	650 x 650
5410.C O	600 x 600	690 x 690	740 x 740
5410.D O	430 x 430	510 x 510	560 x 560



OLCESE RICCI

BOCCAPORTO CIECO CON CERNIERE A SCOMPARSA
5410 LY PER IMBARCAZIONI CON COPERTA RIVESTITA IN TEAK
5410 LY-V PER IMBARCAZIONI CON COPERTA VERNICIATA
PANEL HATCH WITH CONCEALED HINGES
5410 LY *FOR BUILDERS INSTALLED TEAK OVERLAY*
5410 LY-V *FLUSH WITH PAINTED DECK*

Caratteristiche:
- telai in lega di alluminio;
- verniciatura bianco RAL 9010 (altri colori a richiesta);
- cerniere a collo d'oca in acciaio inox AISI 316;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- RINA type approval-certificato CE;
- disponibile nelle misure standard o su richiesta.

Features:
- *made in aluminium;*
- *aluminium painted white RAL 9010 (other colours on request);*
- *316 stainless steel mirror polished concealed hinges;*
- *two 316 stainless steel gas springs opening 90°;*
- *RINA type approval-CE certificate;*
- *available in standard sizes or custom made.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5410.B LY/LY-V	500 x 500	600 x 600	650 x 650
5410.C LY/LY-V	600 x 600	690 x 690	740 x 740
5410.D LY/LY-V	430 x 430	510 x 510	560 x 560







CHIUSURE
LOCKINGS

79535
Tipo / *Model* A

Chiusura composta da maniglia in alluminio anodizzato con blocco di sicurezza all'interno e sede per chiave a stella per apertura dall'esterno.
Aluminium external bi-square opening and aluminium inside handle with locking device.

79534
Tipo / *Model* J

Chiusura solo dall'interno con maniglia in alluminio.
Aluminium inside handle only.

79551
Tipo / *Model* E

Chiusura composta da maniglia in acciaio inox con blocco di sicurezza all'interno e sede per chiave a stella per apertura dall'esterno.
316 stainless steel external bi-square opening and 316 stainless steel inside handle with locking device.

79552
Tipo / *Model* I

Chiusura solo dall'interno con maniglia in acciaio inox.
316 stainless steel inside handle only.

79536
Tipo / *Model* G

Chiusura composta da maniglia ribaltabile in acciaio inox all'esterno e tavella all'interno.
316 stainless steel lift and twist handle.

DRENAGGIO
DRAINAGE

Tipologie di drenaggio:
- portagomma in PVC avvitato;
- ombrinale in alluminio da 3/4" saldato.

Drainages:
- PVC screwed nozzle;
- aluminium welded nozzle.

Portagomma in PVC avvitato
PVC screwed nozzle



Ombrinale in alluminio da 3/4" saldato
Aluminium welded nozzle with 3/4" thread



ACCESSORI
ACCESSORIES

Nottolino di chiusura 2114
Key kit 2114

Maniglia in acciaio inox 2115
316 stainless steel handle 2115



Sensore di apertura 2116
Opening sensor 2116

BOCCAPORTO STAGNO A FILO IN ALLUMINIO **5430**
ALUMINIUM WATERTIGHT FLUSH DECK HATCH **5430**

Caratteristiche:
- realizzato di macchina e fresato da lastra;
- verniciatura bianco RAL 9010 ;
- cerniere in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio;
- chiusure di tipo "lift-and-turn" in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio;
- pistoni a gas in acciaio inox AISI 316 lucidati a specchio;
- RINA type approval nel range da 550 x 550 mm a 550 x 1060 mm.

Features:
- *machined from aluminium plates;*
- *painted white RAL 9010;*
- *316 stainless steel highly mirror polished hinges;*
- *316 stainless steel "lift-and-turn" mirror polished locking handles;*
- *316 stainless steel mirror polished gas springs;*
- *RINA type approval range from 550 x 550 mm to 550 x 1060 mm.*

BOCCAPORTO STAGNO ALLE INTEMPERIE IN ALLUMINIO **5432**
ALUMINIUM WEATHERTIGHT FLUSH DECK HATCH **5432**

Caratteristiche:
- realizzato di macchina e fresato da lastra;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- cerniere in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio;
- chiusure di tipo "lift-and-turn" in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio;
- pistoni a gas in acciaio inox AISI 316 lucidati a specchio;
- dimensioni a richiesta.

Features:
- *machined from aluminium plates;*
- *painted white RAL 9010;*
- *316 stainless steel highly mirror polished hinges;*
- *316 stainless steel "lift-and-turn" locking handles mirror polished;*
- *316 stainless steel gas springs;*
- *dimensions on request.*

BOCCAPORTO STAGNO ALLE INTEMPERIE AD ALA DI GABBIANO IN ALLUMINIO E ACCIAIO INOX **5486**
WEATHERTIGHT SEAGULL WING ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL HATCH **5486**

Caratteristiche:
- realizzato di macchina e fresato da lastra;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- cerniere in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio;
- chiusure di tipo "lift-and-turn" in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio;
- pistoni a gas in acciaio inox AISI 316 lucidati a specchio;
- luce netta 1305 x 940 x 420 mm.

Features:
- *machined from aluminium plates;*
- *painted white RAL 9010;*
- *316 stainless steel highly mirror polished hinges;*
- *316 stainless steel "lift-and-turn" mirror polished locking handles;*
- *316 stainless steel gas springs;*
- *clear opening 1305 x 940 x420 mm.*

PORTELLO VERTICALE STAGNO ALLE INTEMPERIE **5480**
WEATHERTIGHT VERTICAL LOCKER DOOR **5480**

Il nuovo portello grazie alla sua mastra regolabile può essere perfettamente allineato alla paratia una volta che questa è stata stuccata e verniciata.
La nuova esclusiva cerniera a scomparsa permette l'apertura del portello fino a 175°; completamente registrabile consente la perfetta regolazione dell'anta anche dopo la prima installazione.
Versioni a anta singola o anta doppia.
The exclusive frame structure is fully adjustable when exterior bulwark is faired and painted.
New concealed hinge when door is closed. Minimal intrusion into opening when the door is open 175°. Fully adjustable
Single or double leaf.

Caratteristiche:
- mastra in acciaio, acciaio inox AISI 316L o lega di alluminio;
- telaio regolabile nella profondità in lega di alluminio;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 316 lucide a specchio;
- chiusura regolabile in acciaio inox AISI 316 lucida a specchio con ghiera tonda;
- guarnizione in silicone espanso;
- griglia di aerazione e chiusura con chiave su richiesta.

Features:
- *steel, aluminium or 316 stainless steel frame to be welded to superstructure;*
- *aluminium adjustable frame;*
- *painted white RAL 9010;*
- *316 stainless steel mirror polished concealed hinges;*
- *316 stainless steel mirror polished adjustable round latch;*
- *silicone gasket;*
- *ventilation grid and locking on request.*









BOCCAPORTO PER COPERTE CON BOLZONE **5450**
FLUSH HATCH WITH CAMBER **5450**

Caratteristiche:
- telai in lega di alluminio;
- plexiglass colore grigio fumé sp. 12 mm serigrafato colore nero;
- bolzone 8 mm;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- cerniere a filo in acciaio inox AISI 316 verniciate colore nero;
- pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°.

Features:
- *made in aluminium;*
- *12 mm thickness grey plexiglass with black serigraphy;*
- *camber 8 mm;*
- *painted white RAL 9010;*
- *316 stainless steel mirror polished flush surface hinges with removable cover plate;*
- *316 stainless steel gas spring opening 90°.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5450.A	300 x 200	400 x 300	448 x 348
5450.B	500 x 500	600 x 600	648 x 648
5450.C	600 x 600	700 x 700	748 x 748









OLCESE RICCI

BOCCAPORTO CIECO **5410 MM**
WATERTIGHT HATCH **5410 MM**

Caratteristiche:
- telaio in lega di alluminio;
- chiusura a 4 spade ad azionamento singolo con doppia maniglia in acciaio inox;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- cerniere in acciaio inox AISI 316 con copricerniera lucida a specchio;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- RINA type approval.

Features:
- *made in aluminium;*
- *quick acting four dogs locking and internal/external 316 stainless steel handles;*
- *painted white RAL 9010;*
- *316 stainless steel flush hinges with mirror polished coverplate;*
- *two 316 stainless steel gas springs opening 90°;*
- *RINA type approval.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5410.B MM	500 x 500	600 x 600	650 x 650
5410.C MM	600 x 600	690 x 690	740 x 740
5410.D MM	430 x 430	510 x 510	560 x 560

BOCCAPORTO CIECO **5410 VV**
PANEL HATCH **5410 VV**

Caratteristiche:
- telaio in lega di alluminio;
- chiusura a 4 spade ad azionamento singolo con doppio volantino in alluminio;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- cerniere in acciaio inox AISI 316 con copricerniera lucida a specchio;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- RINA type approval.

Features:
- *made in aluminium;*
- *quick acting four dogs locking and internal/external aluminium handwheel;*
- *painted white RAL 9010;*
- *316 stainless steel flush hinges with mirror polished coverplate;*
- *two 316 stainless steel gas springs opening 90°;*
- *RINA type approval.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5410.B VV	500 x 500	600 x 600	650 x 650
5410.C VV	600 x 600	690 x 690	740 x 740
5410.D VV	430 x 430	510 x 510	560 x 560

BOCCAPORTO CIECO **5410 VW**
PANEL HATCH MODEL **5410 VW**

Caratteristiche:
- telaio in lega di alluminio;
- chiusura a 4 spade ad azionamento singolo con volantino in alluminio e sede per chiave a stella winch;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- cerniere in acciaio inox AISI 316 con copricerniera lucida a specchio;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- RINA type approval.

Features:
- *made in aluminium;*
- *quick acting four dogs locking and internal aluminium handwheel and external bisquare opening;*
- *painted white RAL 9010;*
- *316 stainless steel flush hinges with mirror polished coverplate;*
- *two 316 stainless steel gas springs opening 90°;*
- *RINA type approval.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5410.B VW	500 x 500	600 x 600	650 x 650
5410.C VW	600 x 600	690 x 690	740 x 740
5410.D VW	430 x 430	510 x 510	560 x 560

BOCCAPORTO A FILO IN ALLUMINIO **5422**
ALUMINIUM FLUSH DECK HATCH **5422**

Caratteristiche:
- realizzato di macchina e fresato da lastra;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- cerniere in alluminio;
- chiusura di tipo "lift and turn" in acciaio inox AISI 316 lucidata a specchio;
- pistone a gas in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Features:
- *machined from aluminium plates;*
- *painted white RAL 9010;*
- *aluminium hinges;*
- *316 stainless steel "lift-and-turn" mirror polished locking handle;*
- *316 stainless steel gas spring mirror polished.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5422	524 x 574	620 x 670	620 x 670







BOCCAPORTO A FILO IN ALLUMINIO **5424**
ALUMINIUM FLUSH DECK HATCH **5424**

Caratteristiche:
- realizzato di macchina e fresato da lastra;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- cerniere in alluminio;
- chiusure di tipo "lift and turn" in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio;
- pistone a gas in acciaio inox AIS I316 lucidato a specchio.

Features:
- *machined from aluminium plates;*
- *painted white RAL 9010;*
- *aluminium hinges;*
- *316 stainless steel "lift-and-turn" mirror polished locking handles;*
- *316 stainless steel gas spring mirror polished.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5424	579 x 579	675 x 675	675 x 675







BOCCAPORTO STAGNO ALLE INTEMPERIE IN ALLUMINIO **5418**
WEATHERTIGHT ALLUMINIUM HATCH **5418**

Caratteristiche:
- lamiera spessore 6 mm;
- chiusure interne/esterne in acciaio inox e nylon;
- compassi di apertura bloccabili in tutte le posizioni fino a 90° e ribaltamento totale a 180°;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- guarnizione in EPDM nero.

Features:
- *plate thickness 6 mm;*
- *nylon and 316 stainless steel inside/outside handles;*
- *friction levers hold the lid open in any position up to 90° and open up to 180°;*
- *painted white RAL 9010;*
- *black EPDM gasket.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
5418.A	490 x 490	500 x 500	562 x 562
5418.B	620 x 620	630 x 630	692 x 692





BOCCAPORTO CIECO TRAPEZOIDALE **5438**
TRAPEZOIDAL PANEL HATCH **5438**

Caratteristiche:
- forme e dimensioni a richiesta;
- telai in lega di alluminio;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- cerniere in acciaio inox AISI 316 con copricerniera lucida a specchio predisposte per rivestimento in teak;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 65°.

Features:
- *shapes and dimensions on request;*
- *made in aluminium;*
- *aluminium painted white RAL 9010;*
- *316 stainless steel mirror polished raised surface hinges with removable cover plate;*
- *two 316 stainless steel gas springs opening 65°.*



PORTA STAGNA IN ALLUMINIO **8014**
ALUMINIUM WATERTIGHT DOOR **8014**

Caratteristiche:
- cerniere in alluminio;
- chiusura stagna con 4 spade in acciaio inox;
- doppio volantino in alluminio verniciato bianco per apertura dall'interno e dall'esterno;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- guarnizione di tenuta in EPDM.

Features:
- *aluminium hinges;*
- *locking with four 316 stainless steel dog locks;*
- *internal and external wheel handle opening;*
- *painted white RAL 9010;*
- *EPDM gasket.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
8014.A	450 x 1140	460 x 1150	550 x 1240
8014.B	590 x 990	600 x 1000	690 x 1090
8014.C	500 x 1500	510 x 1510	600 x 1600
8014.D	500 x 1600	510 x 1610	600 x 1700
8014.E	600 x 1600	610 x 1610	700 x 1700
8014.F	750 x 1750	760 x 1760	850 x 1850







PORTA STAGNA IN ALLUMINIO **8012**
ALUMINIUM WATERTIGHT DOOR **8012**

Caratteristiche:
- RINA type approval;
- cerniere in alluminio;
- chiusura stagna con 4 spade in acciaio inox;
- maniglioni inox incassati nella porta per apertura dall'interno e dall'esterno;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- guarnizione in silicone.

Features:
- *RINA type approval;*
- *aluminium hinges;*
- *locking with four 316 stainless steel doglocks;*
- *316 stainless steel internal and external flush handle opening;*
- *painted white RAL 9010;*
- *silicone gasket.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
8012	600 x 1250	610 x 1260	700 x 1350





PORTA STAGNA TAGLIA FUOCO CLASSE A60 **8010**
STAINLESS STEEL WATERTIGHT A60 DOOR **8010**

Caratteristiche:
- RINA MED type approval;
- cerniere in acciaio inox;
- chiusura stagna con 4 spade in acciaio inox;
- maniglioni inox per apertura dall'interno e dall'esterno;
- verniciatura bianco RAL 9010;
- guarnizione in silicone.

Features:
- *RINA MED type approval;*
- *316 stainless steel hinges;*
- *locking with 4 stainless steel doglocks;*
- *internal and external flush stainless steel handle opening;*
- *painted white RAL 9010;*
- *silicone gasket.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
8010	650 X 1505	660 x 1515	750 x 1605





PORTA STAGNA ALLE INTEMPERIE IN ALLUMINIO **8016**
ALUMINIUM WEATHERTIGHT DOOR **8016**

Caratteristiche:
- verniciatura bianco RAL 9010;
- chiusura all'esterno con maniglione a 2/3 punti ad azionamento unico;
- maniglia e meccanismi in acciaio inox elettrolucidati;
- guarnizione in EPDM nero.

Features:
- *painted white RAL 9010;*
- *outside handle and 2/3 stainless steel quick acting doglocks;*
- *electropolished stainless steel handles and components;*
- *black EPDM gasket.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
8016.A	500 x 800	510 x 810	572 x 882
8016.B	500 x 1100	510 x 1110	572 x 1172







PASSIUOMO INOX
STAINLESS STEEL HATCHES

Passouomo in acciaio inox AISI 316 con cerniere con frizione che mantengono aperto il portello in tutte le posizioni.
Disponibile con maniglie solo all'interno o interne/esterne.
316 stainless steel deck hatch. Friction hinges hold the lid open in any position.
Available with inside opening, inside/outside opening.

Caratteristiche:
- altezza profilo sulla coperta 32 mm e quando chiuso nessuna vite di fissaggio in vista;
- plexiglass spessore 12 mm;
- maniglie interne in nylon 66 stampato;
- maniglie esterne in acciaio inox;
- guarnizione in neoprene.

Features:
- 32 mm above the deck surface and no bolt holes showing when hatch is closed;
- 12 mm thickness acrylic;
- injection molded nylon 66 handles;
- 316 stainless steel outside handles;
- neoprene gasket.

1052

1050

1054

tipo apertura *opening*		luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	peso *weight*
interna *inside*	interna /esterna *inside /outside*				
1050.A	1051.A	419	419	483	6,5
1050.B	1051.B	495	495	559	7,8
1050.C	1051.C	610	610	674	10,4
1050.D	1051.D	788	788	852	15,8

tipo apertura *opening*		luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	Ingombro totale *overall dimensions*	peso *weight*
interna *inside*	interna /esterna *inside /outside*				
1052.A	1053.A	419 x 241	419 x 241	483 x 305	4,8
1052.B	1053.B	495 x 279	495 x 279	559 x 343	6
1052.C	1053.C	610 x 337	610 x 337	674 x 400	7,8
1052.D	1053.D	788 x 425	788 x 425	852 x 489	11,5

tipo apertura *opening*		luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	peso *weight*
interna *inside*	interna /esterna *inside /outside*				
1054.A		349 x 206	349 x 206	413 x 270	4,5
1054.B		254 x 254	254 x 254	318 x 318	4,2
1054.C		444 x 318	444 x 318	508 x 382	7
1054.D	1055.D	495 x 369	495 x 369	559 x 433	8
1054.E	1055.E	419 x 419	419 x 419	483 x 483	7,9
1054.F	1055.F	495 x 495	495 x 495	559 x 559	10
1054.G	1055.G	610 x 610	610 x 610	674 x 674	12,8
1054.H	1055.H	788 x 788	788 x 788	852 x 852	19





Passouomo in acciaio inox AISI 316.
Disponibile con maniglie solo all'interno o interne/esterne.
316 stainless steel deck hatch.
Available with inside opening, inside/outside opening.

Caratteristiche:
- altezza profilo sulla coperta 32 mm e quando chiuso nessuna vite di fissaggio in vista;
- plexiglass spessore 12 mm;
- compassi di apertura in acciao inox;
- maniglie interne in nylon 66 stampato;
- maniglie esterne in acciaio inox;
- guarnizione in neoprene.

Features:
- 32 mm above the deck surface and no bolt holes showing when hatch is closed;
- 12 mm thickness acrylic;
- 316 stainless stell levers;
- injection molded nylon 66 handles;
- 316 stainless steel outside handles;
- neoprene gasket.

tipo apertura *opening*		luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	peso *weight*
interna *inside*	interna /esterna *inside /outside*				
1002.A		349 x 206	349 x 206	413 x 270	4,7
1002.B		254 x 254	254 x 254	318 x 318	4,4
1002.C		444 x 318	444 x 318	508 x 382	7,1
1002.D	1003.D	495 x 369	495 x 369	559 x 433	8,1
1002.E	1003.E	419 x 419	419 x 419	483 x 483	7,9
1002.F	1003.F	495 x 495	495 x 495	559 x 559	10
1002.G	1003.G	610 x 610	610 x 610	674 x 674	13
1002.H	1003.H	788 x 788	788 x 788	852 x 852	19,2

1002

1003





maniglia di bloccaggio
inside locking handle

portalucchetto
padlock ring

Passouomo in acciaio inox AISI 316.
Disponibile con maniglie solo all'interno o interne/esterne.
316 stainless steel deck hatch.
Available with inside opening, inside/outside opening.

Caratteristiche:
- altezza profilo sulla coperta 47 mm;
- plexiglass spessore 12 mm;
- compassi di apertura in acciao inox;
- maniglie interne in nylon 66 stampato;
- maniglie esterne in acciaio inox;
- guarnizione in neoprene.

Features:
- 47 mm above the deck surface;
- 12 mm thickness acrylic;
- 316 stainless stell levers;
- injection molded nylon 66 handles;
- 316 stainless steel outside handles;
- neoprene gasket.



1005

tipo apertura *opening*		luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	peso *weight*
interna *inside*	interna /esterna *inside /outside*				
1005.A		349 x 206	349 x 206	413 x 270	4,4
1005.B		254 x 254	254 x 254	318 x 318	4,1
1005.C		444 x 318	444 x 318	508 x 382	7,6
1005.D	1006.D	495 x 369	495 x 369	559 x 433	9
1005.E	1006.E	419 x 419	419 x 419	483 x 483	8,6
1005.F	1006.F	495 x 495	495 x 495	559 x 559	10,8
1005.G	1006.G	610 x 610	610 x 610	674 x 674	13,8
1005.H	1006.H	788 x 788	788 x 788	852 x 852	19,8

1006

tipo apertura *opening*		luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	peso *weight*
interna *inside*	interna /esterna *inside /outside*				
1008.A	1009.A	495	495	559	9
1008.B	1009.B	610	610	674	11,9

1008

1009

Passouomo rotondo in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel round hatch.

Caratteristiche:
- profilo altezza sulla coperta solo 16 mm;
- plexiglass spessore 8 mm;
- compasso a regolazione continua che consente l'apertura a 180°;
- chiusure solo interne;
- maniglie interne in nylon 66 stampato;
- guarnizione in neoprene.

Features:
- height on the deck 16 mm only;
- acrylic thickness 8 mm;
- continuous adjustment stay allowing opening at 180°;
- inside opening only;
- inside nylon 66 handles;
- neoprene gasket.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	peso *weight*
1010	344	348	400	3,5



PASSIUOMO E OBLÒ INOX
STAINLESS STEEL HATCHES AND PORTLIGHTS



Chiusura interna per passouomo inox.
Handle inside opening.



Chiusura interna/esterna per passouomo inox.
Handle inside / outside opening.



Compassi per passouomo inox.
Hatch arm.



Pomoli per oblò inox.
Porthlights knobs

OBLÒ IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL PORTLIGHTS

1090
Oblò in acciaio inox AISI 316.
Omologato dal Registro Italiano navale per imbarcazioni ad uso privato e commerciale per navigazione illimitata e a corto raggio.
316 stainless steel heavy portlight.
Rina type approval certificate approved for private and commercial use for unrestricted and short range service.

Caratteristiche:
- cristallo temperato monolitico spessore 19 mm;
- chiusure a galletto in acciaio inox AISI 316;
- cerniere in acciaio inox AISI 316 predisposte per corazza sfilabile;
- braccetti di apertura in acciaio inox AISI 316;
- corazza removibile in alluminio spessore 15 mm;
- eventuale sensore di apertura;
- altre misure a richiesta.

Features:
- monolitic tempered glass thickness 19 mm;
- 316 stainless steel knobs;
- 316 stainless steel hinges for removable storm cover;
- 316 stainless steel stay;
- aluminium 15 mm thickness removable storm cover;
- alarm sensor;
- other sizes on request.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	peso *weight*
1090	650 x 400	650 x 400	730 x 480	44















Oblò pesanti in acciaio inox AISI 316 per scafi in acciaio e alluminio.
316 stainless steel heavy duty portlights for steel and aluminium hulls.

Caratteristiche:
- cristalli temperati;
- lucidati a specchio;
- cerniere in acciaio inox con viti di regolazione;
- guarnizione degli oblò in neoprene.

Features:
- tempered glass;
- highly mirror polished;
- set screw adjustment to adjust pressure against the gasket;
- neoprene gasket.

1048
Oblò rettangolare.
Rectangularl portlight.

1049
Oblò rettangolare con corazza.
Rectangular portlight with storm cover.

1046
Oblò ovale.
Oval portlight.

1047
Oblò ovale con corazza.
Oval portlight with storm cover.

art. *ref.*	art. *ref.*	art. *ref.*	art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1048.A	1049.A	1046.A	1047.A	508 x 254	508 x 254	592 x 338	10
1048.B	1049.B	1046.B	1047.B	609 x 254	609 x 254	694 x 338	10
1048.C	1049.C	1046.C	1047.C	609 x 305	609 x 305	694 x 389	10
1048.D	1049.D	1046.D	1047.D	710 x 305	710 x 305	795 x 389	10

1030
Oblò tondo.
Round portlight.

1031
Oblò tondo con corazza.
Round portlight with storm cover.

art. *ref.*	art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1030.A	1031.A	254	254	338	10
1030.B	1031.B	305	305	389	10
1030.C	1031.C	356	356	440	10





Oblò in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel portlight.

Caratteristiche:
- collo solidale all'oblò con lunghezza realizzata su richiesta;
- cristallo temperato trasparente;
- lucidati a mano ed elettrolucidati;
- cerniere in acciaio inox AISI 316 con viti di regolazione della pressione e pomoli di chiusura in nylon;
- guarnizione in neoprene;
- zanzariere a richiesta.

Features:
- *spigot size made on request;*
- *tempered clear glass;*
- *hand polished and electropolished;*
- *cast 316 stainless steel hinges with screws to adjuste gasket pressure and black plastic knobs;*
- *neoprene gasket;*
- *flyscreen on request.*

1016
Oblò tondo.
Round portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1016.A	178	184	244	8
1016.B	203	210	269	8
1016.C	254	262	327	10
1016.D	305	311	378	10
1016.E	356	365	431	10

1017
Oblò tondo con corazza.
Round portlight with storm cover.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1017.A	254	262	327	**10**
1017.B	305	311	378	**10**
1017.C	356	365	431	**10**

1011
Oblò rettangolare con collo diritto.
Rectangular portlight with straight spigot.

1012
Oblò rettangolare con collo inclinato 22°.
Rectangular portlight with 22° angled spigot.

1023
Oblò rettangolare con collo diritto e corazza.
Rectangular portlight with straight spigot with storm cover.

1040
Oblò rettangolare con collo inclinato 22° e corazza.
Rectangular portlight with 22° angled spigot with storm cover.



Ingombro totale *Overall dimensions*



1011 **1023** **1012** **1040**

art. *ref.*	art. *ref.*	art. *ref.*	art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1011.A	1012.A			305 x 127	307 x 133	368 x 193	6
1011.B	1012.B			356 x 178	362 x 184	422 x 244	6
1011.C	1012.C	1023.C	1040.C	406 x 178	413 x 184	473 x 244	6
1011.D	1012.D	1023.D	1040.D	457 x 178	464 x 184	524 x 244	6
1011.E	1012.E	1023.E	1040.E	406 x 203	413 x 210	473 x 269	6
1011.F	1012.F	1023.F	1040.F	457 x 203	464 x 210	524 x 269	6
1011.G	1012.G	1023.G	1040.G	508 x 254	516 x 262	581 x 327	10
1011.H	1012.H	1023.H	1040.H	609 x 254	617 x 262	682 x 327	10
1011.I	1012.I	1023.I	1040.I	609 x 305	617 x 313	682 x 378	10
1011.L	1012.L	1023.L	1040.L	710 x 305	718 x 313	784 x 378	10

1042
Oblò ovale con collo diritto.
Oval portlight with straight spigot.

1043
Oblò ovale con collo inclinato 22°.
Oval portlight with 22° angled spigot.

1044
Oblò ovale con collo diritto e corazza.
Oval portlight with straight spigot with storm cover.

1045
Oblò ovale con collo inclinato 22° e corazza.
Oval portlight with 22° angled spigot with storm cover.





1042 **1044** **1043** **1045**

art. *ref.*	art. *ref.*	art. *ref.*	art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1042.A	1043.A			305 x 127	307 x 133	368 x 193	8
1042.B	1043.B			356 x 178	362 x 184	422 x 244	8
1042.C	1043.C	1044.C	1045.C	406 x 178	413 x 184	473 x 244	8
1042.D	1043.D	1044.D	1045.D	457 x 178	464 x 184	524 x 244	8
1042.E	1043.E	1044.E	1045.E	406 x 203	413 x 210	473 x 269	8
1042.F	1043.F	1044.F	1045.F	457 x 203	464 x 210	524 x 269	8
1042.G	1043.G	1044.G	1045.G	508 x 254	516 x 262	581 x 327	10
1042.H	1043.H	1044.H	1045.H	609 x 254	617 x 262	682 x 327	10
1042.I	1043.I	1044.I	1045.I	609 x 305	617 x 313	682 x 378	10
1042.L	1043.L	1044.L	1045.L	710 x 305	718 x 313	784 x 378	10

Oblò in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel portlight.

Caratteristiche:
- montaggio con collo esterno;
- cristallo temperato trasparente;
- lucidati a mano ed elettrolucidati;
- cerniere in acciaio inox AISI 316 con viti di regolazione della pressione e pomoli di chiusura in nylon;
- guarnizione in neoprene;
- zanzariere a richiesta.

Features:
- *assembly with outside spigot;*
- *tempered clear glass;*
- *hand polished and electropolished;*
- *cast 316 stainless steel hinges with screws to adjuste gasket pressure and black plastic knobs;*
- *neoprene gasket;*
- *flyscreen on request.*

1080
Oblò rotondo.
Round portlight.

1081
Oblò rotondo con corazza.
Round portlight with storm cover.







art. *ref.*	art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1080.A	1081.A	254	267	327	10
1080.B	1081.B	305	318	378	10
1080.C	1081.C	356	368	429	10

1083
Oblò rettangolare.
Rectangular portlight.

1084
Oblò rettangolare con corazza.
Rectangular portlight with storm cover.

art. *ref.*	art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1083.A		305 x 127	313 x 139	368 x 193	6
1083.B		356 x 178	368 x 190	422 x 244	6
1083.C	1084.C	406 x 178	419 x 190	473 x 244	6
1083.D	1084.D	457 x 178	470 x 190	524 x 244	6
1083.E	1084.E	406 x 203	419 x 216	473 x 269	6
1083.F	1084.F	457 x 203	470 x 216	524 x 269	6
1083.G	1084.G	508 x 254	522 x 268	581 x 327	10
1083.H	1084.H	609 x 254	623 x 268	682 x 327	10
1083.I	1084.I	609 x 305	623 x 319	682 x 378	10
1083.L	1084.L	710 x 305	724 x 319	784 x 378	10



1086
Oblò ovale.
Oval portlight.

1087
Oblò ovale con corazza.
Oval portlight with storm cover.

art. *ref.*	art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1086.A		305 x 127	313 x 139	368 x 193	6
1086.B		356 x 178	368 x 190	422 x 244	6
1086.C	1087.C	406 x 178	419 x 190	473 x 244	6
1086.D	1087.D	457 x 178	470 x 190	524 x 244	6
1086.E	1087.E	406 x 203	419 x 216	473 x 269	6
1086.F	1087.F	457 x 203	470 x 216	524 x 269	6
1086.G	1087.G	508 x 254	522 x 268	581 x 327	10
1086.H	1087.H	609 x 254	623 x 268	682 x 327	10
1086.I	1087.I	609 x 305	623 x 319	682 x 378	10
1086.L	1087.L	710 x 305	724 x 319	784 x 378	10



1022
Oblò rotondo con corazza.
Round porthlight with storm cover.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*	peso *weight*
1022	203	219	276	8	4,2

1024
Oblò ellittico con corazza.
Elliptical portlight with storm cover.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*	peso *weight*
1024	451 x 178	458 x 187	518 x 244	8	5,9

1025
Oblò ovale con corazza.
Oval portlight with storm cover.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*	peso *weight*
1025.A	406 x 178	422 x 194	479 x 251	8	6,5
1025.B	457 x 178	473 x 194	530 x 251	8	6,9
1025.C	406 x 203	422 x 219	479 x 276	8	7,2
1025.D	457 x 203	473 x 219	530 x 276	8	7,4



1013
Oblò ellittico.
Elliptical portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*	peso *weight*
1013	451 x 178	458 x 187	518 x 244	8	4,2

1014
Oblò ovale.
Oval portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*	peso *weight*
1014.A	305 x 127	321 x 143	378 x 200	8	3,2
1014.B	356 x 153	371 x 168	429 x 225	8	3,9
1014.C	356 x 178	371 x 194	429 x 251	8	4,1
1014.D	406 x 178	422 x 194	479 x 251	8	4,6
1014.E	457 x 178	473 x 194	530 x 251	8	4,8
1014.F	406 x 203	422 x 219	479 x 276	8	5,2
1014.G	457 x 203	473 x 219	530 x 276	8	5,6

1015
Oblò rotondo.
Round portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*	peso *weight*
1015.A	127	143	200	8	1,8
1015.B	153	168	225	8	2,1
1015.C	178	194	251	8	2,4
1015.D	203	219	276	8	2,9





Oblò in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel portlight.

Caratteristiche:
- montaggio con collo esterno;
- lucidati a mano ed elettrolucidati;
- cerniere e pomoli di chiusura in acciaio inox AISI 316;
- guarnizione in neoprene;
- zanzariera fissa.

Features:
- *assembly with outside spigot;*
- *hand polished and electropolished;*
- *cast 316 stainless steel hinges and knobs;*
- *neoprene gasket;*
- *flyscreen.*

1019
Oblò ellittico.
Elliptical portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore plexiglass *acrylic thickness*
1019	448 x 178	458 x 188	518 x 244	12

1020
Oblò ovale.
Oval portlight

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore plexiglass *acrylic thickness*
1020.A	305 x 127	315 x 137	378 x 200	12
1020.B	356 x 153	365 x 162	429 x 225	12
1020.C	356 x 178	365 x 188	429 x 251	12
1020.D	406 x 178	416 x 188	479 x 251	12
1020.E	457 x 178	467 x 188	530 x 251	12
1020.F	406 x 203	416 x 213	479 x 276	12
1020.G	457 x 203	467 x 213	530 x 276	12

1021
Oblò rotondo.
Round portlight

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore plexiglass *acrylic thickness*
1021.A	127	137	200	12
1021.B	153	162	225	12
1021.C	178	188	251	12
1021.D	203	213	276	12

Oblò in acciaio inox AISI 316. Tipo leggero.
316 stainless steel portlight. Light model.

Caratteristiche:
- montaggio con collo stampato;
- spessore scafo da 26 mm a 36 mm;
- lucidati a mano;
- cerniera in acciaio inox AISI 316;
- guarnizione in neoprene;
- zanzariera fissa.

Features:
- *assembly with outside spigot;*
- *hull thickness from 26 to 36 mm;*
- *hand polished;*
- *316 stainless steel hinge;*
- *neoprene gasket;*
- *flyscreen.*



art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore plexiglass *acrylic thickness*
1070	370 x 115	408 x 148	460 x 200	10
1071	310 x 155	354 x 150	400 x 200	10
1072	375 x 118	410 x 152	460 x 200	10

1070
Oblò ellittico.
Elliptical portlight.

1071
Oblò ovale.
Oval portlight.

1072
Oblò rettangolare.
Rectangular portlight.



Luce fissa in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel fixed portlight.

Caratteristiche:
- montaggio con collo esterno;
- lucidata a mano ed elettrolucidata.

Features:
- assembly with outside spigot;
- hand polished and electropolished.

1026

Luce fissa elittica
Elliptical fixed portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1026	452 x 178	458 x 188	518 x 244	6

1027

Luce fissa ovale.
Oval fixed portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1027.A	305 x 127	315 x 137	378 x 200	6
1027.B	356 x 152	365 x 162	429 x 225	6
1027.C	356 x 178	365 x 188	429 x 251	6
1027.D	406 x 178	416 x 188	479 x 251	6
1027.E	457 x 178	467 x 188	530 x 251	6
1027.F	406 x 203	416 x 213	479 x 276	6
1027.G	457 x 203	467 x 213	530 x 276	6

1028

Luce fissa rotonda.
Round fixed portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1028.A	127	137	200	6
1028.B	152	162	225	6
1028.C	178	188	251	6
1028.D	203	213	276	6

OLCESE RICCI

Luce fissa pesante in acciaio inox AISI 316. Profilo piano.
316 stainless steel heavy fixed portlight. Flat profile.

Caratteristiche:
- montaggio con flangia esterna;
- collo solidale all'oblò con lunghezza realizzata su richiesta;
- lucidata a mano ed elettrolucidata.

Features:
- outer mounting flange;
- spigot size made on request;
- hand polished and electropolished.



1037

Luce fissa ovale.
Oval fixed portlight.

1038

Luce fissa rettangolare.
Rectangular fixed portlight.

art. *ref.*	art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1037.A	1038.A	305 x 127	307 x 133	368 x 193	6
1037.B	1038.B	356 x 178	362 x 184	424 x 244	6
1037.C	1038.C	406 x 178	413 x 184	473 x 244	6
1037.D	1038.D	457 x 178	464 x 184	524 x 244	6
1037.E	1038.E	406 x 203	413 x 210	473 x 269	6
1037.F	1038.F	457 x 203	464 x 210	524 x 269	6
1037.G	1038.G	508 x 254	516 x 262	581 x 327	10
1037.H	1038.H	609 x 254	617 x 262	682 x 327	10
1037.I	1038.I	609 x 305	617 x 313	682 x 378	10
1037.L	1038.L	710 x 305	718 x 313	783 x 378	10

1039

Luce fissa rotonda.
Round fixed portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1039.A	127	133	193	6
1039.B	152	158	218	6
1039.C	178	184	244	6
1039.D	203	210	269	6
1039.E	254	262	327	10
1039.F	305	313	378	10
1039.G	356	364	428	10



Luce fissa pesante in acciaio inox AISI 316. Profilo alto.
316 stainless steel heavy fixed portlight. Raised profile.

Caratteristiche:
- montaggio con flangia esterna;
- collo solidale all'oblò con lunghezza realizzata su richiesta;
- lucidata a mano ed elettrolucidata.

Features:
- *outer mounting flange;*
- *spigot size made on request;*
- *hand polished and electropolished.*

1034

Luce fissa ovale.
Oval fixed portlight.

1035

Luce fissa rettangolare.
Rectangular fixed portlight.

art. *ref.*	art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1034.A	1035.A	305 x 127	307 x 133	368 x 193	6
1034.B	1035.B	356 x 178	362 x 184	424 x 244	6
1034.C	1035.C	406 x 178	413 x 184	473 x 244	6
1034.D	1035.D	457 x 178	464 x 184	524 x 244	6
1034.E	1035.E	406 x 203	413 x 210	473 x 269	6
1034.F	1035.F	457 x 203	464 x 210	524 x 269	6
1034.G	1035.G	508 x 254	516 x 262	581 x 327	10
1034.H	1035.H	609 x 254	617 x 262	682 x 327	10
1034.I	1035.I	609 x 305	617 x 313	682 x 378	10
1034.L	1035.L	710 x 305	718 x 313	783 x 378	10

1036

Luce fissa rotonda.
Round fixed portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*
1036.A	127	133	193	6
1036.B	152	158	218	6
1036.C	178	184	244	6
1036.D	203	210	269	6
1036.E	254	262	327	10
1036.F	305	313	378	10
1036.G	356	364	428	10

OLCESE RICCI

PASSIUOMO ALLUMINIO
ALUMINIUM HATCHES

3220

Passouomo in alluminio. Base piana senza collo.
Aluminim hatch with flat lower frame.

Caratteristiche:
- profilato di lega leggera;
- anodizzato argento;
- chiusure solo dall'interno con pomoli in acciaio inox e nylon;
- compassi in nylon e acciaio inox a regolazione continua fino a 90°.

Features:
- *light alloy;*
- *silver anodised;*
- *inside only opening;*
- *nylon and 316 stainless steel stay with continuous adjustment in any position up to 90°.*

3216

Passouomo in alluminio. Base piana senza collo.
Aluminim hatch with flat lower frame.

Caratteristiche:
- profilato di lega leggera;
- anodizzato argento;
- chiusure interne/esterne;
- compassi in nylon e acciaio inox a regolazione continua fino a 90°.

Features:
- *light alloy;*
- *silver anodised;*
- *inside/outside opening;*
- *nylon and 316 stainless steel stay with continuous adjustment in any position up to 90°.*

art. *ref.*	art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore plexiglass *acrylic thickness*	peso *weight*
3220.A	3216.A	430 x 320	430 x 320	502 x 392	12	5,1
3220.B	3216.B	500 x 500	500 x 500	572 x 572	12	7,7





3218
Oblò di coperta in alluminio.
Aluminim deck portlight.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera;
- anodizzato argento;
- chiusura solo dall'interno con pomolo in acciaio inox e nylon;
- compasso in nylon e acciaio inox a regolazione continua con possibilità di ribaltamento totale.

Features:
- light alloy casting;
- silver anodised;
- inside only opening;
- nylon and 316 stainless steel stay with continuous adjustment in any position up to 180°.

3215
Passouomo in alluminio. Base con collo di 15 mm.
Aluminim hatch. Lower frame with 15 mm spigot.

Caratteristiche:
- profilato di lega leggera;
- anodizzato argento;
- chiusure interne/esterne con maniglie in plastica e acciaio inox;
- compassi in nylon e acciaio inox a regolazione continua fino a 90°.

Features:
- light alloy;
- silver anodised;
- inside/outside opening;
- nylon and 316 stainless steel stay with continuous adjustment in any position up to 90°.

3219
Passouomo in alluminio. Base con collo di 15 mm.
Aluminim hatch. Lower frame with 15 mm spigot.

Caratteristiche:
- profilato di lega leggera;
- anodizzato argento;
- chiusure solo dall'interno con pomoli in plastica e tavelle in acciaio inox;
- compassi in nylon e acciaio inox a regolazione continua fino a 90°.

Features:
- light alloy;
- silver anodised;
- inside only opening;
- nylon and 316 stainless steel stay with continuous adjustment in any position up to 90°.



art. ref.	art. ref.	luce netta clear opening	taglio scafo cut out size	ingombro totale overall dimensions	spessore plexiglass acrylic thickness	peso weight
3218		330 x 180	340 x 190	400 x 250	12	3
3219.A	3215.A	420 x 310	430 x 320	492 x 382	12	5,3
3219.B	3215.B	490 x 490	500 x 500	562 x 562	12	7,9
3219.C	3215.C	620 x 620	630 x 630	692 x 692	12	11,6

3217
Oblò di coperta in alluminio. Profilo alto.
Aluminim deck portlight. High profile.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera;
- anodizzato argento;
- chiusure solo interne con pomolo;
- compasso in nylon e acciaio inox a regolazione continua con possibilità di ribaltamento totale.

Features:
- light alloy casting;
- silver anodised;
- inside only opening;
- nylon and 316 stainless steel stay with continuous adjustment in any position up to 180°.

2402
Passouomo in alluminio. Profilo alto.
Aluminim hatch. High profile.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera;
- anodizzato argento;
- chiusure solo interne con maniglia;
- compasso in nylon e acciaio inox a regolazione continua con possibilità di ribaltamento totale.

Features:
- light alloy casting;
- silver anodised;
- inside only opening;
- nylon and 316 stainless steel stay with continuous adjustment in any position up to 180°.

2936
Passouomo in alluminio. Profilo alto.
Aluminim hatch. High profile.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera;
- anodizzato argento;
- chiusure interne/esterne con maniglie in plastica e acciaio inox;
- compasso in nylon e acciaio inox a regolazione continua con possibilità di ribaltamento totale.

Features:
- light alloy casting;
- silver anodised;
- inside/outside opening;
- nylon and 316 stainless steel stay with continuous adjustment in any position up to 180°.

art. ref.	art. ref.	luce netta clear opening	taglio scafo cut out size	ingombro totale overall dimensions	spessore plexiglass acrylic thickness	peso weight
3217		320 x 180	320 x 180	400 x 255	12	2,7
2936.A	2402.A	450 x 325	450 x 325	530 x 400	12	6
2936.B	2402.B	515 x 515	515 x 515	595 x 595	12	9,7
	2402.C	630 x 630	630 x 630	730 x 730	12	14,5
	2402.D	750 x 750	750 x 750	850 x 850	12	19

3227
Passouomo trapezoidale in alluminio.
Trapezoidal aluminim hatch.

Caratteristiche:
- anodizzato argento;
- chiusure solo interne;
- compasso in nylon e acciaio inox a regolazione continua con possibilità di ribaltamento totale.

Features:
- *silver anodised;*
- *inside only opening;*
- *nylon and 316 stainless steel stay with continuous adjustment in any position up to 180°.*

2899
Passouomo rotondo in alluminio.
Aluminim round hatch.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera; anodizzato argento;
- chiusure solo interne con pomolo in plastica e acciaio inox;
- compasso in nylon e acciaio inox a regolazione continua con possibilità di ribaltamento totale.

Features:
- *light alloy casting;*
- *silver anodised;*
- *inside only opening;*
- *nylon and 316 stainless steel stay with continuous adjustment in any position up to 180°.*

2898
Passouomo pesante in alluminio.
Heavy duty aluminium hatch.

Caratteristiche:
- chiusura interna/esterna con maniglia;
- compasso in nylon e acciaio inox a regolazione continua;
- collo 65 m;
- verniciato bianco RAL 9010.

Features:
- *inside/outside opening;*
- *nylon and 316 stainless steel stay with continuous adjustment;*
- *spigot 65 mm;*
- *painted white RAL 9010.*

3214
Oblò di coperta rotondo in alluminio.
Aluminim round deck portlight.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera; anodizzato argento;
- cerniera con frizione;
- chiusura solo dall'interno con maniglia.

Features:
- *light alloy casting;*
- *silver anodised;*
- *friction hinge;*
- *inside only opening.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore plexiglass *acrylic thickness*	peso *weight*
3227	330 x 350 x 350	370 x 390 x 390	402 x 437 x 422	12	4,3
2899	510	520	585	12	7,5
2898	445 x 445	470 x 470	600 x 600	12	17,5
3214	270	284	345	8	2,5

OLCESE RICCI

OBLÒ ALLUMINIO
ALUMINIUM PORTLIGHTS

1380
Oblò ovale in alluminio.
Aluminium oval portlight.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera;
- collo 25 mm svasato verso l'esterno;
- anodizzato argento;
- fissaggio con flangia esterna senza viti;
- chiusura con pomoli in nylon.

Features:
- *light alloy casting;*
- *angled outside 25 mm spigot;*
- *silver anodised;*
- *outer ring without screws;*
- *locking with nylon knobs.*

2406
Oblò rotondo in alluminio.
Aluminium round portlight.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera;
- collo 25 mm;
- anodizzato argento;
- fissaggio con flangia esterna;
- chiusura con pomoli in nylon.

Features:
- *light alloy casting;*
- *spigot 25 mm;*
- *silver anodised;*
- *mounting with outer ring;*
- *locking with nylon knobs.*

2404
Oblò rotondo in alluminio con corazza verniciata bianco.
Aluminium round portlight with white painted storm cover.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera;
- collo 25 mm;
- anodizzato argento;
- fissaggio con flangia esterna;
- apertura con pomoli in nylon.

Features:
- *light alloy casting;*
- *spigot 25 mm;*
- *silver anodised;*
- *mounting with outer ring;*
- *locking with nylon knobs.*

art. *ref.*	art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore cristallo *glass thickness*	peso *weight*
	1380	325 x 125	350 x 150	400 x 200	8	2,7
2406.A	2404.A	200	218	260	5	2,5
2406.C	2404.C	270	310	372	8	3,9

2400
Oblò rettangolare in alluminio. *Aluminium rectangular portlight*.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera; anodizzato argento;
- collo 32 mm;
- fissaggio con flangia esterna;
- apertura con pomoli in nylon.

Features:
- *light alloy casting; silver anodised;*
- *spigot 32 mm;*
- *mounting with outer ring;*
- *locking with nylon knobs.*

2867
Oblò rettangolare in alluminio. *Aluminium rectangular portlight*.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera; anodizzato argento;
- collo 20 mm;
- fissaggio con flangia esterna;
- apertura con pomoli in nylon.

Features:
- *light alloy casting; silver anodised;*
- *spigot 20 mm;*
- *mounting with outer ring;*
- *locking with nylon knobs.*

2868
Oblò rettangolare in alluminio. *Aluminium rectangular portlight*.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera; anodizzato argento;
- collo 20 mm;
- fissaggio con flangia esterna;
- apertura con pomoli in nylon.

Features:
- *light alloy casting; silver anodised;*
- *spigot 20 mm;*
- *mounting with outer ring;*
- *locking with nylon knobs.*

1381
Oblò ovale in alluminio. *Aluminium oval portlight*.

Caratteristiche:
- fusione di lega leggera; anodizzato argento;
- collo 15/20 mm;
- fissaggio con flangia esterna;
- apertura con pomoli in nylon.

Features:
- *light alloy casting; silver anodised;*
- *spigot 15/20 mm;*
- *mounting with outer ring;*
- *locking with nylon knobs.*

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore plexiglass *acrylic thickness*	peso *weight*
2400.A	330 x 100	340 x 110	400 x 168	8	2.6
2400.B	330 x 135	345 x 145	400 x 205	8	2.9
2400.C	400 x 210	420 x 220	465 x 270	8	3.8
2867	200 x 75	250 x 125	290 x 160	8	1,9
2868	290 x 95	340 x 145	370 x 175	8	2,3
1381.A	190 x 90	210 x 110	260 x 160	8	1,7
1381.B	370 x 170	390 x 190	440 x 240	8	3,7

2869
Oblò a filo in alluminio.
Aluminium portlight for deckhouse.

Caratteristiche:
- telaio in alluminio verniciato bianco;
- certificazione CE – Modulo B per componenti Area III;
- apertura verso l'esterno;
- chiusure in resina acetalica con vite per regolazione del tiraggio sulla guarnizione;
- cerniere in acciaio inox AISI 316 lucide a specchio;
- vite per regolazione della frizione della cerniera;
- montaggio tramite vite M4.

Features:
- *aluminium painted white RAL 9010;*
- *CE Area III;*
- *outward opening;*
- *acetal resin closures with screw for adjusting the tension on the gasket;*
- *316 stainless steel mirror polished hinges;*
- *adjusting screw for the hinge clutch;*
- *fastening screws M4.*



art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	spessore plexiglass *acrylic thickness*
2869	420 x 80	456 x 116	500 x 160	8

PASSIUOMO E OBLÒ OTTONE CROMATO
BRASS HATCHES AND PORTLIGHTS

1377
Passoumo in ottone cromato o ottone lucido con griglia di sicurezza.
Chrome plated brass or polished brass deck hatch with safety grid.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
1377.A quadrato *square*	455 x 455	456 x 116	500 x 160
1377.B trapezoidale *trapezoidal*	400 x 400 x 360	435 x 395 x 435	400 x 440

1378
Passoumo in ottone cromato o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass deck hatch.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
1378.A quadrato *square*	455 x 455	456 x 116	500 x 160
1378.B trapezoidale *trapezoidal*	400 x 400 x 360	435 x 395 x 435	400 x 440

1373
Oblò rettangolare in ottone cromato.
Rectangular chromed brass portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	collo *spigot*
1373	285 x 125	310 x 352	360 x 200	27

1375
Oblò ellittico in ottone cromato.
Elliptical chromed brass portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	collo *spigot*
1375.A	332 x 99	340 x 107	423 x 190	15/25
1375.B	397 x 132	405 x 140	523 x 255	15/25

1365
Oblò ovale in ottone cromato.
Oval chromed brass portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	collo *spigot*
1365.A	230 x 100	233 x 104	280 x 150	25/43
1365.B	330 x 115	340 x 120	380 x 163	25/50
1365.C	430 x 120	440 x 130	482 x 170	25/50

1367
Oblò ovale in ottone cromato.
Oval chromed brass portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	collo *spigot*
1367	340 x 170	365 x 200	430 x 262	25/30/70

1370
Oblò ovale in ottone cromato.
Oval chromed brass portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	collo *spigot*
1370	185 x 50	210 x 75	240 x 107	24

1369
Oblò rotondo in ottone cromato.
Round chromed brass portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	collo *spigot*
1369.A	168	195	264	25/50
1369.B	200	235	300	25/50
1369.C	350	385	470	25/47

1371
Oblò rotondo in ottone cromato.
Round chromed brass portlight.

art. *ref.*	luce netta *clear opening*	taglio scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*	collo *spigot*
1371.A	100	125	153	12
1371.B	125	152	182	12
1371.C	150	175	207	12

OLCESE RICCI

FINESTRATURE
WINDOWS

Finestrature pesanti in alluminio per ogni tipo
di imbarcazione sia da diporto sia da lavoro.
Heavy duty aluminium windows
suitable for either pleasure and working boats.

Caratteristiche:
- profilo di lega di alluminio 6063;
- realizzabili in qualunque forma, fisse o scorrevoli;
- cristallo temperato spessore 6 mm o 10 mm per la versione fissa;
- cristallo temperato spessore 6 mm per la versione scorrevole;
- finitura anodizzata argento o verniciata a polvere colore bianco o nero.

Features:
- 6063 aluminium alloy extrusion;
- any shaped windows available for sliding or fixed windows;
- tempered glass thickness 6 or 10 mm for fixed windows;
- tempered glass thickness 6 mm for sliding windows;
- finishing clear anodised or painted white RAL 9010 or black.







Finestrature pesanti in acciaio inox per ogni tipo
di imbarcazione sia da diporto sia da lavoro.
Heavy duty 316 stainless steel windows
suitable for either pleasure and working boats.

Caratteristiche:
- profilo di acciaio inox AISI 316;
- realizzabili in qualunque forma, fisse o scorrevoli;
- cristallo temperato spessore 6 mm o 10 mm per la versione fissa;
- cristallo temperato spessore 6 mm per la versione scorrevole;
- finitura lucida a specchio.

Features:
- 316 stainless steel profile;
- any shaped windows available for sliding or fixed windows;
- tempered glass thickness 6 or 10 mm for fixed windows;
- tempered glass thickness 6 mm for sliding windows;
- mirror polishing.







SERRATURE
LOCKS



1651

Serratura antivibrante con chiave.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
A richiesta mostrina tonda e scontro a cassetto.
Fotografata mano sinistra.
Antirattle mortise lock with key.
Chrome plated brass or polished brass.
On request rounded faceplate and striker with box.
Pictured left hand.

art. *ref.*	entrata (a) *backset (a)*	mostrina *faceplate*	spessore cassa *box thickness*	profondità cassa (b) *box depth (b)*
1651.A	45	182 x 17	11	70
1651.B	75	182 x 17	11	100



1653

Serratura antivibrante con cilindro.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
A richiesta mostrina tonda e scontro a cassetto.
A richiesta cilindro di lunghezza 54, 60 o 70 mm.
Fotografata mano sinistra.
Antirattle mortise lock complete with cylinder.
Chrome plated brass or polished brass.
On request rounded faceplate and striker with box.
On request cylinder length 54, 60 or 70 mm.
Pictured left hand.

art. *ref.*	entrata (a) *backset (a)*	mostrina *faceplate*	spessore cassa *box thickness*	profondità cassa (b) *box depth (b)*	lunghezza cilindro *cylinder length*
1653.A	45	182 x 17	11	70	45
1653.B	75	182 x 17	11	100	45



1654

Serratura antivibrante con paletto.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
A richiesta mostrina tonda e scontro a cassetto.
Fotografata mano sinistra.
Antirattle mortise lock with turn knob.
Chrome plated brass or polished brass.
On request rounded faceplate and striker with box.
Pictured left hand.

art. *ref.*	entrata (a) *backset (a)*	mostrina *faceplate*	spessore cassa *box thickness*	profondità cassa (b) *box depth (b)*
1654.A	45	182 x 17	11	70
1654.B	75	182 x 17	11	100

1646

Serratura antivibrante con cilindro.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
L'esclusivo sistema permette il bloccaggio della maniglia con la rotazione del cilindro.
A richiesta mostrina tonda.
Fotografata mano sinistra.
Antirattle mortise lock with cylinder.
Chrome plated brass or polished brass.
Handle locking with cylinder rotation.
On request rounded faceplate.
Pictured left hand.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	spessore cassa *box thickness*	lunghezza cilindro *cylinder length*
1646	50	190 x 20	13	45



1648

Serratura antivibrante con pomolo.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
L'esclusivo sistema permette il bloccaggio della maniglia con la rotazione del pomolo.
A richiesta mostrina tonda.
Fotografata mano sinistra.
Antirattle mortise lock with turn thumb.
Chrome plated brass or polished brass.
Handle locking with knob rotation.
On request rounded faceplate.
Pictured left hand.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	spessore cassa *box thickness*
1648	50	190 x 20	13



1655

Serratura reversibile antivibrante.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
A richiesta mostrina tonda.
Reversible antirattle lock.
Chrome plated brass or polished brass.
On request rounded faceplate.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	spessore cassa *box thickness*
1655	50	110 x 16	11



1656

Set serratura antivibrante e maniglia.
Sistema di bloccaggio interno.
Finitura in ottone cromato lucido.
Reversible antirattle lock set and handle.
Locking system from inside.
Chrome plated brass.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*
1656	50	110 x 13	66 x 45



2073

Serratura in acciaio inox per porte scorrevoli.
Stainless steel lock for sliding doors.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*	spessore cassa *box thickness*	lunghezza cilindro *cylinder length*
2073	22	180 x 20	132 x 44	13	54



2074

Serratura in acciaio inox per porte scorrevoli.
Gancio in acciaio inox microfuso.
Stainless steel lock for sliding doors.
Stainless steel hook.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*	spessore cassa *box thickness*	lunghezza cilindro *cylinder length*
2074	22	180 x 20	132 x 44	13	54





2072

Serratura per porte scorrevoli.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Lock for sliding doors.
Chrome plated brass or polished brass.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*	spessore cassa *box thickness*	lunghezza cilindro *cylinder length*
2072	28	113 x 15	83 x 49	12	42



2070

Serratura in acciaio inox per porta scorrevole.
Stainless steel lock for sliding doors.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*	spessore cassa *box thickness*
2070	25	130 x 15	98 x 35	10



1151

Serratura da incasso con chiave.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Fotografata mano sinistra.
Mortise lock with key.
Chrome plated brass or polished brass.
Pictured left hand.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*	spessore cassa *box thickness*
1151	27	113 x 18	83 x 46	10





1149

Serratura da incasso con paletto.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Fotografata mano sinistra.
Mortise lock with turn thumb.
Chrome plated brass or polished brass.
Pictured left hand.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*	spessore cassa *box thickness*
1149	27	113 x 15	83 x 46	10





1150

Serratura da incasso con cilindro ovale.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Fotografata mano sinistra.
Mortise lock with oval cylinder.
Chrome plated brass or polished brass.
Pictured left hand.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*	spessore cassa *box thickness*	lunghezza cilindro *cylinder length*
1150	28	113 x 15	83 x 46	10	42



1152

Serratura da incasso.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Mortise lock.
Chrome plated brass or polished brass.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*	spessore cassa *box thickness*
1152	28	66 x 16	46 x 40	10



1536

Serratura da appoggiare.
Cilindro all'esterno e pomolo all'interno.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
A richiesta cilindro di lunghezza 25 - 30 - 35 mm.
Fotografata mano destra.
Rim lock.
Cylinder from outside and turn knob from inside.
Chrome plated brass or polished brass.
On request cylinder length 25 - 30 - 35 mm.
Pictured right hand.

art. *ref.*	entrata *backset*	lunghezza cilindro *cylinder length*	diametro cilindro *cylinder diameter*	ingombro totale *overall dimensions*
1536	24	20	20	110 x 43



2469

Serratura da appoggiare.
Chiusura solo all'interno con pomolo.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Fotografata mano sinistra.
Rim lock.
Turn knob from inside.
Chrome plated brass or polished brass.
Pictured left hand.

art. *ref.*	entrata *backset*	ingombro totale *overall dimensions*
2469	24	110 x 43



1159

Serratura da appoggiare.
Sistema di bloccaggio interno.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Rim lock.
Locking system from inside.
Chrome plated brass or polished brass.

art. *ref.*	entrata *backset*	ingombro totale *overall dimensions*
1159	23	74 x 49



1159.A

Serratura da appoggiare
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Rim lock.
Chrome plated brass or polished brass.

art. *ref.*	entrata *backset*	ingombro totale *overall dimensions*
1159.A	23	74 x 49

2564

Serratura da appoggiare.
Cilindro all'esterno e pomolo all'interno.
Doppia mandata.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
A richiesta cilindro di lunghezza 25 - 30 - 35 mm.
Rim lock.
Cylinder from outside and turn thumb from inside.
Double key turn.
Chrome plated brass or polished brass.
On request cylinder length 25 - 30 - 35 mm.



art. *ref.*	entrata *backset*	lunghezza cilindro *cylinder length*	diametro cilindro *cylinder diameter*	ingombro totale *overall dimensions*
2564	23	20	20	62 x 53

2565

Serratura da appoggiare.
Cilindro all'esterno.
Doppia mandata.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
A richiesta cilindro di lunghezza 25 - 30 - 35 mm.
Rim lock.
Cylinder from outside.
Double key turn.
Chrome plated brass or polished brass.
On request cylinder length 25 - 30 - 35 mm.



art. *ref.*	entrata *backset*	lunghezza cilindro *cylinder length*	diametro cilindro *cylinder diameter*	ingombro totale *overall dimensions*
2565	23	20	20	62 x 53

1633

Serratura da appoggiare.
Cilindro all'esterno.
Finitura in ottone cromato lucido o ottone lucido.
A richiesta cilindro di lunghezza 25 - 30 - 35 mm.
Rim lock.
Cylinder from outside.
Chrome plated brass or polished brass.
On request cylinder length 25 - 30 - 35 mm.



art. *ref.*	entrata *backset*	lunghezza cilindro *cylinder length*	diametro cilindro *cylinder diameter*	ingombro totale *overall dimensions*
1633	22	20	20	62 x 42

1670

Serratura a cremonese in acciao inox .
Due aste di lunghezza 280 mm.
Cilindro all'esterno.
Cassa finitura lucido.
Stainless steel cremonese lock.
Double rods length 280 mm.
Cylinder from outside.
Polished stainless steel box.



art. *ref.*	lunghezza cilindro *cylinder length*	diametro cilindro *cylinder diameter*	ingombro totale *overall dimensions*
1670	20	20	116 x 28



1673

Serratura in acciaio inox per porte scorrevoli.
Azionamento asta a molla con maniglia
e sistema di bloccaggio con pomolo.
Stainless steel lock for sliding doors.
Rod and locking system.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*
1673	12	150 x 27	64 x 95



1672

Serratura in acciaio inox per porte scorrevoli
con maniglie, placche e pomolo.
Azionamento asta a molla con maniglia
e sistema di bloccaggio con pomolo.
Stainless steel lock for sliding doors
with handles, plates and knob.
Rod and locking system.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*
1672	12	150 x 27	64 x 95



1658

Serratura a tavella in acciaio inox.
Chiave triangolare.
Stainless steel latch.
Triangular key.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*	spessore cassa *box thickness*
1658	28	136 x 30	94 x 41	21



1671

Serratura a tavella con due punti di chiusura.
Cassa in acciaio inox.
Stainless steel latch with two locking points.
Stainless steel box.

art. *ref.*	entrata *backset*	mostrina *faceplate*	dimensioni cassa *box case*
1671	14	150 x 20	38 x 110

1674

Serratura in acciaio inox con due punti di chiusura
con molla per ritorno e scatto.
Cassa in acciaio inox.
Stainless steel lock with two locking points
with spring return.
Stainless steel box.

art. *ref.*	dimensioni cassa *box case*	corsa *stroke*
1674	90 x 40	20



1680

Serratura a tavella in ABS e acciaio inox.
ABS and stainless steel lever lock.

art. *ref.*	entrata *backset*	dimensioni cassa *box case*
1680	35	60 x 75

1682

Serratura a tavella in ABS e acciaio inox.
ABS and stainless steel lever lock.

art. *ref.*	entrata *backset*	dimensioni cassa *box case*
1682	35	70 x 100

1684

Serratura a pulsante in ABS e acciaio inox
per porte scorrevoli.
ABS and stainless steel lock for sliding doors.

art. *ref.*	dimensioni cassa *box case*
1684	50 x 100

PLACCHE E BOCCHETTE
PLATES AND ESCUTCHEONS

1647
Coppia placche in acciaio inox per serratura art. 1646.
Stainless steel pair of plates for lock ref. 1646.
Dimensioni / *Dimensions* 188 x 40 mm.

1649
Coppia placche in acciaio inox per serratura art. 1648.
Pomolo dall'interno e apertura di emergenza dall'esterno.
Stainless steel pair of plates for lock ref. 1648.
Knob from inside and opening device from outside.
Dimensioni / *Dimensions* 188 x 40 mm.

3209
Placca rettangolare in alluminio anodizzato argento brillante.
Mirror polished and silver anodised aluminium rectangular plate.
Dimensioni / *Dimensions* 215 x 40 mm.

art. *ref.*	foro *hole*
3209.A / 3210.A	Chiave / *Key*
3209.B / 3210.B	Cilindro / *Cylinder*
3209.C / 3210.C	Libero - Occupato / *Privacy - Lock*

3210
Placca trapezoidale in alluminio anodizzato argento brillante.
Mirror polished and silver anodised aluminium trapezoidal plate.
Dimensioni / *Dimensions* 205 x 40 x 30 mm.

2490
Placca per serrature art. 2469 e 1159.
Finitura ottone cromato lucido o ottone lucido.
Plate for locks ref. 2469 and 1159.
Chrome plated or polished brass.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 25 mm.

2490

2491
Placca per serratura art. 1536.
Finitura ottone cromato lucido o ottone lucido.
Plate for lock ref. 1536.
Chrome plated or polished brass.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 25 mm.

2491

2492
Placca per serratura art. 1151.
Finitura ottone cromato lucido o ottone lucido.
Plate for lock ref. 1151.
Chrome plated or polished brass.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 25 mm.

2492

2493
Placca in acciaio inox per serratura art. 2070
Stainless steel plate for lock ref. 2070.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 25 mm.

2493

2483
Placca per serrature art. 2072 e 1150.
Finitura ottone cromato lucido o ottone lucido.
Plate for locks ref. 2072 and 1150.
Chrome plated or polished brass.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 25 mm.

2483

2482
Coppia placche per serratura art. 1149 .
Chiusura con pomolo dall'interno
e apertura di emergenza dall'esterno.
Finitura ottone cromato lucido o ottone lucido.
Pair of plates for lock ref. 1149.
Knob from inside and opening device from outside.
Chrome plated or polished brass.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 25 mm.

2482

2481
Coppia placche in acciao inox da incassare per serratura art. 2072.
Pair of flush plates for lock ref. 2072.
Polished stainless steel.
Dimensioni / *Dimensions* 125 x 40 mm.

2497
Placca per serrature art. 1653 e 2073.
Finitura ottone cromato lucido o ottone lucido.
Plate for locks ref. 1653 and 2073.
Chrome plated or polished brass.
Dimensioni / *Dimensions* 164 x 25 mm.

2496
Coppia placche per serratura art. 1654.
All'interno pomolo e all'esterno solo maniglia.
Finitura ottone cromato lucido o ottone lucido.
Pair of plates for lock ref. 1654.
Knob inside only.
Chrome plated or polished brass.
Dimensioni / *Dimensions* 164 x 25 mm.

2495
Coppia placche per serratura art. 1654.
Pomolo dall'interno e apertura di emergenza dall'esterno.
Finitura ottone cromato lucido o ottone lucido.
Pair of plates for lock ref. 1654.
Knob from inside and opening device from outside.
Chrome plated or polished brass.
Dimensioni / *Dimensions* 164 x 25 mm.

2498
Placca in ottone per serratura art. 1651.
Finitura ottone cromato lucido o ottone lucido.
Plate for lock ref. 1651.
Chrome plated or polished brass.
Dimensioni / *Dimensions* 164 x 25 mm.

3265
Bocchetta ovale in alluminio anodizzato argento brillante.
Con foro per maniglia.
Mirror polished and silver anodised aluminium oval escutcheon.
Hole for handle.
Dimensioni / *Dimensions* 60 x 30 mm.

3266
Bocchetta ovale in alluminio anodizzato argento brillante.
Con foro per cilindro.
Oval escutcheon in mirror polished and silver anodised aluminium. Hole for yale cylinder.
Dimensioni / *Dimensions* 60 x 30 mm.

3206
Bocchetta tonda in alluminio anodizzato argento brillante.
Con foro per per cilindro.
Mirror polished and silver anodised aluminium round escutcheon.
Hole for cylinder.
Diametro / *Diameter* 50 mm.

3205
Bocchetta tonda in alluminio anodizzato argento brillante.
Con foro per per maniglia.
Round escutcheon in mirror polished and silver anodised aluminium. Hole for handle.
Diametro / *Diameter* 50 mm.

3204
Bocchetta tonda in alluminio anodizzato argento brillante.
Con foro per per chiave.
Round escutcheon in mirror polished and silver anodised aluminium. Hole for key.
Diametro / *Diameter* 50 mm.

3208
Bocchetta tonda in alluminio anodizzato argento brillante.
Con maniglia per libero/occupato.
Mirror polished and silver anodised aluminium round escutcheon.
Knob for privacy /lock.
Diametro / *Diameter* 50 mm.

3207
Bocchetta tonda in alluminio anodizzato argento brillante.
Mirror polished and silver anodised aluminium round escutcheon.
Diametro / *Diameter* 50 mm.

3263
Bocchetta per cilindro
in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass escutcheon for cylinder.
Diametro / *Diameter* 48 mm.

3264
Bocchetta per chiave
in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass escutcheon for key.
Diametro / *Diameter* 48 mm.

2486
Bocchetta per maniglia
in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass escutcheon for handle.
Diametro / *Diameter* 50 mm.

2485
Bocchetta per cilindro
in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass escutcheon for cylinder.
Diametro / *Diameter* 50 mm.

2484
Bocchetta per chiave
in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass escutcheon for key.
Diametro / *Diameter* 50 mm.

2488
Bocchetta per maniglia
in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass escutcheon for handle.
Diametro / *Diameter* 32 mm.

2487
Bocchetta per chiave
in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass escutcheon for key.
Diametro / *Diameter* 32 mm.

MANIGLIE
HANDLES

3273
Coppia maniglie in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3273	103	60	8 x 8

3274
Coppia maniglie in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3274	120	50	8 x 8

3260
Coppia maniglie in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3260	130	60	8 x 8

3268
Coppia maniglie in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3268	123	55	8 x 8

3269
Coppia maniglie in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3269	118	55	8 x 8

3270
Coppia maniglie in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3270	128	60	8 x 8

3271
Coppia maniglie in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3271	120	55	8 x 8

3272
Coppia maniglie in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3272	136	65	8 x 8

3236
Coppia maniglie in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3236	112	45	8 x 8

3237
Coppia maniglie per porte scorrevoli in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of handles for sliding doors.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3237	105	25	8 x 8

3229
Coppia pomoli in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of knobs.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3229	45 x 30	40	8 x 8

3230
Coppia pomoli in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of knobs.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3230	65 x40	50	8 x 8

3238
Coppia pomoli in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of knobs.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3238	65 x40	50	8 x 8

3197
Coppia maniglie in alluminio anodizzato argento.
Silver anodised aluminium pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3197	114	38	8 x 8

1725
Coppia maniglie in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1725	105	45	8 x 8

3250
Coppia maniglie in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
3250	100	40	8 x 8

2544
Coppia maniglie in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
2544	88	32	8 x 8

2545
Coppia maniglie in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
2545	85	21	8 x 8

2962
Coppia maniglie in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass pair of handles.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
2962	70	34	8 x 8

1735
Pomolo con anello in ottone cromato lucido
o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass knob with ring.

art. *ref.*	diametro pomolo *knob diameter*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1735	50	38	8 x 8

1736
Coppia pomoli in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass pair of knobs.

art. *ref.*	diametro *diameter*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1736	50	38	8 x 8

1155
Coppia manigliette in ottone cromato lucido
o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass pair of small handles brass.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1155	53	28	8 x 8

1154
Coppia pomolini in ottone cromato lucido
o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass pair of small knobs.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1154	40 x 20	20	8 x 8

1153
Pomolo con anello in ottone cromato lucido
o ottone lucido.
Chrome plated or polished brass knob with ring.

art. *ref.*	diametro pomolo *knob diameter*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1153	36	27	8 x 8

1701
Coppia maniglie in acciaio inox fuso complete di bocchette.
Stainless steel diecasted pair of handles with escutcheons.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1701	120	57	8 x 8

1702
Coppia maniglie in acciaio inox fuso complete di bocchette.
Stainless steel diecasted pair of handles with escutcheons.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1702	125	52	8 x 8

1703
Coppia maniglie in acciaio inox fuso complete di bocchette.
Stainless steel diecasted pair of handles with escutcheons.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1703	125	52	8 x 8

Tipo A Set con due bocchette per cilindro yale.
Type A Pair of escutcheons for yale cylinder.

Tipo B Set con due bocchette per libero/occupato.
Type B Pair of escutcheons for turn knob.

1704
Coppia maniglie in acciaio inox fuso complete di bocchette.
Stainless steel diecasted pair of handles with escutcheons.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1704	145	57	8 x 8

1715
Coppia maniglie in acciaio inox complete di bocchette.
Stainless steel pair of handles with escutcheons.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1715	130	52	8 x 8

1716
Coppia maniglie in acciaio inox complete di bocchette.
Stainless steel pair of handles with escutcheons.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	ingombro *width*	quadro *spindle*
1716	145	60	8 x 8

Tipo A Set con due bocchette per cilindro yale.
Type A Pair of escutcheons for yale cylinder.

Tipo B Set con due bocchette per libero/occupato.
Type B Pair of escutcheons for turn knob.

1594
Maniglia magnetica a tirare.
Movimento controllato da magnete.
Magnetic pull handle, push/pull.
Magnetic controlled movement.
Diametro / *Diameter* 30 mm.



1596.A
Coppia maniglia magnetica a tirare.
Movimento controllato da magnete.
Magnetic pair of pull handle, push/pull.
Magnetic controlled movement.
Spessore porta da 30 a 65 mm / *Door thickness 30 -65 mm.*
Diametro / *Diameter* 60 mm.





1596.B

Maniglia magnetica a tirare con controplacca.
Movimento controllato da magnete.
Magnetic pull handle, push/pull.
Magnetic controlled movement.
Spessore porta da 30 a 65 mm / *Door thickness 30 -65 mm.*
Diametro / *Diameter* 60 mm.



1596.C

Maniglia magnetica a tirare con pomolo.
Movimento controllato da magnete.
Magnetic pull handle, push/pull.
Magnetic controlled movement.
Spessore porta da 30 a 65 mm / *Door thickness 30 -65 mm.*
Diametro / *Diameter* 60 mm.

2409

Kit aprichiudi tondo in ottone per porte scorrevoli.
Nottolino a filo.
Kit round brass handle for sliding doors.
Flush fittings.
Diametro / *Diameter* 57 mm.

2408

Kit aprichiudi quadrato in ottone per porte scorrevoli.
Nottolino a filo.
Kit square brass handle for sliding doors.
Flush fittings.
Dimensioni / *Dimensions* 57 x 57 mm.



1595

Maniglia magnetica a tirare tipo quadrato.
Parte incassata tonda per montaggio facilitato.
Magnetic handle, push/pull. Square model.
Rounded back for easier fitting.
Dimensioni / *Dimensions* 52 x 52 mm.

1592

Kit maniglia a filo per porte scorrevoli.
Superficie diamantata per una perfetta brillantezza.
Flush handles kit for sliding doors.
Diamond-cut surface for glossy polished finish.
Diametro / *Diameter* 57 mm.



1590

Kit maniglia a filo per porte scorrevoli.
Superficie diamantata per una perfetta brillantezza.
Flush handles kit for sliding doors.
Diamond-cut surface for glossy polished finish.
Dimensioni / *Dimensions* 57 x 57 mm.

CHIUSURE E MANIGLIETTE
LATCHES AND LIFT HANDLES

2090
Tavella in acciaio inox per antine armadi.
Stainless steel cupboard latch.
Dimensioni / *Dimensions* 75 x 50 mm.

2089
Tavella a frizione in ottone nichelato per portelli a filo.
Nickel plated brass latch for flush doors.
Dimensioni / *Dimensions* 48 x 15 mm.

2273
Tavella a frizione in ottone nichelato per portelli a sbalzo.
Nickel plated brass latch for cantilevered doors.
Dimensioni / *Dimensions* 48 x 15 mm.
Sbalzo / *Cantilever* 27 mm.

2094
Tavella in ottone cromato.
Chrome plated brass latch.
Dimensioni / *Dimensions* 52 x 35 mm.

2092
Tavella in ottone cromato con maniglia e chiusura a chiave.
Chrome plated brass lever latch with handle.
Dimensioni maniglia / *Handle* 90 x 16 mm.
Ingombro / *Width* 47 mm.

OLCESE RICCI

2093
Chiusura per WC in ottone cromato.
Chrome plated brass lock for bathroom.
Dimensioni / *Dimensions* 70 x 50 mm.
Diametro / *Diameter* 50 mm.

2494
Chiave in ottone cromato per serratura art. 2093.
Chrome plated brass key for lock ref. 2093.

2095
Tavella in ottone cromato e acciaio inox.
Chrome plated brass and stainless steel cabin latch.
Diametro bocchetta / *Escutcheon diameter* 32 mm.
Pomolo / *Knob* 40 x 20 mm.

2091
Tavella con pomolo in ottone nichelato per armadietti.
Nickel plated brass cabin latch.
Diametro pomolo / *Knob diameter* 22 mm.
Spessore pannello / *Panel thickness* 15 mm.

1675
Tavella in acciaio inox.
Stainless steel latch.
Mostrina / *Faceplate* 20 x 80 mm.
Cassa / *Box* 20 x 60 mm.

1617
Tavella circolare in ottone cromato.
Chrome plated brass doorknob.
Diametro / *Diameter* 45 mm.

2274
Tavella in ottone cromato.
Fotografata mano sinistra.
Chrome plated brass latch.
Pictured left hand.
Dimensioni / *Dimensions* 80 x 25 mm.
Diametro rosetta / *Escutcheon diameter* 30 mm.

1160
Serratura da incasso in ottone cromato
con cilindro e due chiavi.
Chrome plated brass hatch lock
with cylinder and two keys.
Dimensioni / *Dimensions* 53 x 60 mm.

1161
Serratura da incasso in acciaio inox
con maniglia a filo e cilindro.
Stainless steel lift ring with cylinder.
Dimensioni / *Dimensions* 55 x 65 mm.

2112
Tavella in ottone nichelato con chiusura a chiave.
Completa di ghiera esterna.
Leva di chiusura e vite in acciaio inox.
Nickel plated brass latch with keys.
Supplied with outer ferrule.
Stainless steel lever and screw.

art. *ref.*	spessore pannello *panel thickness*
2112.A	20
2112.B	25
2112.C	30
2112.D	16

1937
Catenaccio in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass barrel bolt.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
1937.A	50 x 28
1937.B	95 x 31
1937.C	105 x 32
1937.D	150 x 40

1938
Catenaccio in ottone cromato lucido o ottone lucido
con pomolo rivestito in plastica nera.
Chrome plated brass or polished brass barrel bolt
with antirattle pin.
Dimensioni / *Dimensions* 85 x 30 mm.

2208
Catenaccio piano in ottone nichelato o lucido.
Nickel plated or polished brass barrel bolt.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*
2208.A	45
2208.B	60
2208.C	80
2208.D	95
2208.E	105

2210
Catenaccio piano in ottone nichelato o lucido.
Nickel plated or polished brass barrel bolt.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*
2210.A	60
2210.B	80
2210.C	100
2210.D	120

2206
Catenaccio quadrato in ottone nichelato o lucido.
Nickel plated or polished brass square barrel bolt.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
2206.A	60 x 9
2206.B	75 x 10
2206.C	90 x 12
2206.D	110 x 14

2214
Catenaccio profilato in ottone nichelato o lucido.
Nickel plated or polished brass barrel bolt.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*
2214.A	70
2214.B	80
2214.C	110
2214.D	150
2214.E	200

2216
Catenaccio pesante in ottone nichelato o lucido.
Nickel plated or polished brass heavy barrel bolt.
Lunghezza / *Length* 300 mm.

1884
Catena per blocco porta in ottone nichelato.
Nickel plated brass chain for door.
Lunghezza / *Length* 210 mm.

4841
Cassaforte da incasso antisfondamento con chiave a due mandate. Lastra in acciaio al manganese.
N. 2 chiavistelli orizzontali.
Peso 12 kg.
High security protection level safe. Outer body and inner walls of open-heart steel. Weight 12 kg.
Dimensioni / *Dimensions:*

	Esterne / *Outer*	Interne / *Inner*
Altezza / *Height*	190 mm	180 mm.
Larghezza / *Width*	270 mm	260 mm.
Profondità / *Length*	150 mm	137 mm.

1180
Reggioblò a vite in ottone cromato.
Chrome plated brass portlight hook.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*
1180.A	80
1180.B	100

1181
Supporto piano in ottone cromato per reggioblò.
Chrome plated brass flat striker for portlight hook.
Dimensioni / *Dimensions* 45 x 22 mm.

2107
Supporto a squadra in ottone cromato per reggioblò.
Chrome plated brass offset striker for portlight hook.
Dimensioni / *Dimensions* 58 x 22 mm.
Squadra / *Offset* 20 mm.

1881
Crocetta reggioblò in ottone cromato con catenella.
Chrome plated brass chain for portlight.
Lunghezza / *Length* 300 mm.

1882
Reggioblò a catenella in ottone cromato.
Chrome plated brass chain for portlight.
Lunghezza / *Length* 95 mm.

1201
Alzapaiolo a filo in acciaio inox con molla.
Stainless steel lifting ring.
Dimensioni / *Dimensions* 76 x 57 mm.

3251
Alzapaiolo a filo in acciaio inox con molla.
Stainless steel lifting ring.
Dimensioni / *Dimensions* 56 x 65 mm.

3256
Alzapaiolo a filo in acciaio inox con molla.
Stainless steel lifting ring.
Dimensioni / *Dimensions* 38 x 44 mm.

1527
Alzapaiolo a filo in ottone nichelato o lucido.
Nickel plated or polished brass lifting ring.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
1527.A	30 x 40
1527.B	38 x 51
1527.C	47 x 60

1524
Alzapaiolo a filo in ottone nichelato o lucido.
Fissaggio tramite due viti dal retro.
Nickel plated or polished brass lifting ring.
Handle fixed in place with two screws from the back.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
1524.A	30 x 40
1524.B	38 x 51
1524.C	47 x 60

1528
Alzapaiolo a filo in ottone nichelato o lucido.
Fissaggio tramite due viti dal retro.
Nickel plated or polished brass lifting ring.
Handle fixed in place with two screws from the back.
Diametro / *Diameter* 50 mm.

2078
Alzapaiolo a bottone in ottone cromato lucido.
Chrome plated brass lifting ring.
Dimensioni / *Dimensions* 70 x 48 mm.

1526
Alzapaiolo a bottone in acciaio inox.
Stainless steel lifting ring.
Dimensioni / *Dimensions* 65 x 45 mm.

1523
Alzapaiolo a filo in ottone nichelato o lucido.
Nickel plated or polished brass lifting ring.
Dimensioni / *Dimensions* 47 x 66 mm.

2323
Alzapaiolo a filo in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass lifting ring.
Dimensioni / *Dimensions* 48 x 63 mm.

2079
Alzapaiolo pesante a filo in ottone cromato lucido.
Chrome plated brass heavy lifting ring.
Dimensioni / *Dimensions* 60 x 110 mm.

1525
Alzapaiolo a filo in ottone cromato lucido o ottone lucido con molla.
Chrome plated brass or polished brass lifting ring.
Dimensioni / *Dimensions* 21 x 83 mm.

2554
Maniglia a filo in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass lifting handle.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
2554.A	74 x 54
2554.B	92 x 63

1598
Maniglia a filo in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass lifting handle.
Dimensioni / *Dimensions* 80 x 50 mm.

2275
Maniglia a filo in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass lifting handle.
Dimensioni / *Dimensions* 75 x 54 mm.

1565
Maniglia a filo in ottone nichelato o lucido.
Nickel plated or polished brass recessed handle.
Dimensioni / *Dimensions* 80 x 40 mm.
Incasso / *Cut out size* 72 x 30 mm.

2959
Maniglia a filo in ottone nichelato lucido o ottone lucido.
Nickel plated brass or polished brass recessed handle.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	incasso *cut out size*
2959.A	75 x 32	65 x 25
2959.B	100 x 40	90 x 30

2276
Maniglia a filo in ottone nichelato o lucido.
Nickel plated or polished brass recessed handle.
Dimensioni / *Dimensions* 85 x 27 mm.

2277
Maniglia a filo in ottone nichelato o lucido.
Nickel plated or polished brass recessed handle.
Diametro / *Diameter* 36 mm.

2958
Maniglia a filo in ABS.
ABS recessed handle.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	incasso *cut out size*
2958.A	84 x 42	72 x 31
2958.B	115 x 45	94 x 34

1573
Maniglietta in ottone cromato lucido.
Chrome plated brass handle.
Lunghezza / *Length* 110 mm.

1576
Maniglietta in ottone cromato lucido.
Chrome plated brass handle.
Lunghezza / *Length* 95 mm.

1579
Maniglietta in ottone cromato lucido con piastra.
Chrome plated brass handle with plate.
Lunghezza / *Length* 95 mm.

1575
Maniglia a ponte in acciaio inox.
Stainless steel wire handle.
Dimensioni interne / *Inner size* 88 x 20 mm.
Diametro tondo / *Wire diameter* 8 mm.

1577
Maniglia in ottone cromato lucido.
Chrome plated brass handle.
Lunghezza / *Length* 120 mm.

1566
Maniglietta in ottone nichelato o ottone lucido.
Nickel plated handle or polished brass.
Lunghezza / *Length* 95 mm.

1561
Pomolino in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass small knob.

art. *ref.*	diametro *diameter*
1561.A	25
1561.B	30

1560
Pomolino in ottone lucido.
Polished brass small knob.

art. *ref.*	diametro *diameter*
1560.B	20
1560.C	25

CHIUSURE A LEVA
TOGGLE LATCHES

2451
Chiusura a leva in acciaio inox.
Stainless steel toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 120 mm.

2450
Chiusura a leva in acciaio inox.
Stainless steel toggle latch.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
2450.A	100 x 16
2450.B	140 x 24

2478
Chiusura a leva in acciaio inox con portalucchetto.
Stainless steel adjustable toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 102 mm.

2449
Chiusura a leva in acciaio inox.
Stainless steel toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 80 mm.

2448
Chiusura a leva in acciaio inox.
Stainless steel toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 52 mm.

2453
Chiusura a leva in acciaio inox con portalucchetto.
Stainless steel hasp toggle latch.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
2453.A	135 x 23
2453.B	195 x 30

2470.A
Chiusura a leva regolabile in acciaio inox.
Stainless steel adjustable toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 150 mm.

2470.B
Chiusura a leva regolabile in acciaio inox con blocco.
Stainless steel adjustable toggle latch with security stop.
Lunghezza totale / *Overall length* 150 mm.

2471.A
Chiusura a leva in acciaio inox.
Stainless steel toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 115 mm.

2471.B
Chiusura a leva in acciaio inox con portalucchetto.
Stainless steel hasp toggle latch
Lunghezza totale / *Overall length* 115 mm.

OLCESE RICCI

2476
Chiusura a leva in acciaio inox con trazione compensata.
Stainless steel toggle latch with tension springs.
Lunghezza totale / *Overall length* 62 mm.

2472
Chiusura a leva regolabile in acciaio inox.
Stainless steel adjustable toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 88 mm.

2473
Chiusura a leva regolabile in acciaio inox con portalucchetto.
Stainless steel hasp adjustable toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 70 mm.

2474
Chiusura a leva regolabile in acciaio inox.
Stainless steel adjustable toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 70 mm.

2477
Chiusura a leva in acciaio inox.
Stainless steel toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 90 mm.

1587
Chiusura per cassa a squadra in ottone cromato.
Chrome plated brass toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 80 mm.

1588
Chiusura per cassa con portalucchetto in ottone cromato.
Chrome plated brass hasp toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 100 mm.

3420
Chiusura per cassa con portalucchetto in ottone cromato.
Chrome plated brass hasp toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 95 mm.

2452
Chiusura per cassa regolabile con portalucchetto in ottone cromato.
Chrome plated brass hasp adjustable toggle latch.
Lunghezza totale / *Overall length* 100 mm.

SCROCCHETTI
LATCHES

1591
Scrocchetto a filo in ottone cromato.
Chrome plated brass spring loaded lifting ring.
Dimensioni / *Dimensions* 57 x 40 mm.



1605
Scrocchetto fermaporta a scatto in ottone cromato.
Chrome plated brass cupboard latch.
Dimensioni / *Dimensions* 45 x 42 mm.

1171
Scrocchetto a sfera in ottone nichelato.
Nickel plated ball latch.
Diametro / *Diameter* 16 mm.

1169
Scrocchetto a doppia sfera in ottone lucido.
Polished brass twin ball latch.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
1169.A	44 x 8
1169.B	49 x 9
1169.C	60 x 10

1172
Scrocchetto a doppia sfera in ottone nichelato o lucido con molle e sfere in acciaio inox.
Nickel plated or polished brass twin ball latch with stainless steel balls and springs.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
1172.A	44 x 8
1172.B	49 x 9
1172.C	60 x 10

2842
Scrocchetto per cassetto in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass spring latch for drawer.
Base / *Base* 27 x 16 mm.

3340
Anello in teak per art. 2842
Teak ring for ref. 2842.
Diametro interno / *Inner diameter* 34 mm.

3344
Scrocchetto a pulsante in ottone cromato.
Chrome plated brass drawer and cupboard latch.
Dimensioni scatola / *Box dimensions* 40 x 20 mm.
Lunghezza maniglia / *Handle lenght* 104 mm.

2465
Scrocchetto a pulsante in ottone cromato.
Chrome plated brass drawer and cupboard latch.
Dimensioni scatola / *Box dimensions* 40 x 20 mm.

3345
Scrocchetto a pulsante in ottone cromato.
Chrome plated brass drawer and cupboard latch.
Dimensioni scatola / *Box dimensions* 40 x 20 mm.

1603
Scrocchetto a pulsante in ottone cromato.
Chrome plated brass drawer and cupboard latch
Dimensioni scatola / *Box dimensions* 40 x 20 m
Diametro pomolo / *Knob diameter* 30 mm.

1604

Scrocchetto a pulsante in ottone cromato
con portalucchetto.
Chrome plated brass drawer and cupboard hasp latch.
Dimensioni scatola / *Box dimensions* 41 x 39 mm.
Diametro pomolo / *Knob diameter* 40 mm.

1637

Serratura a pulsante con scatola in plastica bianca, ghiera
e pomolo in ottone.
Push button mechanism with white box.
Dimensioni / *Dimensions* 70 x 45 mm.



art. *ref.*	spessore pannello *panel thickness*	finitura pomolo *knob finishing*
1637.A OC	13	Ottone cromato *Chrome plated brass*
1637. A OL	13	Ottone lucido *Polished brass*
1637. B OC	16	Ottone cromato *Chrome plated brass*
1637. B OL	16	Ottone lucido *Polished brass*
1637. C OC	19	Ottone cromato *Chrome plated brass*
1637. C OL	19	Ottone lucido *Polished brass*
1637. D OC	23	Ottone cromato *Chrome plated brass*
1637. D OL	23	Ottone lucido *Polished brass*
1637. E OC	28	Ottone cromato *Chrome plated brassw*
1637. E OL	28	Ottone lucido *Polished brass*

1634

Serratura a pulsante con scatola in plastica bianca, ghiera
e pomolo in ottone.
A richiesta scatola colore marrone o nichelato.
Push button mechanism with white box.
On request brown or nickel box.
Dimensioni / *Dimensions* 78 x 45 mm.

art. *ref.*	spessore pannello *panel thickness*	finitura pomolo *knob finishing*
1634.A OC	13	Ottone cromato *Chrome plated brass*
1634. A OL	13	Ottone lucido *Polished brass*
1634. B OC	16	Ottone cromato *Chrome plated brass*
1634. B OL	16	Ottone lucido *Polished brass*
1634. C OC	19	Ottone cromato *Chrome plated brass*
1634. C OL	19	Ottone lucido *Polished brass*

1634

1639

Serratura per aste rotanti con scatola in plastica bianca,
ghiera e pulsante e pomolo in ottone. A richiesta scatola
colore marrone o nichelato.
Push button mechanism for rod bar with white box.
On request brown or nickel box.
Dimensioni / *Dimensions* 78 x 45 mm.

art. *ref.*	spessore pannello *panel thickness*	finitura pomolo *knob finishing*
1639.A OC	13	Ottone cromato *Chrome plated brass*
1639. A OL	13	Ottone lucido *Polished brass*
1639. B OC	16	Ottone cromato *Chrome plated brass*
1639. B OL	16	Ottone lucido *Polished brass*
1639. C OC	19	Ottone cromato *Chrome plated brass*
1639. C OL	19	Ottone lucido *Polished brass*

1639

1638

Serratura mini con scatola in plastica bianca, ghiera
e pulsante in ottone cromato o ottone lucido.
A richiesta scatola colore marrone o nichelato.
Chrome plated brass or polished brass small push button mechanism with white box.
On request brown or nickel box.
Dimensioni / *Dimensions* 50 x 35 mm.
Diametro ghiera / *Ferrule diameter* 24 mm.

1638

FERMAPORTE
DOOR HOLDERS

1949
Catenaccio a leva in acciaio inox lucido.
Stainless steel shoot bolt.

art. *ref.*	lunghezza *length*	larghezza *width*
1949.A	230	20
1949.B	260	20
1949.C	300	20

2955
Fermaporta magnetico rivestito in gomma.
Fissaggio a pavimento.
Neoprene sleeve magnetic door holder.
Floor mounted.
Lunghezza / *Lenght* 45 mm.
Altezza / *Height* 50 mm.

2961
Fermaporta magnetico rivestito in neoprene flessibile.
Fissaggio a parete.
Flexible neoprene sleeve magnetic door holder.
Wall mounted.

art. *ref.*	diametro base *base diameter*	altezza *height*
2961.A	42	34
2961.B	54	43

2960
Fermaporta magnetico in ottone cromato lucido o ottone lucido.
A richiesta cromo satinato.
Chrome plated brass or polished brass magnetic door holder.
On request satin chrome finish.
Base / *Base* 30 x 30 mm.
Altezza / *Height* 40 mm.

2963
Fermaporta magnetico in ottone cromato lucido o ottone lucido.
A richiesta cromo satinato.
Chrome plated brass or polished brass magnetic door holder.
On request satin chrome finish.
Base / *Base* 45 x 25 mm.
Altezza / *Height* 37 mm.

2954
Fermaporta magnetico orientabile in ottone cromato lucido o ottone lucido.
A richiesta cromo satinato.
Chrome plated brass or polished brass magnetic swivel door holder.
On request satin chrome finish.
Base / *Base* 40 x 32 mm.
Altezza / *Height* 55 mm.

1743
Molla fermaporta in acciaio inox con scontro in nylon.
Stainless steel spring door holder with nylon keeper.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*
1743.A	33 x 18	20
1743.B	33 x 25	30
1743.C	40 x 35	60

1745
Molla fermaporta in ottone cromato lucido o ottone lucido con scontro.
Chrome plated brass or polished brass spring door holder with keeper.
Base / *Base* 60 x 14 mm.
Altezza / *Height* 38 mm.

2957
Fermaporte a scatto in polietilene bianco.
White plastic door holder.
Diametro / *Diameter* 40 mm.
Altezza / *Height* 20 mm.

2965
Fermaporte magnetico in polietilene bianco.
Plastic magnetic door holder.
Base / *Base* 36 x 20 mm.
Altezza / *Height* 15,5 mm.

1742
Gancio fermaporte in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass jointed door holder.

art. *ref.*	diametro base *base diameter*	altezza *height*
1742.A	40	45
1742.B	50	65

1584
Gancio in ottone cromato lucido o ottone lucido con doppio snodo.
Chrome plated brass or polished brass heavy double jointed door hook.

art. *ref.*	lunghezza *length*
1584.A	100
1584.B	120
1584.C	140
1584.D	160
1584.E	180
1584.F	200
1584.G	220

1583
Gancio in ottone cromato lucido o ottone lucido con doppio snodo. Scontro con guarnizione antivibrante.
Chrome plated brass or polished brass heavy double jointed door hook. Antirattle striker.

art. *ref.*	lunghezza *length*
1583.A	100
1583.B	120
1583.C	140
1583.D	160
1583.E	180
1583.F	200
1583.G	220

1585
Gancio con doppio snodo in acciaio inox lucido.
Stainless steel heavy double jointed door hook.

art. *ref.*	lunghezza *length*
1585.A	110
1585.B	160
1585.C	205

1762
Gancio in ottone cromato lucido o ottone lucido con doppio snodo.
Chrome plated brass or polished brass double jointed door hook.
Lunghezza / *Length* 65 mm.

1763
Gancio semplice in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass door hook.
Lunghezza / *Length* 65 mm.

1877
Molla fermagancio in ottone cromato adatta per ganci 1583-1584.
Chrome plated brass hook holder for hooks 1583-1584.
Base / *Base* 35 x 20 mm.

COMPASSI
STAYS

1206
Compasso a molla in acciaio inox.
Stainless steel spring stay.
Lunghezza / *Length* 210 mm.
Diametro molla / *Spring diameter* 11 mm.

1206.B
Compasso a molla in acciaio inox.
Stainless steel spring stay.
Lunghezza / *Length* 210 mm.
Diametro molla / *Spring diameter* 14 mm.

1987
Compasso a cannocchiale in acciaio inox.
Stainless steel telescopic hatch adjuster.
Lunghezza aperto / *Length open* 350 mm.
Lunghezza chiuso / *Length closed* 220 mm.

1932
Compasso a cannocchiale in ottone cromato.
Chrome plated brass telescopic hatch adjuster.
Lunghezza aperto / *Length open* 395 mm.
Lunghezza chiuso / *Length closed* 265 mm.

2964
Compasso a cannocchiale in ottone cromato.
Chrome plated brass telescopic hatch adjuster.
Lunghezza aperto / *Length open* 640 mm.
Lunghezza chiuso / *Length closed* 360 mm.

1208
Compasso a cannocchiale in ottone cromato.
Chrome plated brass telescopic hatch adjuster.
Lunghezza aperto / *Length open* 500 mm.
Lunghezza chiuso / *Length closed* 320 mm.

1542
Compasso in acciaio inox con doppio arresto.
Stainless steel sliding twin stop hatch stay.

art. *ref.*	lughezza totale *overall length*
1542.A	170
1542.B	270

1202
Compasso in acciaio inox.
Stainless steel sliding hatch stay.

art. *ref.*	lughezza totale *overall length*
1202.A	200
1202.B	250
1202.C	300

1209
Compasso curvo in acciaio inox con doppio arresto.
Stainless steel curved sliding twin stop hatch stay.

art. *ref.*	lughezza totale *overall length*
1209.A	220
1209.B	300

1979
Compasso in acciaio inox con arresto a sfera.
Stainless steel ball hatch stay.

art. *ref.*	lughezza totale *overall length*
1979.A	150
1979.B	200
1979.C	250
1979.D	300

3189
Compasso snodato tipo pesante in acciaio inox con blocco in posizione aperta.
Stainless steel heavy folding hatch stay with catch for open position.
Lunghezza totale / *Overall length* 400 mm.



2438
Compasso snodato in acciaio inox.
Stainless steel folding hatch stay.
Lunghezza totale / *Overall length* 430 mm.



1984
Compasso snodato a frizione in acciaio inox.
Stainless steel folding hatch stay with locking system.
Lunghezza totale / *Overall length* 230 mm.

1983
Compasso snodato in acciaio inox.
Stainless steel folding hatch stay.
Lunghezza totale / *Overall length* 220 mm.
Spessore braccio / *Plate thickness* 2,5 mm.

2420
Compasso snodato in acciaio inox.
Stainless steel folding hatch stay.
Lunghezza totale / *Overall length* 230 mm.

1985
Compasso snodato in acciaio inox.
Stainless steel folding hatch stay.
Spessore braccio / *Plate thickness* 1,5 mm.

art. *ref.*	lughezza totale *overall length*
1985.A	150
1985.B	200
1985.C	250
1985.D	300

5328
Supporto per tavolo abbattibile in acciaio inox.
Stainless steel folding bracket.
Lunghezza / *Lenght* 300 mm.
Peso massimo / *Max weigth* 40 kg.

5315
Spondina abbattibile antirollio in acciaio inox.
Stainless steel articulated antirolling rail.
Diametro tubo / *Tube diameter* 18 mm.

art. *ref.*	ingombro totale *overall size*
5315.A	450 x 220
5315.B	620 x 350

5316
Spondina abbattibile antirollio in acciaio inox.
Stainless steel articulated antirolling rail.
Diametro tubo / *Tube diameter* 18 mm.

5322
Spondina fissa antirollio in alluminio.
Aluminum fixed antirolling rail.
Diametro tubo / *Tube diameter* 25 mm.
Lunghezza / *Lenght* 600 mm.

CERNIERE
HINGES

3384.A-B

3384.C-I

3384.L-P

3388

3384
Cerniera a libretto in acciaio inox.
Stainless steel hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
3384.A	30 x 40	1,5
3384.B	40 x 40	1,5
3384.C	40 x 60	1,5
3384.D	50 x 60	1,5
3384.E	60 x 60	1,5
3384.F	50 x 80	1,5
3384.G	60 x 80	1,5
3384.H	70 x 80	1,5
3384.I	80 x 80	1,5
3384.L	60 x 100	2
3384.M	70 x 100	2
3384.N	80 x 100	2
3384.O	90 x 100	2
3384.P	100 x 100	2

3388
Cerniera a libretto in acciaio inox
Stainless steel hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
3388.A	25 x 30	0,6
3388.B	30 x 30	0,6
3388.C	35 x 40	0,6
3388.D	40 x 40	0,6

3389
Cerniera a libretto in acciaio inox.
Stainless steel hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
3389.A	40 x 50	0,6
3389.B	50 x 50	0,6
3389.C	50 x 60	0,6
3389.D	55 x 70	0,6

3389

3383
Cerniera a libretto in acciaio inox.
Stainless steel hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
3383.A	80 x 20	1,5
3383.B	90 x 30	1,5
3383.C	100 x 40	1,5

3383

3382
Cerniera a libretto in acciaio inox.
Stainless steel hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
3382.A	75 x 20	1,5
3382.B	85 x 20	1,5
3382.C	95 x 40	1,5

3382

3407
Cerniera in acciaio inox.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 70 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3407

3406
Cerniera in acciaio inox.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 55 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3406

3409
Cerniera in acciaio inox.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 40 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3409

3411
Cerniera in acciaio inox.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 75 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3411

3381
Cerniera in acciaio inox.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 130 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3381

3377

3377
Cerniera a doppia coda in acciaio inox.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 180 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3410

3410
Cerniera a squadra in acciaio inox.
Stainless steel offset hinge.
Base / *Base* 13 x 40 mm.
Ala / *Wing* 20 x 40 mm.
Altezza squadra / *Offset* 8 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3408

3408
Cerniera a squadra in acciaio inox.
Stainless steel offset hinge.
Base / *Base* 13 x 40 mm.
Ala / *Wing* 50 x 40 mm.
Altezza squadra / *Offset* 8 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3404

3404
Cerniera in acciaio inox.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 100 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3405

3405
Cerniera in acciaio inox.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 125 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3379

3379
Cerniera in acciaio inox.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 125 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3378

3378
Cerniera a doppia coda in acciaio inox.
Stainless steel hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
3378.A	105 x 30	1,2
3378.B	155 x 30	1,2

2419

2419
Cerniera in acciaio inox.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 80 x 63 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.
Dimensioni ali / *Wings dimensions* 43 x 63 mm
e 30 x 63 mm.

3380
Cerniera per boccaporti in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 70 x 50 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3380

3465
Cerniera con asse imperdibile in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge. Pin with end caps.
Dimensioni / *Dimensions* 180 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

3465

3467
Cerniera con asse imperdibile in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge. Pin with end caps.
Dimensioni / *Dimensions* 75 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

3467

3466
Cerniera con asse imperdibile in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge. Pin with end caps.
Dimensioni / *Dimensions* mm 130 x 40.
Spessore / *Thickness* mm 2.

3466

3463
Cerniera con asse imperdibile in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge. Pin with end caps.
Dimensioni / *Dimensions* 80 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

3463

3460
Cerniera con asse imperdibile in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge. Pin with end caps.
Dimensioni / *Dimensions* 130 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

3460

3464
Cerniera con asse imperdibile in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge. Pin with end caps.
Dimensioni / *Dimensions* 65 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

3464

3469
Cerniera con asse imperdibile in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge. Pin with end caps.
Dimensioni / *Dimensions* 45 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

3469

3468

3468
Cerniera con asse imperdibile in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge. Pin with end caps.
Dimensioni / *Dimensions* 75 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

3385.A

3385.A
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Fresatura dei fori su lato esterno.
316 stainless steel reversed hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 40 x 80 mm.
Spessore / *Thickness* 2,5 mm.

3385.B

3385.B
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Fresatura dei fori su lato esterno.
316 stainless steel reversed hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 40 x 110 mm.
Spessore / *Thickness* 2,5 mm.

3392.A

3392.A
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 40 x 80 mm.
Spessore / *Thickness* 2,5 mm.

3392.B

3392.B
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 40 x 110 mm.
Spessore / *Thickness* 2,5 mm.

3386.A

3386.A
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 40 x 100 mm.
Spessore / *Thickness* 2,5 mm.

3386.B

3386.B
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 60 x 120 mm.
Spessore / *Thickness* 2,5 mm.

3387.A

3387.A
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 40 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2,5 mm.

OLCESE RICCI

3387.B
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 60 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 2,5 mm.

3387.B

3508
Cerniera pesante in acciaio inox AISI 316.
Fresatura dei fori su lato esterno.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel reversed heavy hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 70 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.

3508

3510
Cerniera pesante in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel heavy hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 70 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.

3510

3512
Cerniera pesante in acciaio inox AISI 316
per porte in cristallo/plexiglass.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel heavy hinge for glass/plexiglass doors.
Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 60 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.
Spessore cristallo / *Glass thickness* 8 mm.

3512

3513
Cerniera pesante in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel heavy hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.

3513

3514
Cerniera pesante in acciaio inox AISI 316.
Fresatura dei fori su lato esterno.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel reversed heavy hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.

3500
Cerniera pesante in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel heavy hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.
Perni / *Studs* 8MA x 60 mm.

3502
Cerniera pesante in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel heavy hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.
Perni / *Studs* 8MA x 60 mm.

3504
Cerniera pesante in acciaio inox AISI 316. Asse centrale.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel heavy hinge. Semi-recessed. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.
Perni / *Studs* 8MA x 60 mm.

3506
Cerniera pesante in acciaio inox AISI 316. Asse centrale.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel heavy hinge. Semi-recessed. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.
Perni / *Studs* 8MA x 60 mm.

3505
Cerniera pesante in acciaio inox AISI 316. Asse centrale.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel heavy hinge. Semi-recessed. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.
Perni / *Studs* 8MA x 60 mm.

5500
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.
Tipo A / *Model A*: perni / *studs* 8MA x 40 mm.
Tipo B / *Model B*: boccole femmina / *bushing* M5.

5502
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.
Tipo A / *Model A*: perni / *studs* 8MA x 40 mm.
Tipo B / *Model B*: boccole femmina / *bushing* M5.

5506
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.
Tipo A / *Model A*: perni / *studs* 8MA x 40 mm.
Tipo B / *Model B*: boccole femmina / *bushing* M5.

5504
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.
Tipo A / *Model A*: perni / *studs* 8MA x 40 mm.
Tipo B / *Model B*: boccole femmina / *bushing* M5.

5505
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 60 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.
Tipo A / *Model A:* perni / *studs* 8MA x 40 mm.
Tipo B / *Model B:* boccole femmina / *bushing* M5.

5468
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 75 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.
Tipo A / *Model A:* perni / *studs* 4MA x 30 mm.
Tipo B / *Model B:* boccole femmina / *bushing* M4.

5463
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 77 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.
Tipo A / *Model A*: perni / *studs* 4MA x 30 mm.
Tipo B / *Model B*: boccole femmina / *bushing* M4.

5469
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 45 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.
Tipo A / *Model A*: perni / *studs* 4MA x 30 mm.
Tipo B / *Model B*: boccole femmina / *bushing* M4.

5465
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 180 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.
Tipo A / *Model A*: perni / *studs* 4MA x 30 mm.
Tipo B / *Model B*: boccole femmina / *bushing* M4.

2416
Cerniera a squadra in acciaio inox.
Stainless steel offset hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 40 mm.
Altezza squadra / *Offset* 30 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

1789
Cerniera sfilabile in acciaio inox.
Stainless steel lift off hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 42 x 70 mm.
Nodo / *Pin* 9 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

1790
Cerniera sfilabile in acciaio inox.
Ali in asse con lo snodo centrale.
Stainless steel lift off hinge. Central pin.
Dimensioni / *Dimensions* 42 x 70 mm.
Nodo / *Pin* 9 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

1178
Chiusura a lucchetto in acciaio inox.
Stainless steel hasp.
Dimensioni / *Dimensions.* 90 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3390
Chiusura a lucchetto in acciaio inox.
Stainless steel hasp.
Dimensioni / *Dimensions* 102 x 28 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3540
Cerniera microfusa in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel heavy hinge. Mirror polishing.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
3540.A	75 x 38	4
3540.B	38 x 105	4

3541
Cerniera microfusa in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
3541.A	38 x 38	4
3541.B	50 x 50	4

3542
Cerniera microfusa in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
3542.A	25 x 105	4
3542.B	26 x 160	4

2416

1789

1790

1178

3390

3540

3541

3542

3543

3543
Cerniera microfusa in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
3543.A	38 x 56	4
3543.B	38 x 76	4

3544

3544
Cerniera microfusa in acciaio inox AISI 316.
Finitura grezza.
316 stainless steel hinge. Sanded finishing.
Dimensioni / *Dimensions* 38 x 38 mm.
Spessore / *Thickness* 4 mm.

3525

3525
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Elettrolucidata.
316 stainless steel hinge. Electropolished.
Dimensioni / *Dimensions* 86 x 80 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.

2850

2850
Cerniera per tavoli in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel folding table hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 80 x 30 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

2851

2851
Cerniera per tavoli in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel folding table hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 80 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

2856

2856
Cerniera per tavoli in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel folding table hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 80 x 30 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

3595

3595
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 70 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3596

3596
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Svasatura sul lato opposto al perno.
316 stainless steel reversed hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 70 x 40 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3593
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hinge. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 47 x 30 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3593

3594
Cerniera in acciaio inox AISI 316.
Svasatura sul lato opposto al perno.
316 stainless steel reversed hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 47 x 30 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

3594

3520

3520
Cerniera per porte in acciaio inox
Stainless steel door hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
3520.A	85 x 110	2
3520.B	100 x 120	2
3520.C	110 x 140	2

3522

3522
Cerniera per porte in acciaio inox
Stainless steel door hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 95 x 110 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.

3521

3521
Cerniera per porte in acciaio inox
Stainless steel door hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 90 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.

1792
Cerniera a tre ali in acciaio inox.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 85 x 50 mm.
Spessore / *Thickness* 1,5 mm.

1811
Cerniera a nastro in acciaio inox con fori svasati.
Spina in ottone.
Stainless steel continuous hinge with countersunk holes.
Brass pin.

art. *ref.*	larghezza aperta *width open*	spessore *thickness*	diametro spina *pin diameter*	lunghezza *lenght*
1811.A	32	0,7	2	2.000
1811.B	40	0,7	2	2.000
1811.C	50	0,7	2	2.000
1811.I	20	0,7	1,5	2.000
1811.L	25	0,7	2	2.000
1811.M	16	0,7	1,5	2.000

Cerniera a nastro in acciaio inox senza fori. Spina ottone.
Stainless steel continuous hinge. Brass pin.

art. *ref.*	larghezza aperta *width open*	spessore *thickness*	diametro spina *pin diameter*	lunghezza *lenght*
1811.D	40	1,5	4	2.000
1811.E	50	1,5	4	2.000
1811.F	40	1,5	6	2.000
1811.G	50	2	6	2.000
1811.H	60	2	6	2.000

3560
Cerniera in acciaio inox per persiane.
Stainless steel hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 170 x 36 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.

1795
Cerniera per porte in acciaio inox con perno in nylon.
Stainless steel hinge for doors with nylon pin.

art. *ref.*	diametro perno *pin diameter*
1795.A	13
1795.B	14
1795.C	16

1796
Cerniera pesante per porte in acciaio inox
con perno in nylon.
Stainless steel heavy hinge for doors with nylon pin.
Diametro perno / *Pin diameter* 16 mm.

3530
Cerniera a doppia molla tipo "bommer" in acciaio inox.
Stainless steel double spring hinge.
Spessore / *Thickness* 2 mm.
Peso porte / *Door weight* 25 – 40 kg.

art. *ref.*	H	L	D	S
3530.A	102	23	19	21
3530.B	127	32	19	28
3530.C	153	35	19	32



3550
Cerniera invisibile cromata con snodi in acciaio inox.
Chromed invisible hinge with stainless steel mechanism.

art. *ref.*	a	b	c	d	e
3550.A	95	19	13	27	52
3550.B	117	25	18	37	65
3550.C	70	15	10	22	34
3550.D	45	12	9	18	31
3550.E	60	13	9	18	32
3550.F	25	10	7	12	10



3551
Cerniera invisibile in ottone per mobili.
Brass invisible hinge for fourniture.

art. *ref.*	diametro *diameter*
3551.A	10
3551.B	14
3551.C	18

1780

Cerniera invisibile in ottone nichelato o lucido.
Angolo di apertura 180°.
Spina in acciaio inox.
Nickel plated or polished brass invisible hinge.
Opening angle 180°.
Stainless steel pin.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
1780.A	41 x 45
1780.B	52 x 45

1781

Cerniera invisibile in ottone nichelato o lucido.
Angolo di apertura 180°.
Spina in acciaio inox. Montaggio anche su ante curve.
Nickel plated or polished brass invisible hinge.
Opening angle 180°.
Stainless steel pin. Fitting on curved doors.
Dimensioni / *Dimensions* 28 x 39 mm.

1782

Cerniera sfilabile in ottone nichelato o lucido per antine e mobiletti.
Nickel plated or polished brass removable hinge for furniture.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	larghezza *width*	diametro *diameter*
1782.A	40	13	9
1782.B	50	13	9



5600

Cerniera in acciaio inox per porta doccia ad angolo.
Lucidatura a specchio.
Stainless steel hinge for shower door.
Mirror polishing.



5601

Cerniera in acciaio inox per porta doccia in piano.
Lucidatura a specchio.
Stainless steel hinge for shower door.
Mirror polishing.

5602

Cerniera in acciaio inox per porta doccia.
Lucidatura a specchio.
Stainless steel hinge for shower door.
Mirror polishing.



5603

Cerniera in acciaio inox per porta doccia.
Lucidatura a specchio.
Stainless steel hinge for shower door.
Mirror polishing.



5605

Cerniera in acciaio inox per porta doccia ad angolo.
Lucidatura a specchio.
Stainless steel hinge for shower door.
Mirror polishing.



5620

Supporto in acciaio inox per porta doccia ad angolo.
Lucidatura a specchio.
Stainless steel clip for shower door.
Mirror polishing.



5621

Supporto in acciaio inox ad angolo per parete/cristallo.
Lucidatura a specchio.
Stainless steel clip for wall/glass.
Mirror polishing.





5622
Supporto in acciaio inox ad angolo 135°
per cristallo/cristallo.
Lucidatura a specchio.
Stainless steel clip 135° for glass/glass.
Mirror polishing.



5623
Supporto in acciaio inox ad angolo 135°
per cristallo/cristallo.
Lucidatura a specchio.
Stainless steel small clip 135° for glass /glass.
Mirror polishing.



5630
Cerniera in ottone cromato lucido per porta doccia
parete/cristallo.
Chrome plated brass hinge for shower door wall/glass.



5631
Cerniera in ottone cromato lucido per porta doccia
cristallo/cristallo.
Chrome plated brass hinge for shower door glass/glass.



5632
Cerniera in ottone cromato lucido per porta doccia
parete/cristallo.
Chrome plated brass hinge for shower door wall/glass.



5633
Cerniera in ottone cromato lucido per porta doccia
cristallo/cristallo.
Chrome plated brass hinge for shower door glass/glass.



5640
Supporto per cristalli in ottone cromato lucido.
Chrome plated brass clip for glass.



5641
Supporto per cristalli in ottone cromato lucido.
Chrome plated brass clip for glass.



5642
Supporto per cristalli in ottone cromato lucido.
Chrome plated brass clip for glass.



5643
Supporto per cristalli in ottone cromato lucido.
Chrome plated brass clip for glass.

5650
Coppia maniglioni in acciao inox per porte a vetro.
Stainless steel pair of handles for glass doors.
Dimensioni / *Dimensions* 200 x 54 mm

1784
Cerniera piana sfilabile in ottone nichelato o lucido.
Spina in acciaio inox.
Nickel plated or polished brass lift off flat hinge.
Stainless steel pin.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	larghezza *width*
1784.A	40	40
1784.B	50	40

1785
Cerniera sfilabile a squadra in ottone nichelato o lucido.
Spina in acciaio inox.
Nickel plated or polished brass lift off offset hinge.
Stainless steel pin.

art. *ref.*	lunghezza *lenght*	larghezza *width*
1785.A	40	40
1785.B	50	40

2423
Cerniera in ottone cromato.
Chrome plated brass hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 34 x 28 mm.

3391
Chiusura a lucchetto in ottone cromato.
Chrome plated brass hasp.
Dimensioni / *Dimensions* 66 x 50 mm.

2425
Cerniera in ottone cromato.
Chrome plated brass hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 103 x 32 mm.

2426
Cerniera in ottone cromato.
Chrome plated brass hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 60 x 32 mm.

2426

2427
Cerniera a libretto in ottone cromato.
Chrome plated brass hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 60 x 60 mm.

2427

2854
Cerniera in ottone nichelato o lucido per tavoli.
Nickel plated or polished brass folding table hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 80 x 30 mm.
Spessore / *Thickness* 2 mm.

2854

1787
Cerniera sfilabile in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass lift off hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 80 x 100 mm.

1787

3196
Cerniera sfilabile in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass lift off hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
3196.A	50 x 40
3196.B	60 x 50
3196.C	70 x 80

3196

1532
Cerniera in ottone cromato.
Chrome plated brass off hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 95 x 55 mm.
Spessore / *Thickness* 4 mm.

1532

1806
Cerniera in ottone lucido per sedie.
Polished brass hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 27 x 54 mm.

1806

1807
Cerniera in ottone cromato per scalette.
Chrome plated brass hinge for ladder.
Dimensioni / *Dimensions* 145 x 20 mm.
Spessore / *Thickness* 4 mm.

1807

1808
Cerniera in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass off hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
1808.A	98 x 26	4
1808.B	151 x 30	4

1805
Cerniera in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass off hinge.
Dimensioni / *Dimensions* 145 x 30 mm.
Spessore / *Thickness* 3 mm.

1800
Cerniera a libretto in ottone nichelato o satinato.
Nickel plated or satin butt hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
1800.A	25 x 30	1,5
1800.B	30 x 30	1,5
1800.C	35 x 40	1,5
1800.D	40 x 40	1,5
1800.E	30 x 50	1,5
1800.F	40 x 50	1,5
1800.G	50 x 60	1,5
1800.H	25 x 25	1,5

1193
Cerniera a libretto in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass butt hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
1193.A	40 x 50	2
1193.B	50 x 60	2
1193.C	60 x 80	2
1193.D	70 x 100	2
1193.E	100 x 100	2

1194
Cerniera a libretto in ottone nichelato o satinato.
Nickel plated or satin butt hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
1194.A	120 x 25	2
1194.B	120 x 40	2
1194.C	120 x 80	2

1195
Cerniera a libretto in ottone nichelato o satinato.
Nickel plated or satin butt hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
1195.A	60 x 20	2
1195.B	80 x 20	2
1195.D	80 x 30	2
1195.E	100 x 30	2

2133
Cerniera a squadra in ottone nichelato o satinato.
Nickel plated or satin offset hinge.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	squadra *offset*	spessore *thickness*
2133.A	40 x 50	16	1,5
2133.B	50 x 60	18	1,5
2133.C	55 x 70	24	1,5
2133.D	35 x 40	12	1,5

1196
Cerniera in ottone nichelato o satinato per cristalli spessore 6 mm.
Nickel plated or satin hinge for glass thickness 6 mm.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	spessore *thickness*
1196.A	35 x 35	2
1196.B	35 x 40	2
1196.C	35 x 50	2

1529
Cerniera per boccaporto in ottone cromato.
Chrome plated brass hatch hinge.
Piastra di fissaggio / *Fixing plate* 60 x 30 mm
Diametro flangia esterna / *Outer flange diameter* 42 mm.
Incasso / *Recess* 23 x 35 mm.

1530
Cerniera a squadra in ottone cromato con perno in acciaio inox.
Chrome plated brass offset hinge with stainless steel pin.
Base / *Base plate* 55 x 20 mm.
Ala / *Wing* 82 x 30 mm.
Spessore pannello / *Panel thickness* 20 mm.

2437
Cerniera a squadra in ottone cromato con perno in acciaio inox.
Chrome plated brass offset hinge with stainless steel pin.
Base / *Base plate* 42 x 18 mm.
Ala / *Wing* 75 x 24 mm.
Spessore pannello / *Panel thickness*15 mm.

2422
Cerniera a squadra in ottone nichelato con perno in acciaio inox.
Nickel plated brass offset hinge with stainless steel pin.
Base / *Base plate* 42 x 24 mm.
Ala / *Wing* 55 x 22 mm.
Spessore pannello / *Panel thickness*12 mm.

1531
Cerniera per boccaporto in ottone cromato.
Chrome plated brass hatch hinge.
Base / *Base plate* 60 x 35 mm.
Ala / *Wing* 100 x 25 mm.
Spessore pannello / *Panel thickness* 35 mm.

1534
Cerniera con supporto e arresto a 90° in ottone cromato.
Chrome plated brass folding hinge 90° movement.
Dimensioni / *Dimensions* 88 x 60 x 78 mm.

APPENDIABITI E GANCETTI
HOOKS AND COAT HOOKS

2203
Gancio in acciaio inox.
Stainless steel hook.
Dimensioni / *Dimensions* 27 x 27 mm.

1972
Gancio in ottone cromato lucido.
Chrome plated brass hook.
Dimensioni / *Dimensions* 10 x 25 mm.

2537
Gancio in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass hook.
Dimensioni / *Dimensions* 30 x 36 mm.

1920
Gancio in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass hook.

art. *ref.*	apertura *opening*
1920.A	15
1920.B	25
1920.C	30

1969
Gancio in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass hook.

art. *ref.*	apertura *opening*
1969.A	20
1969.B	28
1969.C	35

1976
Gancio portachiavi in ottone nichelato.
Nickel plated brass hook.
Vite / *Screw* 3 x 10 mm.

1919
Attaccapanni a 2 ganci in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass double coat hook.
Dimensioni / *Dimensions* 35 x 35 mm.

1910
Attaccapanni in acciaio inox.
Stainless steel coat hook.
Dimensioni / *Dimensions* 110 x 110 mm.

1915
Attaccapanni a 4 ganci girevoli in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass quadruple folding coat hook.
Dimensioni / *Dimensions* 40 x 75 mm.

1914
Attaccapanni a 3 ganci girevoli in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass treble folding coat hook.
Dimensioni / *Dimensions* 40 x 75 mm.

PISTONI A GAS
GAS SPRINGS

5842
Pistone a gas in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida.
316 stainless steel gas spring.
Mirror polishing.

art. *ref.*	lunghezza aperto *length open*	corsa *stroke*	forza kg *force kg*	diametro corpo *cylinder diameter*	diametro stelo *piston rod diameter*
5842.A	250	90	5	15	6
5842.B	250	90	10	15	6
5842.C	250	90	18	15	6
5842.D	355	130	12	19	8
5842.E	355	130	18	19	8
5842.F	355	130	30	19	8
5842.G	500	210	14	19	8
5842.H	500	210	20	19	8
5842.I	500	210	30	19	8
5842.L	500	210	40	19	8
5842.M	600	255	20	19	8
5842.N	600	255	30	19	8
5842.O	600	255	40	19	8
5842.P	700	300	25	22	10
5842.Q	700	300	35	22	10
5842.R	700	300	45	22	10
5842.S	900	380	45	22	10
5842.T	900	380	60	22	10



ST1



ST2



ST3



ST4



ST5

GUIDE A SFERA
BALL BEARING SLIDES

6515
Guida a sfera in acciaio inox.
Modello ad estrazione parziale.
Stainless steel ball bearing slide.
Single extension.
Portata / *Resistence* 15 kg.



art. *ref.*	A	B	C	D	E	F	G
6515.A	200	160					
6515.B	250	150	100	160	210	110	210
6515.C	300	200	100	210	260	160	260
6515.D	350	250	100	260	310	210	310
6515.E	400	275	180	286	360	180	360
6515.F	450	305	180	318	410	230	410
6515.G	500	355	180	365	460	280	460
6515.H	550	400	180	224	510	280	510
6515.I	600	440	180	224	560	280	560

6520
Guida a sfera in acciaio inox.
Modello ad estrazione totale.
Stainless steel ball bearing slide.
Full extension.
Portata / *Resistence* 30 kg.



art. *ref.*	A	B	C	D	E
6520.A	200	210	415		
6520.B	250	260	515		
6520.C	300	310	615	160	260
6520.D	350	360	715	210	310
6520.E	400	410	815	180	360
6520.F	450	460	915	230	410
6520.G	500	510	1015	280	460
6520.H	550	560	1100	230	352



1305

Bitta in acciaio inox AISI 316.
Modello con rinforzo centrale. Lucidatura a specchio.
Altre misure su richiesta.
316 stainless steel heavy bollard. Strong centre reinforcement.
Mirror polishing. Other sizes on request.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*										
	a	b	c	d	e	f	g	h	l	m	s
1305.A	400	125	160	70	450	110	130	110	90	M18	10
1305.B	450	140	170	80	520	130	165	140	85	M24	12
1305.C	500	200	180	90	600	140	205	150	100	M24	15
1305.D	375	150	130	70	416	110	125	112	75	M18	10

1300

Bitta in acciaio inox AISI 316. Esecuzione molto robusta.
Fusti realizzati in barra piena. Lucidatura a specchio.
Altre misure su richiesta.
316 stainless steel bollard. Solid tubes.
Mirror polishing. Other sizes on request.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	Interasse perni *center holes*	peso *weight*
1300.A	200 x 50	80	115	1,4
1300.B	250 x 65	100	150	1,9
1300.C	300 x 80	120	160	5,5
1300.D	350 x 95	135	210	9,8
1300.E	420 x 125	150	250	12

1302

Bitta in acciaio inox AISI 316 con piastra forata.
Esecuzione molto robusta.
Fusti realizzati in barra piena. Lucidatura a specchio.
316 stainless steel bollard. Solid tubes.
Mirror polishing.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	Interasse perni *center holes*	peso *weight*
1302.A	200 x 50	80	115	1,4
1302.B	250 x 65	100	150	1,9

1420

Galloccia in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel cleat. Mirror polishing.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	Interasse perni *center holes*	lunghezza totale *total length*	diam. tubo *tube diam.*
1420.A	130 x 39	60	65	200	30 x 20
1420.B	160 x 50	80	80	250	41 x 25
1420.C	210 x 50	106	105	300	54 x 41
1420.D	290 x 60	142	160	400	65 x 50

1301

Bitta in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio. Tipo importazione.
316 stainless steel bollard.
Mirror polishing. Import type.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	Interasse perni *center holes*
1301.A	165 x 68	68	80
1301.B	200 x 70	80	90
1301.C	250 x 80	100	130
1301.D	295 x 85	110	160
1301.E	145 x 58	60	70

1310

Bitta a scomparsa in acciaio inox AISI 316.
Sistema di bloccaggio a molla in posizione aperta.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel retractable bollard.
Spring-loaded locking system in open position.
Mirror polishing.

art. *ref.*	a	b	c	d	e	f	g	h
1310.A	200	160	Ø 22	90	110	50	76	38
1310.B	300	245	Ø 40	100	151	60	76	47
1310.C	400	325	Ø 50	127	207	73	85	60



1409

Galloccia a scomparsa. Microfusa in acciaio inox AISI 316 e lucidata a specchio. Serie leggera.
316 stainless steel retractable cast cleat.
Mirror polishing. Light model.

art. *ref.*	lunghezza *length*	larghezza *width*
1409.A	112	44
1409.B	150	53
1409.C	190	65

1410

Bitta di ancoraggio in acciaio inox AISI 316.
Esecuzione molto robusta per usi gravosi.
S316 stainless steel anchor bollard. Model for heavy duty.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	diametro fusto *stud diameter*
1410	310 x 130	207	80





1412
Bitta di ancoraggio in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel anchor bollard.
Mirror polishing.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	diametro *diameter*
1412.A	120 x 95	120	60
1412.B	150 x 120	150	75
1412.C	90 x 90	95	50

2920
Galloccia microfusa in acciaio inox AISI 316 con profilo squadrato. Lucidatura a specchio.
316 stainless steel cleat. Square profile.
Mirror polishing.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	interasse fori *center holes*
2920.A	180	30	55
2920.B	240	45	78
2920.C	300	60	99

1422
Galloccia in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel cleat.
Mirror polishing.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	interasse fori *center holes*
1422.A	160	43	80
1422.B	210	55	97

2906
Galloccia microfusa in acciaio inox AISI 316 con profilo arrotondato. Lucidatura a specchio.
316 stainless steel cleat.
Rounded profile. Mirror polishing

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	interasse fori *center holes*
2906.A	150	30	40
2906.B	200	45	56
2906.C	250	58	57

2916
Galloccia in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel cleat. Mirror polishing.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	Interasse perni *center holes*	base *base*
2916.A	150	45	47	90 x 30
2916.B	205	55	69	120 x 35
2916.C	265	70	83	150 x 40
2916.D	310	80	83	160 x 50

2907
Galloccia microfusa in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel cleat. Mirror polishing.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	interasse fori *center holes*
2907.A	150	30	55
2907.B	200	38	57
2907.C	250	45	71
2907.D	300	56	95
2907.E	125	28	40

2909
Galloccia microfusa in acciaio inox AISI 316 con profilo arrotondato. Lucidatura a specchio.
316 stainless steel cleat.
Rounded profile. Mirror polishing.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	interasse fori *center holes*
2909.A	150	26	46
2909.B	200	36	85
2909.C	250	51	105

1424
Bitta da ormeggio in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel anchor ballard.
Mirror polishing.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	Interasse perni *center holes*	base *base*
1424.A	150	50	70	80 x 130
1424.B	210	88	112	200 x 45



1430
Passacavo con rulli microfuso in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel roller fairlead.
Mirror polishing.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*
1430.A	205 x 40	55
1430.B	260 x 45	75

1323
Passacavo microfuso in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel straight fairlead. Mirror polishing.

art. *ref.*	lunghezza *length*	interasse fori *center holes*
1323.A	150	123
1323.B	200	168
1323.C	250	200

1426
Passacavo destro/sinistro microfuso in acciaio inox AISI 316. Lucidatura a specchio.
316 stainless steel handed fairlead. Mirror polishing.

art. *ref.*	base *base*	Interasse fori *center holes*
1426.A	114 x 20	54
1426.B	152 x 25	120

1427
Passacavo diritto microfuso in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel straight fairlead. Mirror polishing.

art. *ref.*	base *base*	interasse fori *center holes*
1427.A	124 x 22	106
1427.B	140 x 22	122

1423
Passacavo in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel fairlead. Mirror polishing.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	Interasse perni *center holes*
1423.A	110 x 30	35	70
1423.B	140 x 35	44	100
1423.C	180 x 40	52	125
1423.D	200 x 60	58	130

1419
Passacavo con tubo ovale in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel fairlead with oval tube.
Mirror polishing.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	Interasse perni *center holes*	lunghezza *length*	dimensioni tubo *tube dimensions*
1419.A	150 x 35	50	100	150	35 x 20
1419.B	170 x 40	65	130	170	50 x 20
1419.C	200 x 50	80	150	250	60 x 40

1299
Bitta a fusti divaricati in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass bollard.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	interasse fori *center holes*
1299.A	110 x 30	40	45
1299.B	140 x 45	50	60
1299.C	170 x 40	65	88
1299.D	200 x 50	80	108

1298
Bitta tipo "olandese" in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass bollard.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	interasse fori *center holes*
1298.A	160 x 50	58	90
1298.B	200 x 65	74	100
1298.C	250 x 80	90	130

2908
Galloccia in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*
2908.A	125	30
2908.B	150	35
2908.C	200	48
2908.D	250	50

2182
Galloccia in ottone cromato lucido o ottone lucido con traversina in legno.
Chrome plated brass or polished brass cleat with wood sleeper.

art. *ref.*	base *base*	lunghezza *length*
2182.A	138 x 32	222
2182.B	210 x 50	320

2911
Galloccia in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*
2911.A	150	35
2911.B	200	45

2914
Galloccia in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*
2914.A	110	17
2914.B	150	22
2914.C	200	30

2915
Bitta a scomparsa in ottone cromato.
Chrome plated brass retractable bollard.
Dimensioni / *Dimensions* 195 x 50 mm.
Altezza aperta / *Open height* 33 mm.

1312
Galloccia in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass cleat.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	altezza *height*
1312.A	50 x 18	18
1312.B	75 x 30	25
1312.C	100 x 30	30
1312.D	130 x 35	32

1317
Galloccia in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*
1317.A	80	34
1317.B	100	36
1317.C	130	45
1317.D	150	50

1313
Galloccia in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*
1313.A	60	18
1313.B	80	18
1313.C	100	20
1313.D	120	20
1313.E	140	20

1320
Passacavo pesante diritto in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass straight heavy fairlead.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	interasse fori *center holes*
1320.A	77 x 18	20	63
1320.B	107 x 19	25	90
1320.C	133 x 28	32	105
1320.D	165 x 30	39	140
1320.E	203 x 40	47	170
1320.F	255 x 50	60	205

1321
Passacavo pesante destro e sinistro in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass heavy handed fairlead.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	interasse fori *center holes*
1321.A	77 x 18	20	63
1321.B	107 x 19	25	90
1321.C	133 x 28	32	105
1321.D	165 x 30	39	140
1321.E	203 x 40	47	170
1321.F	255 x 50	60	205

1425
Passacavo destro e sinistro in ottone cromato.
Esecuzione pesante.
Chrome plated brass handed fairlead. Heavy execution.
Base / *Base* 120 x 25 mm.
Interasse fori / *Center holes* 99 mm.

1328
Passacavo in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass fairlead.

art. *ref.*	base *base*	interasse fori *center holes*
1328.A	110 x 27	87
1328.B	150 x 34	126
1328.C	200 x 40	167
1328.D	250 x 40	203
1328.E	300 x 55	233

2309
Galloccia in nylon nera.
Nylon black cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*
2309.A	108	26
2309.B	163	35
2309.C	215	50

3131
Galloccia a strozza in nylon rinforzato nera.
Reinforced nylon black cleat.
Lunghezza totale / *Overall length* 155 mm.
Diametro cavo / *Rope diameter* max 12 mm.

3172
Bitta in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Profilo basso sulla coperta.
Polished and silver anodised aluminium low profile bollard.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	cavo max *max cable*
3172.A	250 x 100	38	24
3172.B	300 x 120	50	28

3171
Passacavo in alluminio lucidato e anodizzato colore argento.
Profilo basso sulla coperta.
Polished and silver anodised aluminium low profile fairlead.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	cavo max *max cable*
3171.A	250 x 100	38	24
3171.B	300 x 120	50	28

5073
Bitta in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium bollard.
Base / *Base* 200 x 80 mm.
Altezza / *Height* 75 mm.



5072
Passacavo in alluminio lucidato e anodizzato colore argento.
Polished and silver anodised aluminium fairlead.
Base / *Base* 200 x 80 mm.
Altezza / *Height* 75 mm.

1318
Passacavo di prua in alluminio lucidato e anodizzato colore argento. Angolo a 90°.
Polished and silver anodised aluminium bow fairlead. Angle 90°.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	cavo max *max cable*
1318.A	115 x 70	32	16
1318.B	200 x 110	57	20

1319
Passacavo di prua a rullo con bitta in alluminio lucidato e anodizzato colore argento. Angolo a 90°.
Polished and silver anodised aluminium bow roller fairlead with bollard. Angle 90°.
Lunghezza / *Length* 205 mm.
Larghezza / *Width* 52 mm.
Larghezza piastra / *Plate* 220 mm.
Altezza fungo / *Height* 32 mm.

2910
Galloccia in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
2910.A	145	35	34 x 37
2910.B	200	42	50 x 53
2910.C	250	55	74 x 64
2910.D	300	60	86 x 81
2910.E	350	65	110 x 88
2910.F	400	70	130 x 92

3200
Galloccia in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium cleat.

3201
Galloccia in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Versione con fori passanti.
Polished and silver anodised aluminium cleat. With through holes.

art. *ref.*	art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
3200.A	3201.A	110	28	36
3200.B	3201.B	140	30	44
3200.C	3201.C	170	55	60
3200.D	3201.D	220	40	76
3200.E	3201.E	270	48	90
3200.F	3201.F	330	52	110

2901
Galloccia in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium cleat.
Lunghezza totale / *Overall length* 320 mm.
Altezza / *Height* 70 mm.
Interasse fori / *Center holes* 82 mm.

2308
Galloccia in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
2308.A	105	25	27
2308.B	145	35	34

5070
Galloccia in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
5070.A	135	32	50
5070.B	160	34	60
5070.C	200	40	80

2831
Bitta in alluminio lucidata e anodizzata colore argento con rinforzo centrale.
Polished and silver anodised aluminium bollard. Central reinforcement.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
2831.A	120 x 30	55	54
2831.B	150 x 40	55	69
2831.C	160 x 50	70	88
2831.D	200 x 70	90	116
2831.E	235 x 80	100	150
2831.F	290 x 95	120	170
2831.G	350 x 95	150	202
2831.H	420 x 130	150	240
2831.I	500 x 145	220	290

5071
Bitta in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium bollard.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
5071.A	140 x 45	60	76
5071.B	160 x 50	65	88
5071.C	195 x 65	70	110
5071.D	250 x 80	90	143
5071.E	350 x 100	130	175
5071.F	510 x 140	190	245

5060
Bitta in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium bollard.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
5060.A	115 x 40	50	80
5060.B	170 x 50	65	126
5060.C	225 x 55	80	180
5060.D	255 x 65	200	200

5050
Bitta da ormeggio a fungo in alluminio lucidata e anodizzata colore argento. Traversino in acciaio inox.
Polished and silver anodised aluminium anchor bollard. Stainless steel sleeper.
Diametro base / *Base diameter* 100 mm.
Altezza / *Height* 80 mm.

5069
Galloccia in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
5069.A	135	28	50
5069.B	160	32	60
5069.C	200	40	80

5058
Bitta in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium bollard.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
5058.A	110 x 40	40	57
5058.B	130 x 45	45	75
5058.C	160 x 50	55	84
5058.D	230 x 70	75	117
5058.E	330 x 90	115	160

5051
Galloccia in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
5051.A	110	15	32
5051.B	160	40	32
5051.C	220	55	55
5051.D	290	70	70

5054
Galloccia in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
5054.A	110	15	26 x 28
5054.B	160	40	37 x 45
5054.C	220	55	50 x 60
5054.D	290	70	65 x 75
5054.E	350	90	88 x 88

5052
Galloccia in alluminio lucidata e anodizzata colore argento.
Polished and silver anodised aluminium cleat.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
5052.A	110	30	32
5052.B	130	39	32
5052.C	215	47	55
5052.D	290	70	70

5056
Bitta a fungo in alluminio finitura sabbiata brillante.
Aluminium bollard. Sandblasted brilliant finishing.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*
5056.A	110 x 40	40
5056.B	165 x 60	55
5056.C	245 x 90	85

2297

Passacavo in alluminio lucidato e anodizzato colore argento.
Destro e sinistro. Fotografata mano destra.
Polished and silver anodised aluminium handed fairlead.
Pictures right hand.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*	Interasse fori *center holes*
2297.A	170 x 35	40	140
2297.B	240 x 45	54	210
2297.C	270 x 50	62	230

1322

Passacavo in alluminio lucidato e anodizzato colore argento. Diritto.
Polished and silver anodised aluminium straight fairlead.

1324

Passacavo in alluminio lucidato e anodizzato colore argento.
Destro e sinistro. Fotografato mano sinistra.
Polished and silver anodised aluminium handed fairlead.
Pictures left hand.

art. *ref.*	art. *ref.*	base *base*	Interasse fori *center holes*
1322.B	1324.B	118 x 23	95
1322.C	1324.C	135 x 30	110
1322.D	1324.D	170 x 32	138
1322.E	1324.E	205 x 40	170
1322.F	1324.F	255 x 50	205
1322.G	1324.G	350 x 64	292

1326

Passacavo in alluminio lucidato e anodizzato colore argento.
Destro e sinistro. Fotografato mano destra.
Polished and silver anodised aluminium handed fairlead.
Pictures right hand.

art. *ref.*	base *base*
1326.A	105 x 25
1326.B	160 x 35
1326.C	190 x 45

1327

Passacavo in alluminio lucidato e anodizzato colore argento. Diritto.
Polished and silver anodised aluminium straight fairlead.

art. *ref.*	base *base*
1327.A	105 x 25
1327.B	160 x 35
1327.C	190 x 45

2912

Passacavo in alluminio lucidato e anodizzato colore argento.
Polished and silver anodised aluminium fairlead.

art. *ref.*	lunghezza *length*	altezza *height*
2912.A	175	52
2912.B	245	64
2912.C	290	72

2819

Occhio di cubia a cannocchiale in acciaio inox AISI 316.
Tipo inclinato mano destra/sinistra. Lucidatura a specchio.
316 stainless steel oval trough bulwark fairled with coupling flange.
Inclined type. Left and right hand. Mirror polishing.



art. *ref.*	dimensioni *dimensions*				
	a	b	c	e	f
2819.A	225	155	122	2	30
2819.B	281	137	70	2	30

2820

Occhio di cubia a cannocchiale in acciaio inox AISI 316.
Tipo diritto. Lucidatura a specchio.
316 stainless steel oval trough bulwark fairled with coupling flange.
Straight type. Mirror polishing.



art. *ref.*	dimensioni *dimensions*				
	a	b	c	e	f
2820.A	225	155	122	2	30
2820.B	281	137	70	2	30

2828

Occhio di cubia a cannocchiale in acciaio inox AISI 316.
Versione con 2 rulli in acciaio inox su cuscinetti.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel oval trough bulwark fairled with coupling flange.
Two stainless steel rollers on bearings. Mirror polishing.
Ingombro totale / *Overall dimensions* 281 x 137 mm.
Passaggio / *Clear opening* 226 x 82 mm.

2815

Occhio di cubia microfuso in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel cast oval trough bulwark fairled with coupling flange. Mirror polishing.

art. *ref.*	ingombro totale *overall dimensions*
2815.A	137 x 63
2815.B	238 x 136

2904
Occhio di cubia ovale con controflangia
in alluminio anodizzato colore argento.
Oval trough bulwark fairled with coupling flange.
Polished and silver anodised aluminium.
Dimensioni esterne / *External dimensions* 245 x 165 mm.
Dimensioni interne / *Internal dimensions* 180 x 100 mm.
Altezza collo / *Spigot height* 5 mm.

2903
Occhio di cubia tondo con controflangia
in alluminio anodizzato colore argento.
Round trough bulwark fairled with coupling flange.
Polished and silver anodised aluminium.
Dimensioni esterne / *External dimensions* 165 mm.
Dimensioni interne / *Internal dimensions* 110 mm.
Altezza collo / *Spigot height* 50 mm.

2818
Occhio di cubia ovale con controflangia
in alluminio anodizzato colore argento.
Oval trough bulwark fairled with coupling flange.
Polished and silver anodised aluminium.

art. *ref.*	dimensioni esterne *external dimensions*	dimensioni interne *internal dimensions*	altezza collo *spigot height*
2818.A	117 x 77	87 x 47	27
2818.B	195 x 128	145 x 78	85

2902
Occhio di cubia ovale con controflangia
in alluminio anodizzato colore argento.
Versione inclinata destra/sinistra.
Oval trough bulwark fairled with coupling flange.
Polished and silver anodised aluminium.
Inclined type. Left and right hand.

art. *ref.*	dimensioni esterne *external dimensions*	dimensioni interne *internal dimensions*	altezza collo *spigot height*
2902.A	195 x 128	145 x 78	98
2902.B	245 x 165	180 x 100	120

3359
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316
con ruota in nylon. Lucidatura a specchio.
316 stainless steel bow roller with nylon wheel.
Mirror polishing.

art. *ref.*	lunghezza *length*	sporgenza *overhang*	larghezza *width*	altezza *height*	diametro ruota *wheel diameter*
3359.A	195	80	56	54	70
3359.B	298	80	56	54	70

3358
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316 con ruota in
nylon e bloccaggio per ancore. Lucidatura a specchio.
316 stainless steel bow roller with nylon wheel
and lock for anchors. Mirror polishing.

art. *ref.*	lunghezza *length*	sporgenza *overhang*	larghezza *width*	altezza *height*	diametro ruota *wheel diameter*
3358.A	195	80	56	54	70
3358.B	298	80	56	54	70

3351
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316 con ruota in
nylon. Base piana e perno antiscarrucolamento smontabile.
316 stainless steel bow roller with nylon wheel. Flat base and
removable anti-derailment pin.
Lunghezza totale / *Length* 70 mm.
Sporgenza / *Overhang* 70 mm.
Larghezza max / *Max width* 75 mm.
Altezza / *Height* 65 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 44 mm.

3352
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316 con ruota
in nylon. Base con parabordo e perno antiscarrucolamento
smontabile.
316 stainless steel bow roller with nylon wheel.
Base with fender and removable anti-derailment pin.
Lunghezza totale / *Length* 110 mm.
Sporgenza / *Overhang* 45 mm.
Larghezza max / *Max width* 75 mm.
Altezza / *Height* 65 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 44 mm.

3347
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316
per piccole imbarcazioni.
316 stainless steel bow roller for small boats.
Lunghezza totale / *Overall length* 170 mm.
Larghezza / *Width* 75 mm.

3354
Passacatena di prua a bilancino in acciaio inox AISI 316 con due ruote in nylon. Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel balance bow roller with nylon rollers. Mirror polishing.
Lunghezza totale / *Overall length* 345 mm.
Larghezza / *Width* 65 mm.
Altezza / *Height* 110 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 100/70 mm.
Catena / *Chain* 10 mm.

3356
Passacatena di prua a bilancino in acciaio inox AISI 316 con due ruote in nylon. Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel balance bow roller with nylon rollers. Mirror polishing.
Lunghezza totale / *Overall length* 350 mm.
Larghezza / *Width* 65/170 mm.
Altezza / *Height* 180 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 100 mm.
Catena / *Chain* mm 10.

3357
Passacatena di prua a bilancino in acciaio inox AISI 316 con due ruote in nylon. Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel balance bow roller with nylon rollers. Mirror polishing.
Lunghezza totale / *Overall length* 575 mm.
Larghezza / *Width* 65/170 mm.
Altezza / *Height* 180 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 100/70 mm.
Catena / *Chain* 10 mm.

3353
Passacatena per delfiniera a bilancino in acciaio inox AISI 316. Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel balance bow roller built-in model. Mirror polishing.
Lunghezza totale / *Overall length* 190 mm.
Larghezza / *Width* 68/134 mm.
Altezza / *Height* 200 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 70 mm.
Catena / *Chain* 8 mm.

3364.A
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316 con bilancino.
Esecuzione molto robusta con lamiera spessore 6 mm.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel balance heavy bow roller.
Plate thickness 6 mm. Mirror polishing.
Lunghezza totale / *Overall length* 411 mm.
Larghezza / *Width* 90 mm.



3364.B
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316 con bilancino.
Esecuzione molto robusta con lamiera spessore 6 mm.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel balance heavy bow roller.
Plate thickness 6 mm. Mirror polishing.
Lunghezza totale / *Overall length* 590 mm.
Larghezza / *Width* 92 mm.



3367.A
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316 con bilancino.
Esecuzione molto robusta con lamiera spessore 6 mm.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel balance heavy bow roller.
Plate thickness 6 mm. Mirror polishing.
Lunghezza totale / *Overall length* 370 mm.
Larghezza / *Width* 73 mm.



3367.B
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316 con bilancino.
Esecuzione molto robusta con lamiera spessore 6 mm.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel balance heavy bow roller.
Plate thickness 6 mm. Mirror polishing.
Lunghezza totale / *Overall length* 411 mm.
Larghezza / *Width* 80 mm.



3362
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316.
Tipo basculante con archetto guidacatena.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel balance bow roller with chain guide.
Mirror polishing.
Lunghezza totale / *Overall length* 420 mm.
Larghezza / *Width* 80 mm.

3363
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316.
Tipo basculante. Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel balance bow roller.
Mirror polishing.
Lunghezza totale / *Overall length* 300 mm.
Larghezza / *Width* 67 mm.

3368
Passacatena di prua in acciaio inox AISI 316
con fermo per ancora.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel bow roller with chain stopper.
Mirror polishing.

art. *ref.*	lunghezza *length*	larghezza *width*	altezza *height*
3368.A	200	60	98
3368.B	325	60	98



3349
Passacatena di prua a bilancino in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium balance bow roller.
Lunghezza totale / *Overall length* 330 mm.
Sporgenza / *Overhang* 95 mm.
Larghezza / *Width* 85 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 105 mm.

3346
Passacatena di prua per piccole imbarcazioni in alluminio
sabbiato e anodizzato. Ruota in alluminio.
Anodised sand-blasted aluminium bow roller for small boats.
Aluminium roller.
Lunghezza totale / *Overall length* 145 mm.
Larghezza / *Width* 40 mm.



3348
Passacatena di prua in alluminio anodizzato con ruota
in alluminio e perno antiscarrucolamento smontabile.
Anodised aluminium bow roller.
Anti-derailment pin and aluminium roller.
Lunghezza totale / *Overall length* 163 mm.
Larghezza / *Width* 40 mm.

3313
Fermo per catena in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium chain stopper.
Altezza utile / *Useful height* 163 mm.
Larghezza utile / *Useful width* 40 mm.

3355
Fermo per catena in alluminio anodizzato
Anodised aluminium chain stopper.
Altezza utile / *Useful height* 120 mm.
Larghezza utile / *Useful width* 48 mm.

3310
Passacatena di prua a rullo in alluminio anodizzato con passacavo.
Anodised aluminium bow roller with fairlead.
Lunghezza totale / *Overall length* 150 mm.
Larghezza / *Width* 90 mm.
Altezza / *Height* 90 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 55 mm.

3312
Passacatena di prua a rullo in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium bow roller.
Lunghezza totale / *Overall length* 210 mm.
Larghezza / *Width* 50 mm.
Altezza / *Height* 55 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 45 mm.

3350.A

3350
Passacatena di prua a rullo in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium bow roller.

art. *ref.*	lunghezza *length*	larghezza *width*	diametro ruota *wheel diameter*	sporgenza *overhang*
3350.A	200	70	70	95
3350.B	310	70	70	100
3350.C	510	80	100	130

3350.B/3350.C

3314
Passacatena di prua a rullo in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium bow roller.
Lunghezza totale / *Overall length* 245 mm.
Larghezza / *Width* 60 mm.
Sporgenza / *Overhang* 85 mm.
Altezza / *Height* 110 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 70 mm.

3315
Passacatena di prua a rullo in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium bow roller.
Lunghezza totale / *Overall length* 330 mm.
Larghezza / *Width* 60 mm.
Sporgenza / *Overhang* 85 mm.
Altezza / *Height* 110 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 70 mm.

3316
Passacatena di prua a rullo in alluminio anodizzato con bilancino.
Anodised aluminium balance bow roller.
Lunghezza totale / *Overall length* 330 mm.
Larghezza / *Width* 90 mm.
Sporgenza / *Overhang* 155 mm.
Altezza / *Height* 175 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 70 mm.

3317
Passacatena di prua a rullo in alluminio anodizzato con bilancino.
Anodised aluminium balance bow roller.
Lunghezza totale / *Overall length* 330 mm.
Larghezza / *Width* 90 mm.
Sporgenza / *Overhang* 155 mm.
Altezza / *Height* 175 mm.
Diametro ruota / *Wheel diameter* 70 mm.

6107

Base per tavolo fisso in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel fixed pedestal table.
Mirror polishing.
Altezza totale / *Height* 710 mm.
Diametro base / *Base diameter* 300 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 390 x 300 mm.
Altre misura a richiesta / *Other sizes on request.*

6108

Base per tavolo regolabile in altezza con pistone a gas
in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel adjustable pedestal table with gas spring.
Mirror polishing.
Altezza aperto / *Height open* 640 mm.
Altezza chiuso / *Height closed* 385 mm.
Diametro base / *Base diameter* 300 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 280 x 300 mm.

6109

Base per tavolo regolabile in altezza con doppio pistone
a gas in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel adjustable pedestal table.
Mirror polishing.
Altezza aperto / *Height open* 687 mm.
Altezza chiuso / *Height closed* 330 mm.
Diametro base / *Base diameter* 300 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 280 x 300 mm.

6101

Base per tavolo regolabile in altezza con pistone a gas
in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium adjustable pedestal table
with gas spring.
Altezza aperto / *Height open* 720 mm.
Altezza chiuso / *Height closed* 465 mm.
Base inferiore / *Lower base* 500 x 500 x 15 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 390 x 300 x 6 mm.



6102

Base per tavolo regolabile in altezza con pistone a gas
in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium adjustable pedestal table
with gas spring.
Altezza aperto / *Height open* 720 mm.
Altezza chiuso / *Height closed* 465 mm.
Diametro base inferiore / *Lower base diameter* 280 x 8 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 390 x 300 x 6 mm.



6100

Base per tavolo regolabile in altezza con pistone a gas
in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium adjustable pedestal table
with gas spring.
Altezza aperto / *Height open* 720 mm.
Altezza chiuso / *Height closed* 465 mm.
Base inferiore / *Lower base* 400 x 400 x 8 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 390 x 300 x 6 mm.



6103

Base per tavolo regolabile in altezza con doppio pistone a gas in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium adjustable pedestal table with double gas spring.
Altezza aperto / *Height open* 670 mm.
Altezza chiuso / *Height closed* 310 mm.
Diametro base inferiore / *Lower base diameter* 320 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 390 x 300 x 6 mm.



6105

Base per tavolo fissa in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium fixed pedestal table.
Altezza / *Height* 710 mm.
Diametro base inferiore / *Lower base diameter* 280 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 390 x 300 x 6 mm.
Altre misure a richiesta / *Other sizes on request*.



6127

Base per tavolo fissa in alluminio anodizzato.
Piastra superiore girevole con pomolo di bloccaggio.
Anodised aluminium fixed pedestal table with swivel top.
Altezza / *Height* 700 mm.
Diametro base inferiore / *Lower base diameter* 300 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 240 x 240 mm.

6106

Base per tavolo fissa in alluminio anodizzato con estensori.
Anodised aluminium fixed pedestal table with sliding arms.
Altezza / *Height* 710 mm.
Diametro base inferiore / *Lower base diameter* 280 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 390 x 300 x 6 mm.
Altre misure a richiesta / *Other sizes on request*.

6111

Supporto per tavolo in alluminio anodizzato composto da una base inferiore da incassare a filo coperta, un tubo di raccordo e una base da fissare al piano del tavolo.
Anodised aluminium fixed pedestal table.
Made with two aluminium bases one external and one flushmount and one anodised aluminium tube.
Altezza / *Height* 650 mm.
Diametro tubo / *Tube diameter* 60 mm.
Diametro base / *Base diameter* 170 mm.

6112

Base per tavolo regolabile in altezza in alluminio anodizzato con piastra superiore girevole.
Anodised aluminium adjustable pedestal table with swivel top plate.
Altezza aperto / *Height open* 690 mm.
Altezza chiuso / *Height closed* 465 mm.
Diametro base inferiore / *Lower base diameter* 220 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 215 x 215 mm.

6113

Base per tavolo regolabile in altezza in alluminio anodizzato. Completamente smontabile.
Anodised aluminium adjustable pedestal table. Made with two aluminium bases one external and one flushmount and one anodised aluminium tube.
Altezza aperto / *Height open* 830 mm.
Altezza chiuso / *Height closed* 480 mm.
Diametro base inferiore / *Lower base diameter* 200 mm.
Diametro piastra superiore / *Top plate diameter* 215 mm.

6114

Base per tavolo regolabile in altezza con pistone a gas in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium adjustable pedestal table with gas piston.
Altezza aperto / *Height open* 755 mm.
Altezza chiuso / *Height closed* 495 mm.
Diametro base inferiore / *Lower base diameter* 270 mm.
Piastra superiore / *Top plate* 250 x 250 mm.

1480

Tubo scarico motore diritto in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel transom exhaust connection.
Mirror polishing.

art. ref.	a	b	c	d	e
1480.A	76	129	97	40	3
1480.B	89	150	97	40	3
1480.C	130	200	150	55	5



1481

Tubo scarico motore curvo in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel curved transom exhaust connection.
Mirror polishing.

art. ref.	a	b	c	d	e
1481.A	76	129	97	118	3
1481.B	89	150	97	145	3



1134
Manica a vento in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
Fornita completa di tappo avvitabile.
Interno verniciato bianco (su richiesta colore rosso o blu).
316 stainless steel dorade.
Mirror polishing.
Stainless steel deck plate.
White powder coating (on request blue or red).

art. *ref.*	a	b	c	d
1134.A	90	120	267	16
1134.B	112	160	346	16
1134.C	150	200	400	22



1136
Manica a vento in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass dorade.
Altezza / *Height* 220 mm.
Passaggio aria / *Opening* 56 mm.
Diametro bocca / *Diameter* 120 mm.

1137
Coperchio per manica a vento art. 1136 in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass plug for dorade 1136.

1138
Presa aria a fungo in ottone lucido, ottone cromato o alluminio anodizzato.
Mushroom ventilator.
Available in polished brass, chrome plated brass or polished and silver anodised aluminium.

art. *ref.*	foro scafo *cut out size*	diametro flangia *outer diameter*
1138.A	70	100
1138.B	94	127
1138.C	105	150

3434
Presa aria ad incasso in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
316 stainless steel flush shell ventilator.
Mirror polishing.
Ingombro totale / *Overall dimensions* 270 x 160 mm.

3332
Presa aria in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
Fissaggio con viti non a vista.
316 stainless steel shell ventilator.
Mirror polishing. Concealed screws.
Ingombro totale / *Overall dimensions* 155 x 140 mm.

3333
Presa aria in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
Fissaggio con viti non a vista.
316 stainless steel shell ventilator.
Mirror polishing. Concealed screws.
Ingombro totale / *Overall dimensions* 190 x 140 mm.

3334
Presa aria in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
Fissaggio con viti non a vista.
316 stainless steel shell ventilator.
Mirror polishing. Concealed screws.
Ingombro totale / *Overall dimensions* 130 x 130 mm.

3425

Presa aria in acciaio inox AISI 316 lucidata a specchio.
Tipo rettangolare.
316 stainless steel mirror polished ventilator.
Rectangular model.

art. *ref.*	taglio scafo *cut out size*
3425.A	133 x 307
3425.D	184 x 464
3425.F	210 x 464



3428

Presa aria in acciaio inox AISI 316 lucidata a specchio.
Tipo rotondo.
316 stainless steel mirror polished ventilator. Round model.
Taglio scafo / *Cut out size* 219 mm.
Ingombro totale / *Overall dimension* 276 mm.

3426

Presa aria in acciaio inox AISI 316 lucidata aspecchio.
Tipo ovale.
316 stainless steel mirror polished ventilator. Oval model.

art. *ref.*	taglio scafo *cut out size*
3426.A	321 x 143
3426.D	422 x 194
3426.G	473 x 219



3422

Presa aria motori in acciaio inox AISI 316.
Lucidatura a specchio.
Fissaggio con viti non a vista.
316 stainless steel mirror polished ventilator.
Concealed screws.

art. *ref.*	foro scafo *cut out size*	ingombro totale *overall dimensions*
3422.A	820 x 290	836 x 336
3422.B	1500 x 290	1536 x 336



3427

Presa aria in acciaio inox AISI 316 lucidata a specchio.
Tipo ellittico.
316 stainless steel mirror polished ventilator.
Elliptical model.
Taglio scafo / *Cut out size* 187 x 458 mm.
Ingombro totale / *Overall dimension* 244 x 518 mm.

3430

Presa aria a persianetta in acciaio inox AISI 316 lucidata a specchio. Tipo trapezoidale.
316 stainless steel louvred vent.
Mirror polishing. Trapezoidal model.

art. *ref.*	ingombro totale *overall dimensions*
3430.A	533 x 242
3430.B	600 x 265



3435

Presa aria a cinque alette in acciaio inox.
Stainless steel louvred vent.
Ingombro totale / *Overall dimensions* 325 x 115 mm.

3436

Presa aria a tre alette in acciaio inox.
Stainless steel louvred vent.
Ingombro totale / *Overall dimensions* 210 x 115 mm.



2609

Presa aria a tre alette in acciaio inox.
Stainless steel heavy louvred vent.
Ingombro totale / *Overall dimensions* 210 x 110 mm.

2821

Presa aria a persianetta in acciaio inox.
Stainless steel louvred vent.
Dimensioni / *Dimensions* 355 x 185 mm.

2822

Presa aria a persianetta in acciaio inox.
Stainless steel louvred vent.
Dimensioni / *Dimensions* 235 x 117 mm.

2823

Presa aria a persianetta in acciaio inox.
Stainless steel louvred vent.
Dimensioni / *Dimensions* 117 x 117 mm.

2824

Presa aria a persianetta in acciaio inox.
Stainless steel louvred vent.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 75 mm.

1401

Presa aria a persianetta in acciaio inox.
Stainless steel round louvred vent.

art. *ref.*	diametro *diameter*
1401.A	60
1401.B	70
1401.C	122

2075
Aeratore con griglia mobile in acciaio inox.
Stainless steel round butterfly vent.
Diametro / *Diameter* 125 mm.

1991
Aeratore con griglia mobile in acciaio inox.
Stainless steel butterfly vent.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*
1991.A	160 x 138
1991.B	225 x 138
1991.C	340 x 198

3330
Presa aria in acciaio inox.
Stainless steel shell vent.
Dimensioni / *Dimensions* 180 x 175 mm.

3374
Presa aria in acciaio inox.
Stainless steel shell vent.
Dimensioni / *Dimensions* 170 x 145 mm.

3375
Presa aria in acciaio inox.
Stainless steel shell vent.
Dimensioni / *Dimensions* 130 x 115 mm.

2862
Presa aria da incasso in acciaio inox lucidata a specchio.
Stainless steel inlet. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 210 x 120 mm.

2861
Presa aria da incasso in acciaio inox lucidata a specchio.
Stainless steel inlet. Mirror polishing.
Dimensioni / *Dimensions* 150 x 70 mm.



3331
Cuffia in acciaio inox.
Stainless steel shell vent.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 70 mm.

3371
Cuffia in acciaio inox.
Stainless steel shell vent.
Dimensioni / *Dimensions* 92 x 87 mm.

3373
Cuffia in acciaio inox.
Stainless steel shell vent.
Dimensioni / *Dimensions* 55 x 55 mm.

3372
Cuffia in acciaio inox.
Stainless steel shell vent.
Dimensioni / *Dimensions* 45 x 40 mm.

2103
Presa aria in alluminio.
Aluminium sided inlet.
Ingombro totale / *Overall dimensions* 330 x 210 mm.
Dimensioni interne / *Inner size* 180 x 100 mm.
Collo / *Spigot* 7 mm.

3376
Aeratore in plastica con coperchio in acciaio inox.
Abs vent with stainless steel cover.
Diametro / *Diameter* 200 mm.

3254
Presa aria in ottone cromato.
Chrome plated brass shell vent.
Dimensioni / *Dimensions* 220 x 170 mm.

3255
Presa aria in ottone cromato.
Chrome plated brass shell vent.
Dimensioni / *Dimensions* 165 x 120 mm.

3252
Presa aria in ottone cromato.
Chrome plated brass shell vent.
Dimensioni / *Dimensions* 175 x 115 mm.

3413
Cerniera a filo per boccaporti in ottone cromato.
Chrome plated brass hinge for hatches.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	altezza *height*	interasse *center holes*
3413.A	140 x 40	30	100
3413.B	190 x 40	30	150

3414
Cerniera pesante per boccaporti in ottone cromato.
Chrome plated brass heavy hinge for hatches.
Dimensioni / *Dimensions* 75 x 30 mm.

2870
Chiusura boccaporto a filo in acciaio inox AISI 316.
Finitura lucida a specchio.
316 stainless steel hatch flush look.
Mirror polishing.
Diametro / *Diameter* 40 mm.
Lunghezza tavella / *Latch length* 63 mm.

2860
Chiusura boccaporto in ottone cromato
con scrocco a molla e maniglia per l'apertura dall'interno.
Chrome plated brass flush hatch lifting ring with emergency release.
Dimensioni / *Dimensions* 82 x 100 mm.

2863
Chiusura boccaporto in ottone cromato.
Chrome plated brass fitting hatch locking device.
Diametro / *Diameter* 68 mm.
Tipo A con cilindro / *Model A with cylinder.*
Tipo B senza cilindro / *Model B without cylinder.*

2865
Chiusura boccaporto a filo in ottone cromato.
Chrome plated brass flush fitting hatch locking device.
Diametro incasso / *Cut out diameter* 60 mm.
Spessore pannello / *Panel thickness* 20 mm.

2864
Chiusura boccaporto da incasso in acciaio inox AISI 316 con portalucchetto.
316 stainless steel flush hatch lock with padlock.
Dimensioni / *Dimensions* 110 x 100 mm.

2866.A
Chiusura boccaporto da incasso in acciaio inox AISI 316 con serratura.
316 stainless steel hatch lock with lock.
Diametro esterno / *Outside diameter* 75 mm.
Diametro cassa / *Case diameter* 60 mm.
Profondità incasso / *Spigot* 22 mm.

2866.B
Chiusura boccaporto da incasso in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel hatch lock.
Diametro esterno / *Outside diameter* 75 mm.
Diametro cassa / *Case diameter* 60 mm.
Profondità incasso / *Spigot* 22 mm.

2454
Chiusura a leva pesante in acciaio inox AISI 316.
La chiusura è adatta per i tettucci apribili, è girevole per il bloccaggio sia in posizione aperta che chiusa.
316 stainless steel heavy handle.
Suitable for sliding roofs. Swivel.



1901
Portariviste ribaltabile in acciaio inox.
Stainless steel tilting rack.
Dimensioni / *Dimensions* 380 x 180 mm.



1902
Portacravatte in acciaio inox.
Stainless steel tie rail.
Lunghezza/ *Length* 305 x 180 mm.

1903
Supporto ribaltabile in acciaio inox per bottiglia e bicchiere.
Stainless steel bottle and glass tipper holder.
Dimensioni / *Dimensions* 235 x 132 mm.

2025
Portacenere ribaltabile in ottone cromato.
Chrome plated brass tipper ashtray.
Dimensioni/ *Dimensions* 100 x 60 mm.

1535
Fermi per cuccette ribaltabili in ottone cromato.
Apertura 25°.
Chrome plated brass stop for tipper berth. Opening 25°.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 30 mm.

2220
Fermi per cuccette ribaltabili in ottone cromato.
Apertura 90°.
Chrome plated brass stop for tipper berth. Opening 90°.
Dimensioni / *Dimensions* 120 x 30 mm.

1439
Pedalina per scaletta in ottone cromato con scalino in gomma.
Chrome plated brass kickstart for ladder with rubber step.
Dimensioni / *Dimensions* 230 x 82 mm.

1354

1358

1354
Scalmiera in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass rowlock.
Apertura / *Opening* 38 mm.
Diametro gambo / *Shank diameter* 11 mm.

1358
Scalmiera in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass rowlock.
Apertura / *Opening* 50 mm.
Diametro gambo / *Shank diameter* 14 mm.

1356
Scalmiera in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass rowlock.
Apertura / *Opening* 50 mm.
Diametro gambo / *Shank diameter* 14 mm.
Altezza collo / *Spigot* 40 mm.

1356

1352

1352
Scalmiera in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass rowlock.
Apertura / *Opening* 60 mm.
Diametro gambo / *Shank diameter* 14 mm.
Altezza collo / *Spigot* 35 mm.

1359
Scalmiera in nylon bianco completa di boccole.
White nylon rowlock with sockets.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	diametro gambo *shank diameter*
1359.A	45	14
1359.B	50	14
1359.C	50	18

1359

1353

1353
Scalmiera ribaltabile in ottone cromato completa di boccola.
Chromed plated brass articulated rowlock with sockets.
Apertura / *Opening* 50 mm.

2351
Scalmo in acciaio inox.
Stainless steel rowlock.
Diametro gambo / *Shank diameter* 10 mm.
Lunghezza totale / *Overall length* 195 mm.

2351

1355

1355
Scalmo in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass rowlock.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	diametro gambo *shank diameter*
1355.A	70	11
1355.B	200	14

3212
Boccola per scalmiera
in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass socket for rowlock.

art. *ref.*	base *base*	diametro foro *hole diameter*
3212.A	53 x 35	11
3212.B	59 x 44	14

2354
Boccola a squadra per scalmiera
in ottone cromato lucido o ottone lucido
Chrome plated brass or polished brass angle socket for rowlock.

art. *ref.*	base *base*	diametro foro *hole diameter*
2354.A	53 x 35	11
2354.B	59 x 44	14

2353
Boccola piana per scalmiera
in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass socket for rowlock.

art. *ref.*	base *base*	diametro foro *hole diameter*
2353.A	48 x 29	11
2353.B	55 x 36	14

3239
Supporto per motore in acciaio inox.
Stainless steel engine holder.
Larghezza / *Width* 290 mm. Lunghezza / *Length* 375 mm.
Misura piatto / *Plate size* 30 x 6 mm.

3243
Piastra di fissaggio per supporto motore in acciao inox.
Stainless steel fixing plate for engine holder.
Base / *Base* 80 x 25 mm.

3241
Staffa per supporto motore in acciaio inox.
Stainless steel bracket for engine holder.
Lunghezza / *Length* 115 mm. Altezza / *Height* 75 mm.

3097
Bozzello di prua in acciaio inox / *Stainless steel bow block.*

art. *ref.*	piastra *plate*	diametro ruota *roller diameter*
3097.A	120 x 25	43
3097.B	150 x 25	50
3097.C	200 x 30	63

1360
Scalmo per gommoni in ottone lucido.
Polished brass rowlock for tenders.
Lunghezza / *Length* 90 mm.
Diametro interno / *Inner diameter* 42 mm.
Lunghezza gambo / *Shank length* 25 mm.

1361
Maniglia di prua per gommoni in acciaio inox.
Stainless steel bow handle for tenders.
Ingombro totale / *Overall dimensions* 108 x 102 x 61 mm.

3212. A

3212. B

2354

2353



3239

3243

3241

3097

1360

1361

1239
Landa in ottone lucido.
Polished brass chain plate.

art. *ref.*	piastra *plate*
1239.A	100 x 20
1239.B	120 x 20
1239.C	150 x 20
1239.D	200 x 25
1239.E	250 x 25
1239.F	300 x 25

1240
Landa in acciaio inox.
Stainless steel chain plate.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	diametro filo *wire diameter*
1240.A	250 x 30	6
1240.B	300 x 30	10

2236
Occhio di alaggio in acciaio inox.
Stainless steel towing eye.

art. *ref.*	lunghezza *length*	diametro occhio *eye diameter*
2236.A	80	20
2236.B	100	20
2236.C	115	25
2236.D	125	25

3240
Agugliotto e femminella in ottone lucido.
Polished brass pintle and brace.

art. *ref.*	lunghezza *length*	forcella *fork*	spessore legno *wood thickness*
3240.A	90	25	from 20 to 55
3240.B	100	25	from 30 to 55

3244
Agugliotto e femminella in acciaio inox.
Stainless steel pintle and brace.

art. *ref.*	lunghezza *length*	forcella *fork*	spessore legno *wood thickness*
3244.A	75	20 x 4	20
3244.B	100	20 x 4	25
3244.C	140	30 x 5	30
3244.D	140	30 x 5	35
3244.E	140	30 x 5	40

3242
Agugliotto e femminella in ottone lucido.
Polished brass pintle and brace.
Forcella / *Fork* 125 x 20 mm.
Spessore legno / *Wood thickness* 20 mm.

2170
Ancora ad ombrello in acciaio zincato
Galvanised steel grapnel anchor.

art. *ref.*	peso *weight*
2170.A	1,4
2170.B	2,3
2170.C	3,5
2170.D	5,5
2170.E	7,5

2170

2150
Ancora Britany in acciaio zincato.
Galvanised steel Britany anchor.

2150 inox / stainless steel
Ancora Britany in acciaio inox lucidato a specchio.
Mirror polished stainless steel Britany anchor.

art. *ref.*	peso *weight*	lunghezza e peso imbarcazione *boat size and weight*
2150.A	1,5	till 3 mt - 100 kg
2150.B	3	till 4 mt - 300 kg
2150.C	6	till 7 mt - 1200 kg
2150.D	9	till 9 mt - 3 ton
2150.E	12	till 10.5 mt - 6 ton
2150.F	16	till 12.5 mt - 10 ton
2150.G	25	till 18 mt - 18 ton

2150

2160
Ammortizzatore per ormeggio composto da una molla zincata ad alta resistenza alla corrosione e da un involucro cilindrico in materiale plastico.
Mooring compensators with high corrosion resistance galvanised spring.

art. *ref.*	diametro filo *wire diameter*	lunghezza imbarcazione *boat size*	peso imbarcazione *boat size*
2160.A	7	from 7 to 9 mt	300
2160.B	8	from 9 to 14 mt	400

2160

2370
Profilo parabordo in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio e forato.
316 stainless steel mirror polished C-shaped profile.

art. *ref.*	larghezza *width*	lunghezza barra *rod lenght*
2370.A	20	3 mt
2370.B	30	3 mt
2370.C	50	3 mt

2370

1362
Piastra di poppa in alluminio anodizzato.
Aluminium plate for outboard engine.
Dimensioni / *Dimensions* 295 x 90 mm.
Spessore / *Thickness* 7 mm.

1362

2374
Terminale bottazzo in ottone cromato.
Chrome plated brass fender terminal.
Dimensioni interne / *Inner dimensions* 36 x 19 mm.

2374

2375
Terminale bottazzo in ottone cromato.
Chrome plated brass fender terminal.
Dimensioni interne / *Inner dimensions* 30 x 16 mm.

2375

2368

2369

2368
Gancio per scaletta in ottone cromato.
Chrome plated brass ladder hook.
Altezza / *Height* 100 mm. Spessore / *Thickness* 8 mm

2369
Attacco per gancio art. 2368 in ottone cromato.
Chrome plated brass hook bracket for 2368.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 28 mm.

1520
Attacco traino sci in ottone cromato.
Chrome plated brass bracket for waterskis dragging.

1520

2237
Attacco per parabordi in ottone cromato.
Chrome plated brass fendereye plate.
Dimensioni / *Dimensions* 70 x 35 mm.

1271
Anello su piastra in ottone cromato lucido o ottone lucido
Chrome plated brass or polished brass ring on plate.

art. *ref.*	piastra *plate*	diametro interno anello *ring inner diameter*
1271.B	50 x 30	28
1271.D	70 x 44	38

2237

1271

2305

2350

2305
Ponticello in ottone cromato. *Chrome plated brass lacing eye.*
Passaggio interno / *Inner dimensions* 20 x 10 mm.
Diametro filo / *Wire diameter* 6 mm.

2350
Ponticello stampato in acciaio inox. *Stainless steel lacing eye.*
Passaggio interno / *Inner dimensions* 15 x 15 mm.

2306
Ponticello in acciaio inox per cinghie.
Stainless steel lacing eye for belts.

art. *ref.*	dimensioni interne *inner dimensions*	diametro filo *wire diameter*
2306.A	40	5
2306.B	50	6

2306

2307

2307
Ponticello in acciaio inox. *Stainless steel lacing eye.*

art. *ref.*	dimensioni interne *inner dimensions*	diametro filo *wire diameter*
2307.A	15 x 15	5
2307.B	18 x 18	6
2307.C	20 x 20	8

3365
Piastra con cavallotto in acciaio inox.
Stainless steel plate with ring.

art. *ref.*	piastra *plate*	diametro filo *wire diameter*
3365.A	30 x 35	5
3365.B	40 x 50	8
3365.C	48 x 61	10

3365

3366

3366
Piastra con cavallotto in acciaio inox. *Stainless steel plate with ring.*
Piastra / *Plate* 63 x 40 mm.
Diametro filo / *Wire diameter* 6 mm.

1253
Anello tondo in acciaio inox.
Stainless steel round ring.

art. *ref.*	diametro filo *wire diameter*	diametro interno *inner diameter*
1253.A	4	30
1253.B	5	30
1253.C	6	40
1253.D	8	45

1253

1254
Anello a "D" in acciaio inox.
Stainless steel D-shaped ring.

art. *ref.*	diametro filo *wire diameter*	diametro interno *inner diameter*
1254.A	4	20 x 17
1254.B	4	30 x 27
1254.C	5	35 x 32
1254.D	5	40 x 37

1254

1243
Tenditore in acciaio inox AISI 316 a doppia forcella.
Stainless steel screw with double fork.

art. *ref.*	lunghezza chiuso *length closed*	lunghezza aperto *length open*	filettatura *thread*
1243.A	120	190	5
1243.B	130	200	6
1243.C	160	240	8
1243.D	180	280	10
1243.E	255	390	12
1243.F	290	430	14
1243.G	330	480	16

1243

1242

1242
Tenditore in acciaio inox AISI 316 forcella/pressare.
Stainless steel screw with fork/press-fitting.

art. *ref.*	diametro cavo *wire diameter*	filettatura *thread*
1242.A	2,5	5
1242.B	3	6
1242.C	4	8
1242.D	5	10
1242.E	6	12
1242.F	7	14
1242.G	8	16

1265
Terminali a occhio in acciaio inox AISI 316.
Stainless steel terminal.

art. *ref.*	diametro cavo *wire diameter*	lunghezza *length*	diametro perno *pin diameter*
1265.A	2,5	48	6,5
1265.B	3	55	6,5
1265.C	4	62	8,5
1265.D	5	72	10,2
1265.E	6	95	13
1265.F	7	105	13
1265.G	8	116	16,3

1265

1264
Terminale a forcella in acciaio inox AISI 316.
Stainless steel screw with fork.

art. *ref.*	diametro cavo *wire diameter*	lunghezza *length*	diametro perno *pin diameter*
1264.A	2,5	58	5
1264.B	3	65	6
1264.C	4	76	8
1264.D	5	88	9,5

1264

1245
Grillo in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel shackle.

art. *ref.*	lunghezza interna *inner length*	larghezza interna *inner width*	diametro perno *pin diameter*
1245.A	17	10	5
1245.B	21	12	6
1245.C	23	16	8
1245.D	34	20	10
1245.E	41	24	12
1245.F	45	26	14
1245.G	51	32	16

1244
Grillo in acciaio inox AISI 316 ad arco lungo.
316 stainless steel long shackle.

art. *ref.*	lunghezza interna *inner length*	larghezza interna *inner width*	diametro perno *pin diameter*
1244.A	40	10	5
1244.B	48	12	6
1244.C	64	16	8
1244.D	80	20	10

1247
Grillo in acciaio inox AISI 316 ritorto.
316 stainless steel twisted shackle.

art. *ref.*	lunghezza interna *inner length*	larghezza interna *inner width*	diametro perno *pin diameter*
1247.A	21	12	5
1247.B	25	13	6
1247.C	32	18	8

2293
Grillo ad arpa in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel bow shackle.

art. *ref.*	lunghezza interna *inner length*	larghezza interna *inner width*	diametro perno *pin diameter*
2293.A	26	10	5
2293.B	36	12	6
2293.C	45	16	8
2293.D	80	20	10

2829
Chiave per grilli in lega leggera.
Aluminium shackles key.
Lunghezza totale/ *Overall length* 130 mm.

2069
Moschettone in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel carabine hook.

3184
Moschettone con anello in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel carabine hook with eye.

art. *ref.*	art. *ref.*	lunghezza *length*	filo *wire*
2069.A	3184.A	50	5
2069.B	3184.B	60	6
2069.C	3184.C	70	7
2069.D	3184.D	80	8
2069.E	3184.E	100	10
2069.F	3184.F	120	11

2069

3184

2917
Moschettone in acciaio inox AISI 316 con vite di bloccaggio.
316 stainless steel carabine hook with stop screw.

art. *ref.*	lunghezza *length*	sezione *section*
2917.A	80	8
2917.B	100	10

2917

2110
Redancia in acciaio inox / *Stainless steel thimble.*

2111
Redancia in nylon / *Nylon thimble.*

art. *ref.*	art. *ref.*	diametro cavo *rope diameter*
2110.A		2
2110.B		3
2110.C		4
2110.D	2111.D	5
2110.E	2111.E	6
2110.F	2111.F	8
2110.G	2111.G	10
2110.H	2111.H	12
2110.I	2111.I	14
2110.L	2111.L	16
2110.M	2111.M	18
2110.N	2111.N	20
2110.O	2111.O	22
2110.P	2111.P	24

2110

2111

1246
Morsetto a cavallotto in acciaio inox.
Stainless steel wire rope clamp.

art. *ref.*	diametro cavo *wire diameter*	filettatura MA *thread MA*
1246.A	3/4	4
1246.B	4/5	5
1246.C	6	5
1246.D	7/8	6
1246.E	8/10	8

1246

2355
Moschettone in acciaio inox AISI 316 con occhio fisso.
316 stainless steel carabine hook with fixed eye.
Lunghezza totale / *Overall length* 96 mm.

2919
Moschettone in acciaio inox AISI 316 con anello girevole.
316 stainless steel carabine hook with swivel eye.
Lunghezza totale / *Overall length* 128 mm.

3360
Golfare in acciaio inox AISI 316 completo di dado e rondella.
316 stainless steel eyebolt with nut and washer.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	perno *pin*	lunghezza perno *pin length*
3360.A	12	M6	60
3360.B	14	M8	80
3360.C	16	M10	100
3360.D	18	M12	120

3361
Golfare con anello in acciaio inox AISI 316
completo di dado e rondella.
316 stainless steel eyebolt with ring, nut and washer.

art. *ref.*	diametro anello *ring diameter*	perno *pin*	lunghezza perno *pin length*
3361.A	35	M6	60
3361.B	45	M8	80
3361.C	50	M10	100
3361.D	60	M12	120

2855
Doppio golfare in ottone cromato o acciaio inox AISI 316.
Chrome plated brass or 316 stainless steel double eyebolt.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	perno *pin*	lunghezza perno *pin length*
2855.A	12	M8	60
2855.B	14	M10	80

2924
Occhio girevole in acciaio inox.
Stainless steel turning eyebolt.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	filo *wire*	lunghezza totale *length overall*
2924.A	13 x 13	5	60
2924.B	15 x 15	6	65
2924.C	22 x 20	8	90
2924.D	27 x 24	10	115

2295
Gancio a pellicano in acciaio inox per battagliola.
Stainless steel pelican hook for rail.
Lunghezza totale / *Overall length* 115 mm.
Diametro filo / *Wire diameter* 8 mm.

2295

2296
Gancio a pellicano in ottone cromato.
Chrome plated brass pelican hook.
Lunghezza / *Length* 165 mm.

2296

2299
Gancio a scocco in acciaio inox / *Stainless steel shooting hook.*

art. *ref.*	diametro filo *wire diameter*	lunghezza totale *overall length*
2299.A	6	75
2299.B	8	97
2299.C	10	118

2290
Cavallotto di alaggio in acciaio inox completo di due
piastrine e due dadi di fissaggio.
Stainless steel U fitting hook with two plates and fixing nuts.

art. *ref.*	filettatura *thread*	interasse *distance*	lunghezza *length*	diametro filo *wire diameter*
2290.A	M4	30	62	6
2290.B	M5	35	78	7
2290.C	M6	35	90	8
2290.D	M8	35	100	10
2290.E	M10	50	130	12
2290.F	M12	60	150	14
2290.Exp	M8	45	100	10

2299

2290

2887
Perno a snodo in acciaio inox con testa ad occhio.
Stainless steel joint pin with eye.

art. *ref.*	lunghezza utile *net length*	diametro perno *pin diameter*
2887.A	20	8
2887.B	40	8
2887.C	60	8
2887.D	80	8
2887.E	20	6
2887.F	40	6
2887.G	60	6
2887.H	80	6

2887

2885
Perno a snodo UNAV 4255.1 in acciaio inox.
Stainless steel pin with eye UNAV 4255.1.

art. *ref.*	lunghezza utile *net length*	diametro perno *pin diameter*
2885.A	30	6
2885.B	40	8
2885.C	50	10
2885.D	60	12
2885.E	70	16
2885.F	80	20

2885

2200
Moschettone in ottone nichelato o lucido con occhio fisso.
Nickel plated or polished brass snap hook with fixed eye.

art. *ref.*	lunghezza totale *overall length*
2200.A	55
2200.B	75
2200.C	82

2199
Moschettone in ottone nichelato o lucido con occhio girevole.
Nickel plated or polished brass snap hook with swivel eye.

art. *ref.*	lunghezza totale *overall length*
2199.A	80
2199.B	95
2199.C	115

1249
Attacco bandiera in ottone cromato con occhio girevole.
Brass flag connection with swivel eye.
Lunghezza totale / *Overall length* 58 mm.

1251
Attacco bandiera fisso in ottone per art. 1249.
Brass fixed flag connection for ref. 1249.
Lunghezza totale / *Overall length* 38 mm.

3180
Gancio di sollevamento in ottone nichelato con dispositivo di chiusura a molla.
Chrome plated brass lifiting hook with spring lock.

art. *ref.*	lunghezza totale *overall length*
3180.A	105
3180.B	121

2923
Occhio girevole in ottone nichelato.
Chrome plated brass swivel eye.
Lunghezza totale / *Overall length* 50 mm.

3182
Moschettone in ottone nichelato o lucido con occhio girevole ed apertura a pinza.
Nickel plated or polished brass snap hook with swivel eye and plier opening.
Lunghezza totale / *Overall length* 85 mm.

3181
Moschettone in ottone nichelato o lucido con occhio rettangolare girevole.
Nickel plated or polished brass snap hook with swivel rectangular eye.
Lunghezza totale / *Overall length* 80 mm.

1236
Moschettone in ottone nichelato o lucido con occhio girevole.
Nickel plated or polished brass snap hook with swivel eye.

art. *ref.*	lunghezza totale *overall length*
1236.A	65
1236.B	68
1236.C	80
1236.D	82

1262
Moschettone in ottone nichelato o lucido con occhio girevole.
Nickel plated or polished brass snap hook with swivel eye.
Lunghezza totale / *Overall length* 90 mm.

2921
Anello in ottone nichelato o lucido.
Nickel plated or polished brass ring.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	diametro esterno *external diameter*
2921.A	27	35
2921.B	29	39
2921.C	32	42
2921.D	38	50
2921.E	45	58
2921.F	50	63

2238

Golfare di alaggio in ottone cromato completo di dado e rondella.
Chrome plated brass eyebolt with nut and washer.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	diametro esterno *external diameter*	filettatura *thread*
2238.A	27	35	M10
2238.B	29	39	M14

2239

Golfare di alaggio in ottone cromato con dado e rondella in acciaio inox.
Chrome plated brass eyebolt with stainless steel nut and washer.
Diametro interno / *Inner diameter* 25 mm.
Filettatura / *Thread* M10.
Lunghezza perno / *Pin length* 70 mm.

2364

Golfare di alaggio in ottone cromato con dado e rondella in acciaio inox.
Chrome plated brass eyebolt with stainless steel nut and washer.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	diametro esterno *external diameter*	filettatura *thread*
2364.A	17	60	M8
2364.B	25	65	M12

1268

Golfare di alaggio in ottone cromato lucido o ottone lucido con dado e rondella in acciaio inox.
Chrome plated brass or polished brass eyebolt with stainless steel nut and washer.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	diametro esterno *external diameter*	filettatura *thread*
1268.A	7	70	M5
1268.B	8	70	M6
1268.C	10	70	M8
1268.D	11	70	M10
1268.E	13	70	M12

1274

Golfare con anello in ottone cromato con dado e rondella in acciaio inox.
Chrome plated brass eyebolt with ring complete of stainless steel nut and washer.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	filettatura *thread*	lunghezza perno *pin lenght*
1274.A	32	M10	55
1274.B	45	M12	70

1272

Golfare con anello in ottone cromato lucido o ottone lucido con dado e rondella in acciaio inox.
Chrome plated brass or polished brass eyebolt with ring complete of stainless steel nut and washer.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	filettatura *thread*	lunghezza perno *pin lenght*
1272.A	27	M5	70
1272.B	29	M6	70
1272.C	32	M8	70
1272.D	38	M10	70
1272.E	45	M12	70

1273

Golfare a vite con anello in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass eyebolt with screw and ring.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	vite *screw*
1273.A	27	5 x 35
1273.B	29	6 x 35

1270

Golfare a vite in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass eyebolt with screw.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	vite *screw*
1270.A	11	5 x 35
1270.B	14	6 x 35

2888

Tirante ad occhio in ottone o acciaio inox AISI 304 secondo tabella UNI 6058.
Brass or stainless steel eye stay bolt in accordance to UNI 6058 table.

art./*ref.*	d	D	c	a	d1	L
2888.A	M8	16	11	9	6	73
2888.B	M10	20	14	12	8	85
2888.C	M12	24	16	14	10	104
2888.D	M14	28	19	16	12	115
2888.E	M16	32	21	18	12	125
2888.F	M18	36	24	20	16	135
2888.G	M20	40	26	22	18	175
2888.H	M24	48	31	36	20	175
2888.I	M30	60	38	33	22	200



2889

Tirante ad occhio in ottone secondo tabella UNI 6057.
Brass eye stay bolt in accordance to UNI 6057.

art./*ref.*	d	v	d2
2889.A	M8	4	5
2889.B	M10	4	6
2889.C	M12	4	8
2889.D	M14	5	10
2889.E	M16	5	10
2889.F	M18	5	10
2889.G	M20	5	12
2889.H	M24	5	14
2889.I	M30	6	16



2890

Dado a corna in ottone secondo tabella UNI 2402.
Brass horn nut in in accordance to UNI 2402.

art./*ref.*	D	d	e	h	m
2890.A	M8	16	60	30	9
2890.B	M10	20	80	40	10
2890.C	M12	24	105	45	12
2890.D	M14	28	118	51	15
2890.E	M16	32	133	58	18
2890.F	M18	35	149	65	21
2890.G	M20	38	170	73	24
2890.H	M24	44	204	88	30
2890.I	M30	55	260	120	36



2892

Dado a maniglia in ottone secondo tabella UNI 2403.
Brass handle nut in accordance with UNI 2403.

art./*ref.*	D	d	e	h	m
2892.A	M8	16	60	30	9
2892.B	M10	20	80	40	10
2892.C	M12	24	105	45	12
2892.D	M14	28	118	51	15
2892.E	M16	32	133	58	18
2892.F	M18	35	149	65	21
2892.G	M20	38	170	73	24
2892.H	M24	44	204	88	30
2892.I	M30	55	260	120	36



2893

Maniglia in ottone per oblò e porte stagne.
Brass handle for portlights and watertight doors.



2894

Dado a volantino in ottone secondo tabella UNI 5723.
Brass handwheel nut in accordance to UNI 5723.

art./*ref.*	d	d1	D	h	m
2894.A	M5	10	22	13,5	6,5
2894.B	M6	12	30	18	9
2894.C	M8	16	36	21,5	11,5
2894.D	M10	20	40	24	13,5
2894.E	M12	24	55	30	15



2895

Volantino in lega leggera per porte stagne.
Quattro razze.
Aluminium handwheel for watertight doors.
Four spokes.
Diametro / *Diameter* 250 mm.



2896

Volantino in lega leggera per porte stagne.
Cinque razze.
Aluminium handwheel for watertight doors.
Five spokes.
Diametro / *Diameter* 500 mm.



2897

Volantino in lega leggera per porte stagne.
Cinque razze.
Aluminium handwheel for watertight doors.
Five spokes.
Diametro / *Diameter* 500 mm.



8310

8310
Raccordo a 90° in acciaio inox lucido a specchio.
Stainless steel connector 90°. Mirror polishing.

art. *ref.*	diametro tubo *pipe diameter*
8310.A	22
8310.B	25

8320

8320
Basetta piana in acciaio inox lucido.
Stainless steel flat base.
Dimensioni / *Dimensions* 22 x 51 mm.

8312

8312
Raccordo in acciaio inox lucido.
Stainless steel connector.

art. *ref.*	angolo *angle*	diametro tubo *pipe diameter*
8312.A	110°	22
8312.B	125°	22
8312.C	140°	22

8321

8321
Basetta inclinata in acciaio inox lucido.
Stainless steel inclined base.
Dimensioni / *Dimensions* 22 x 51 mm.

8314

8314
Terminale con snodo in acciaio inox lucido.
Stainless steel swivelling terminal.

art. *ref.*	diametro tubo *pipe diameter*
8314.A	22
8314.B	25

8322

8322
Basetta concava per tubo in acciaio inox lucido.
Stainless steel concave base for pipe.

8316

8316
Terminale a forcella in acciaio inox lucido.
Stainless steel terminal with fork.

art. *ref.*	diametro tubo *pipe diameter*
8316.A	22
8316.B	25

8323

8323
Basetta con vite in acciaio inox lucido.
Stainless steel base with screw.
Dimensioni / *Dimensions* 22 x 51 mm.

2933
Candeliere in acciaio inox con testina in nylon.
Stainless steel stanchion with nylon head.

2391
Candeliere in acciaio inox con testina in nylon e passaggio centrale in nylon.
Stainless steel stanchion with head and nylon central passage.

3135
Candeliere conico in acciaio inox.
Stainless steel conical stanchion.

2100
Candeliere in alluminio anodizzato con testina a sfera.
Anodised aluminium stanchion with spherical head.

2101
Candeliere in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium stanchion.

2933 2391 3135 2100 2101



art. *ref.*	diametro tubo *pipe diameter*	altezza *height*	diametro foro testina *hole diameter*	altezza foro intermedio *middle hole height*
2933	25	470	10	-
2391	25	620	10	320
3135	25	620	10	315
2100	30	800	20	-
2101	30	800	18	-

1234
Base ad incasso diritta per asta portabandiera in acciaio inox.
Stainless steel straight recessed flagstaff socket.

art. *ref.*	diametro flangia *flange diameter*	diametro interno *inner diameter*
1234.A	50	20
1234.B	50	25
1234.C	70	30

1235
Base ad incasso inclinata per asta portabandiera in acciaio inox.
Stainless steel inclined recessed flagstaff socket.

art. *ref.*	diametro flangia *flange diameter*	diametro interno *inner diameter*
1235.A	50	20
1235.B	55	25
1235.C	70	30

1232
Base portabandiera in ottone cromato con parte inferiore chiusa.
Chrome plated brass plugged flagstaff socket.
Diametro interno / *Inner diameter* 30 mm.

2886
Asta portabandiera in alluminio e base in acciaio inox.
Aluminium flagstaff with stainless steel socket.
Altezza / *Height* 750 mm.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 25 mm.
Interasse anelli / *Rings centerhole* 500 mm.

2853
Asta portabandiera in acciaio inox e base in ottone cromato.
Stainless steel flagstaff with socket.
Altezza / *Height* 400 mm.

1234 1235 1232

2886 2853

8418

Base tonda per pulpiti in acciaio inox AISI 316 microfuso inclinata a 60°.
Stainless steel circle base for pulpit inclined 60°.

art. *ref.*	diametro tubo *pipe diameter*
8418.A	22
8418.B	25

8419

Base tonda per pulpiti in acciaio inox AISI 316 microfuso diritta.
Stainless steel straight circle base for pulpit.

art. *ref.*	diametro tubo *pipe diameter*
8419.A	22
8419.B	25

8410

Base rettangolare per pulpiti in acciaio inox AISI 316 microfuso inclinata a 60°.
Stainless steel rectangular base for pulpit inclined 60°.

art. *ref.*	diametro tubo *pipe diameter*
8410.A	22
8410.B	25

8411

Base rettangolare per pulpiti in acciaio inox AISI 316 microfuso diritta.
Stainless steel straight rectangular base for pulpit.

art. *ref.*	diametro tubo *pipe diameter*
8411.A	22
8411.B	25

8412

Raccordo per pulpiti in acciaio inox AISI 316 microfuso inclinato a 60°.
Stainless steel pulpit connector inclined 60°.

art. *ref.*	diametro tubo *pipe diameter*
8412.A	22
8412.B	25

8413

Raccordo per pulpiti in acciaio inox AISI 316 microfuso a 90°.
Stainless steel pulpit connector 90°.

art. *ref.*	diametro tubo *pipe diameter*
8413.A	22
8413.B	25

8416

Base diritta per candelieri in acciaio inox AISI 316 lucidata a specchio.
Stainless steel straight base for stanchion. Mirror polishing.

art. *ref.*	altezza *height*	diametro base *base diameter*	diametro tubo *pipe diameter*
8416.A	70	40	25
8416.B	70	50	30
8416.C	80	60	35

8417

Base inclinata per candelieri in acciaio inox AISI 316 lucidata a specchio.
Stainless steel inclined base for stanchion. Mirror polishing.

art. *ref.*	altezza *height*	diametro base *base diameter*	diametro tubo *pipe diameter*
8417.A	70	40	25
8417.B	70	50	30
8417.C	80	60	35

2387

Base per candelieri in acciaio inox.
Stainless steel stanchion base.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 25 mm.

3222
Base per candeliere in alluminio lucidato e anodizzato colore argento brillante. Inclinazione regolabile.
Anodised aluminium stanchion base, bright silver color. Adjustable inclination.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 32 mm.
Diametro base / *Base diameter* 90 mm.
Altezza / *Height* 120 mm.

3167
Base per candeliere in alluminio lucidato e anodizzato colore argento brillante. Inclinazione regolabile.
Anodised aluminium stanchion base, bright silver color. Adjustable inclination.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.
Diametro base / *Base diameter* 100 mm.
Altezza / *Height* 120 mm.

8423
Base diritta per candeliere in alluminio lucidato e anodizzato colore argento brillante.
Anodised aluminium straight stanchion base, bright silver color.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.
Diametro base / *Base diameter* 80 mm.
Altezza / *Height* 90 mm.

8424
Base inclinata a 60° per candeliere in alluminio lucidato e anodizzato colore argento brillante.
Anodised aluminium stanchion base inclined 60°, bright silver color.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.
Diametro base / *Base diameter* 80 mm.
Altezza / *Height* 90 mm.

8421
Base diritta per candeliere in alluminio lucidato e anodizzato colore argento brillante.
Anodised aluminium straight stanchion base, bright silver color.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.
Diametro base / *Base diameter* 60 mm.
Altezza / *Height* 90 mm.

8422
Base inclinata a 60° per candeliere in alluminio lucidato e anodizzato colore argento brillante.
Anodised aluminium stanchion base inclined 60°, bright silver color.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.
Diametro base / *Base diameter* 60 mm.
Altezza / *Height 90* mm.

8426
Raccordo a "T" a 60° in lega leggera lucidata e anodizzata colore argento.
Anodised aluminium "T" connector 60°, bright silver color.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.

8425
Raccordo a "T" a 90° in lega leggera lucidata e anodizzata colore argento.
Anodised aluminium "T" connector 90°, bright silver color.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.

2510
Tubo in lega leggera anodizzata argento.
Anodised aluminium pipe silver color.

art. *ref.*	diametro tubo *pipe diameter*	spessore tubo *pipe thickness*
2510.A	22	2
2510.B	25	2
2510.C	30	2



8430
Raccordo ad angolo a 90° in lega leggera lucidata e anodizzata colore argento.
Anodised aluminium angled 90°connector, bright silver color.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.

2388

2389

2388
Base per candeliere in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium stanchion base.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.
Dimensioni / *Dimensions* 80 x 70 mm.

2389
Base per candeliere in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium stanchion base.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.
Dimensioni / *Dimensions* 75 x 55 mm.

3231

2930

3231
Base per candeliere in alluminio anodizzato
adattabile su falchetta.
Anodised aluminium stanchion base adjustable on washboard.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 25 mm.

2930
Base per candeliere in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium stanchion base.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 25 mm.

2386
Base diritta per candeliere in alluminio anodizzato per falchetta.
Anodised aluminium straight stanchion base adjustable on washboard.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 25 mm.

2385
Base inclinata per candeliere in alluminio anodizzato per falchetta.
Anodised aluminium inclined stanchion base adjustable on washboard.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 25 mm.

8438
Base diritta per candeliere in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium straight stanchion base.

art. / *ref.*	diametro tubo / *pipe diameter*
8438.A	22
8438.B	25

8431
Basi inclinata a 60° per candeliere in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium base inclined 60°.

art. / *ref.*	diametro tubo / *pipe diameter*
8431.A	22
8431.B	25

8432
Base diritta per candeliere in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium straight stanchion base.

art. / *ref.*	diametro tubo / *pipe diameter*
8432.A	22
8432.B	25

8433
Base inclinata a 60° per candeliere in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium base inclined 60°.

art. / *ref.*	diametro tubo / *pipe diameter*
8433.A	22
8433.B	25

8434
Giunto a 90° in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium 90° joint.

art. / *ref.*	diametro tubo / *pipe diameter*
8434.A	22
8434.B	25

8435
Giunto a 60° in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium 60° joint.

art. / *ref.*	diametro tubo / *pipe diameter*
8435.A	22
8435.B	25

8436
Supporto terminale in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium terminal.

art. / *ref.*	diametro tubo / *pipe diameter*
8436.A	22
8436.B	25

8437
Giunto a croce in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium cross-shaped joint.

art. / *ref.*	diametro tubo / *pipe diameter*
8437.A	22
8437.B	25

8438

8431

8432

8433

8434

8435

8436

8437

3194

3195

3194
Supporto corrimano centrale in ottone cromato o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass handrail central bracket.

3195
Supporto corrimano terminale in ottone cromato o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass handrail end bracket.

art. *ref.*	art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	altezza *height*
3194.A	3195.A	18	40
3194.B	3195.B	20	45
3194.C	3195.C	25	55
3194.D	3195.D	30	60
3194.E	3195.E	35	65

3193

3190

3193
Supporto corrimano in ottone cromato o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass handrail bracket.
Sporgenza / *Protrusion* 76 mm.

3190
Supporto tubo in ottone cromato o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass pipe holder.

art. / *ref.*	diametro interno / *inner diameter*
3190.A	22
3190.B	25
3190.C	30

3192

3191

3192
Supporto corrimano terminale in ottone cromato o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass handrail end bracket.

3191
Supporto corrimano centrale in ottone cromato o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass handrail central bracket.

art. / *ref.*	art. / *ref.*	diametro interno / *inner diameter*
3192.A	3191.A	25
3192.B	3191.B	30

2514
Gradino in acciaio inox. / *Stainless steel step.*
Dimensioni esterne / *External dimensions* 220 x 140 mm.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 25 mm.

2515
Corrimano in acciaio inox. / *Stainless steel handrail.*
Diametro tubo / *Pipe diameter 25 mm.*

art. / *ref.*	lunghezza / *lenght*
2515.A	500
2515.B	650

2516
Corrimano in acciaio inox. / *Stainless steel handrail.*
Diametro tubo / *Pipe diameter* 25 mm.

art. / *ref.*	lunghezza / *lenght*
2516.A	850
2516.B	1100

2503
Supporto corrimano terminale in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium handrail end bracket.
Diametro / *Diameter* 55 mm. Altezza / *Height* 54 mm.

2504
Supporto corrimano centrale in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium handrail central bracket.
Diametro / *Diameter* 55 mm. Altezza / *Height* 54 mm.

2504

2503

2505
Supporto corrimano centrale in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium handrail central bracket.
Diametro / *Diameter* 45 mm. Altezza / *Height* 50 mm.

2506
Supporto corrimano terminale in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium handrail end bracket.
Diametro / *Diameter* 45 mm. Altezza / *Height* 50 mm.

2506

2505

2507
Tubo ovale in alluminio anodizzato per art. 2505 e 2506.
Anodised aluminium oval pipe for ref. 2505 and 2506.
Dimensioni / *Dimensions* 30 x 18 mm. Spessore / *Thickness* 1,8 mm.



2507

2502
Tubo ovale in alluminio anodizzato per art. 2503 e 2504.
Anodised aluminium oval pipe for ref. 2503 and 2504.
Dimensioni / *Dimensions* 50 x 20 mm. Spessore / *Thickness* 1,8 mm.



2502

2508
Supporto corrimano terminale in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium handrail end bracket.

2509
Supporto corrimano centrale in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium handrail central bracket.

art. *ref.*	art. *ref.*	diametro *diameter*	altezza *height*	diametro tubo *pipe diameter*
2508.A	2509.A	35	55	22
2508.B	2509.B	50	58	25
2508.C	2509.C	50	60	30

2509

2508

2510
Tubo tondo in alluminio anodizzato / *Anodised aluminium round pipe.*

art. *ref.*	diametro *diameter*	spessore *thickness*
2510.A	22	2
2510.B	25	2
2510.C	30	2



2510

2511
Supporto corrimano centrale in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel handrail central bracket.

2512
Supporto corrimano terminale in acciaio inox AISI 316.
316 stainless steel handrail end bracket.

art. *ref.*	art. *ref.*	diametro *diameter*	altezza *height*	diametro tubo *pipe diameter*
2511.A	2512.A	35	60	25
2511.B	2512.B	40	60	30

2511

2512

2845

Gruetta in alluminio anodizzato lucido.
Anodised aluminium davit.
Portata / *Load* 180 kg.



2846

Gruetta fissa in alluminio anodizzato o verniciato.
Anodised or painted aluminium fixed davit.
Sbraccio / *Extension* 700 mm.
Altezza / *Height* 950 mm.

2847

Gruetta fissa in alluminio verniciato bianco.
Piastra di fissaggio con inclinazione a richiesta da adattare allo specchio di poppa.
White painted aluminium davit.
Fitting plate with inclination by request adjustable on transom.
Lunghezza / *Length* 1500 mm.

2581

Passerella in alluminio anodizzato, completa di candelieri, bilanciere in acciaio inox e bicchiere per fissaggio in coperta.
Anodised aluminium gangway supplied with stanchions, stainless steel pivot pin and flush mount bushing.

art. *ref.*	lunghezza totale *overall length*	candelieri *stanchions*	peso *weight*
2581.A	2	2	17,5
2581.B	2,5	2	20,5
2581.C	3	3	22

2935

Passerella pieghevole in alluminio anodizzato, completa di candelieri, bilanciere in acciaio inox e bicchiere per fissaggio in coperta.
Anodised aluminium foldable gangway supplied with stanchions, stainless steel pivot pin and flush mount bushing.

art. *ref.*	lunghezza totale *overall length*	candelieri *stanchions*	peso *weight*
2935.A	2	2	17,5
2935.B	2,5	2	20,5
2935.C	3	3	22

3370

Passerella telescopica in alluminio anodizzato, completa di candelieri, bilanciere in acciaio inox e bicchiere per fissaggio in coperta.
Anodised aluminium telescopic gangway supplied with stanchions, stainless steel pivot pin and flush mount bushing.
Lunghezza aperta / *Open length* 1990 mm.
Lunghezza chiusa / *Closed length* 1000 mm.
Larghezza / *Width* 350 mm.
Peso / *Weight* 13 kg.

1386
Cuffia in ottone / *Brass round scoop brass.*

art. *ref.*	diametro esterno *external diameter*	art. *ref.*	diametro esterno *external diameter*
1386.A	60	1386.D	120
1386.B	80	1386.E	150
1386.C	100		

1388
Presa acqua a mare in ottone / *Brass thru hull scoop strainer.*

art. *ref.*	filettatura pollici *thread inch gas*	art. *ref.*	filettatura pollici *thread inch gas*
1388.A	3/8	1388.F	1 ½
1388.B	1/2	1388.G	2
1388.C	3/4	1388.H	2 ½
1388.D	1	1388.I	3
1388.E	1 ¼		

2304
Raccordo portagomma in ottone / *Brass hose connector.*

art. *ref.*	filettatura pollici *thread inch gas*	art. *ref.*	filettatura pollici *thread inch gas*
2304.A	3/8 x 13	2304.E	1 ¼ x 30
2304.B	1/2 x 15	2304.F	1 ½ x40
2304.C	3/4 x 20	2304.G	2 x 50
2304.D	1 x 25	2304.H	2 ½ x 60

1390
Raccordo portagomma in ottone / *Brass female hose connector.*

art. *ref.*	filettatura pollici *thread inch gas*
1390.C	3/4 x 20
1390.D	1 x 25
1390.E	1 ¼ x 30

2973
Nipples di riduzione maschio / femmina in ottone.
Brass reducings male / female nipples.

art. *ref.*	filettatura pollici *thread inch gas*	art. *ref.*	filettatura pollici *thread inch gas*
2973.A	da 1/2 a 3/8	2973.F	da 1 ¼ a 1
2973.B	da 3/4 a 3/8	2973.G	da 1 ½ a 1
2973.C	da 3/4 a 1/2	2973.H	da 1 ½ a 1 ¼
2973.D	da 1 a 3/4	2973.I	da 2 a 1 ½
2973.E	da 1 a 1/2		

2974
Nipples di riduzione doppio in ottone.
Double brass adaptor nipples.

art. *ref.*	filettatura pollici *thread inch gas*
2974.A	da 1/2 a 3/8
2974.B	da 3/4 a 1/2
2974.C	da 1 a 3/4

2803
Nipples doppio in ottone.
Double brass nipples.

art. *ref.*	filettatura pollici *thread inch gas*
2803.A	3/8
2803.B	1/2
2803.C	3/4
2803.D	1
2803.E	1 ¼
2803.F	1 ½
2803.G	2
2803.H	2 ½
2803.I	3

2970
Bocchettone in tre pezzi.
Brass connector made of three parts.
Filettatura come art. / *Thread as ref.* 2803.

2971
Tappo a vite in ottone.
Brass thread plug.
Filettatura come art. / *Thread as ref.* 2803.

2972
Raccordo a manicotto in ottone.
Brass joint sleeve.
Filettatura come art. / *Thread as ref.* 2803.

2344
Raccordo a T in ottone.
Brass "T" joint.
Filettatura come art. / *Thread as ref.* 2803.

2302
Gomito femmina-femmina in ottone.
Brass female - female elbow.
Filettatura come art. / *Thread as ref.* 2803.

3185
Gomito maschio-femmina in ottone.
Brass male / female elbow.
Filettatura come art. / *Thread as ref.* 2803.

1485
Scarico acqua a mare in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass thru hull.
Filettatura come art. / *Thread as ref.* 2803.

2343
Scarico acqua a pozzetto in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass flush thru hull.
Filettatura come art. / *Thread as ref.* 2803.

2340
Scarico acqua a mare con portagomma in ottone cromato lucido o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass thru hull with hose adaptor.
Filettatura come art. / *Thread as ref.* 2803.

2803

2970

2971

2972

2344

2302

3185

1485

2343

2340

2968

2968
Valvola a sfera in ottone con passaggio totale.
Brass ball valve.

art. *ref.*	filettatura pollici *thread inch gas*
2968.A	3/8
2968.B	1/2
2968.C	3/4
2968.D	1
2968.E	1 ¼
2968.F	1 ½
2968.G	2
2968.H	2 ½
2968.I	3

1486

1486
Saracinesca in ottone.
Brass gate valve.
Filettatura come art. / *Thread as ref.* 2968.

2969

2969
Ombrinale in ottone cromato.
Chrome plated brass scupper.
Filettatura come art. / *Thread as ref.* 2968.

3294

3294
Sfiato in ottone cromato per serbatoio carburante con portagomma.
Chrome plated brass fuel vent with hose adaptor.
Diametro tubo/ *Pipe diameter* 16 mm.

3292

3292
Sfiato in ottone cromato per serbatoio carburante con portagomma.
Chrome plated brass fuel vent with hose adaptor.
Diametro tubo/ *Pipe diameter* 16 mm.

3291

3291
Sfiato in ottone cromato per serbatoio carburante.
Chrome plated brass fuel vent.
Diametro tubo/ *Pipe diameter* 15 mm.

3293

3293
Sfiato ad angolo in ottone cromato per serbatoio carburante con portagomma.
Chrome plated brass fuel angled vent with hose adaptor.
Diametro tubo/ *Pipe diameter* 15 mm.

3290

3290
Sfiato in ottone cromato per serbatoio carburante con portagomma.
Chrome plated brass fuel vent with hose adaptor.
Diametro tubo/ *Pipe diameter* 15 mm.

3253
Presa di sentina in ottone.
Brass suction strainer.
Dimensioni / *Dimensions* 55 x 55 mm.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 15 mm.
Altezza / *Height* 30 mm.



3233
Presa di sentina in ottone.
Brass suction strainer.
Diametro base / *Base diameter* 55 mm.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.
Altezza / *Height* 70 mm.

3232
Presa di sentina in alluminio.
Aluminium suction strainer.
Dimensioni / *Dimensions* 75 x 90 mm.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 30 mm.
Altezza / *Height* 80 mm.

3234
Presa di sentina in acciaio inox.
Stainless steel suction strainer.
Dimensioni / *Dimensions* 92 x 58 mm.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 19 mm.
Altezza / *Height* 60 mm.

2905
Presa di sentina in acciaio inox.
Stainless steel suction strainer.
Dimensioni / *Dimensions* 160 x 80 mm.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 20 mm.
Altezza / *Height* 50 mm.

1491
Ombrinale in ottone cromato.
Chrome plated brass scupper.

art. *ref.*	diametro attacco *hose connection diameter*	altezza *height*	diametro flangia *flange diameter*
1491.A	38	55	82
1491.B	50	55	82

2348
Tappo imbarco in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium deck filler.

art. *ref.*	diametro attacco *hose connection diameter*	altezza *height*	diametro flangia *flange diameter*
2348.A	35	85	60
2348.B	50	85	80
2348.C	60	85	90
2348.D	70	85	100

1488
Tappo imbarco in ottone cromato.
Chrome plated brass deck filler.

art. *ref.*	diametro attacco *hose connection diameter*	altezza *height*	diametro flangia *flange diameter*
1488.A	35	85	60
1488.B	50	85	80

2345
Tappo imbarco in ottone cromato.
Chrome plated brass deck filler.
Diametro attacco/ *Hose connection diameter* 60 mm.
Altezza / *Height* 85 mm.
Diametro flangia / *Flange diameter* 90 mm.

1487
Tappo imbarco in ottone cromato con tappo a chiave in plastica.
Chrome plated brass deck filler with nylon plug and key.
Diametro attacco/ *Hose connection diameter* 60 mm.
Altezza / *Height* 75 mm.
Diametro flangia / *Flange diameter* 90 mm.

1490
Tappo a filo per imbarco acque o fuel in ottone cromato.
Fissaggio con viti non visibili.
Chrome plated brass fuel/water flush deck filler.
Fitting with non visible screws.

art. *ref.*	diametro attacco *hose connection diameter*	altezza *height*	diametro flangia *flange diameter*
1490.A	38	55	82
1490.B	50	55	82

1495
Tappo a filo per imbarco in ottone cromato.
Levetta di apertura ribaltabile.
Chrome plated brass flush deck filler. Tilting opening lever.

art. *ref.*	diametro attacco *hose connection diameter*	altezza *height*	diametro flangia *flange diameter*	tipo *type*
1495.A	28	72	90	WATER
1495.B	50	72	90	FUEL
1495.C	50	72	90	DIESEL

1226
Tappo a filo in ottone cromato lucido, ottone lucido o alluminio anodizzato.
Chrome plated brass, polished brass or anodised aluminium flush plug.

art. *ref.*	diametro interno *inner diameter*	diametro esterno *external diameter*
1226.A	55	90
1226.B	75	115
1226.C	100	140
1226.D	115	170

2300
Tappo a filo in ottone cromato lucido, ottone lucido o alluminio anodizzato.
Chrome plated brass, polished brass or anodised aluminium deck filler.

art. *ref.*	diametro attacco *hose connection diameter*	altezza *height*	diametro flangia *flange diameter*
2300.A	35	75	90
2300.B	50	80	110
2300.C	60	90	115

2859
Chiave per tappo in acciaio inox.
Stainless steel key deck filler.
Art. / *Ref.* 2859.A per / *for* 2300.A.
Art. / *Ref.* 2859.B per / *for* 2300.B/C.

2858
Chiave a molla in acciaio inox.
Stainless steel spring key.

1497

Tappo in ottone cromato con maniglia a filo.
Chrome plated brass deck filler with flush handle.

art. *ref.*	diametro attacco *hose connection diameter*	tipo *type*
1497.A	38	WATER
1497.B	50	WASTE
1497.C	50	FUEL

1498

Tappo in ottone cromato con levetta a filo.
Chrome plated brass deck filler with flush lever.

art. *ref.*	diametro attacco *hose connection diameter*	tipo *type*
1498.A	38	WATER
1498.B	38	WASTE
1498.C	50	FUEL
1498.D	50	DIESEL

1499

Tappo in ottone cromato inclinato con levetta a filo.
Chrome plated brass inclined deck filler with flush lever.

art. *ref.*	diametro attacco *hose connection diameter*	tipo *type*
1499.A	38	WATER
1499.B	38	WASTE
1499.C	50	FUEL
1499.D	50	DIESEL

1500

Tappo imbarco in acciaio inox.
Stainless steel deck filler.

art. *ref.*	diametro attacco *hose connection diameter*	diametro flangia *flange diameter*	tipo *type*
1500.A	38	82	WATER
1500.B	51	82	WASTE
1500.C	38	82	FUEL
1500.D	60	90	DIESEL

1501

Tappo imbarco in acciaio inox.
Apertura a stella per maniglia winch.
Stainless steel deck filler to be opened with a winch handle.

art. *ref.*	diametro attacco *hose connection diameter*	diametro flangia *flange diameter*	tipo *type*
1501.A	38	82	WATER
1501.B	51	82	WASTE
1501.C	38	82	FUEL

2102

2102
Aleggio ad espansione in ottone cromato.
Chrome plated brass expansion drain plug in.

art. *ref.*	diametro *diameter*
2102.A	22
2102.B	34

2105

2104

2105
Aleggio ad espansione in ottone.
Brass expansion drain plug in.
Diametro / *Diameter* 25 mm.

2104
Passascafo in nylon per art. 2105.
Nylon skin fitting plug for ref. 2105.
Diametro / *Diameter* 25 mm.
Altezza / *Height* 65 mm.

2109

2109
Tappo ad espansione in ottone.
Brass expansion plug.
Diametro / *Diameter* 22 mm.

2108

2108
Tappo ad espansione in ottone.
Brass expansion plug.
Diametro / *Diameter* 22 mm.

1228

1228
Aleggio in nylon.
Nylon drain plug.
Diametro / *Diameter* 18 mm.
Dimensioni / *Dimensions* 30 x 40 mm.

1227

1227
Aleggio in ottone.
Brass drain plug.

art. *ref.*	filettatura *thread*	diametro flangia *flange diameter*
1227.A	gas 3/8	37
1227.B	gas 1/2	44

2106

2106
Aleggio in ottone con flangia.
Brass drain plug with flange.

art. *ref.*	filettatura *thread*	diametro flangia *flange diameter*
2106.A	gas 3/8	37
2106.B	gas 1/2	44

1980
Trafiniera in acciaio inox.
Attacco per tubi diametro 30 mm.
Stainless steel hook with connection for pipe 30 mm diameter.

art. *ref.*	lunghezza totale *overall length*	diametro barra *rod diameter*
1980.A	370	14
1980.B	440	16
1980.C	550	18

1981
Raffio in acciaio inox.
Attacco per tubo diametro mm 30.
Stainless steel hook with connection for pipe 30 mm diameter.

art. *ref.*	lunghezza totale *overall length*	diametro barra *rod diameter*
1981.A	375	8
1981.B	445	10
1981.C	515	12

1980

1981

1297
Gancio d'accosto in acciaio inox.
Stainless steel boat hook.
Tubo diametro / *Tube diameter* 30 mm.
Lunghezza totale / *Overall length* 200 mm.

1296
Gancio d'accosto doppio in ottone cromato o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass double boat hook.
Diametro tubo / *Tube diameter* 30 mm.

1295
Gancio d'accosto semplice in ottone cromato o ottone lucido.
Chrome plated brass or polished brass simple boat hook.
Diametro tubo / *Tube diameter* 30 mm.

1297 1296 1295

1294
Gancio d'accosto in nylon di colore bianco.
Nylon boat hook white color.

art. *ref.*	lunghezza totale *overall length*	diametro barra *rod diameter*
1294.A	175	18
1294.B	230	26

4840
Base per antenna a doppio snodo, in plastica bianca,
con sistema di bloccaggio rapido a cremagliera.
Double swivelling base for antennas, in white nylon,
with fast ground rack locking system.
Diametro filettatura universale / *Universal thread diameter* 24 mm.
Passo 1.75 / *Pitch* 1.75.
Dimensioni / *Dimensions* 93 x 65 mm.
Altezza / *Height* 125 mm.

1294

4840

2171

2169

2413

2171
Portacanna fisso in ottone cromato con attacco verticale.
Chrome plated brass rod holder for bulkhead mounting.
Diametro interno / *Inner diameter* 40 mm.
Lunghezza totale / *Overall length* 250 mm.

2169
Portacanna in ottone cromato con attacco per battagliola da diametro 20 a 30 mm.
Chrome plated brass rod holder for pipe diameter 20/30 mm.
Diametro interno / *Inner diameter* 40 mm.

2413
Portacanna da incasso.
Flush-mount rod holder.
Diametro interno / *Inner diameter* 40 mm.
Dimensioni / *Dimensions* 110 x 95 mm.
Altezza / *Height* 240 mm.
2413.A Ottone cromato / *Chrome plated brass.*
2413.B Acciaio inox / *Stainless steel.*
2413.C Nylon bianco / *White nylon.*

2175

2174

2175
Portacanna orientabile in ottone cromato. Tipo pesante.
Chrome plated brass adjustable rod holder. Heavy type.
Diametro interno / *Inner diameter* 42 mm.
Base / *Base* 65 x 95mm.

2174
Portacanna orientabile in acciaio inox. Tipo pesante.
Stainless steel adjustable rod holder. Heavy type.
Diametro interno / *Inner diameter* 42 mm.
Base / *Base* 62 x 93 mm.

2177

2172

2177
Portacanna orientabile in ottone cromato.
Chrome plated brass adjustable rod holder.
Diametro interno / *Inner diameter* 33 mm.
Base / *Base* 60 x 90 mm.

2172
Portacanna orientabile in ottone cromato.
Chrome plated brass adjustable rod holder.
Diametro interno / *Inner diameter* 40 mm.
Base / *Base* 63 x 93 mm.

2176
Portacanna orientabile in ottone cromato.
Doppia vite di regolazione che permette tutte le posizioni utili più una posizione di sgombero orizzontale.
Chrome plated brass adjustable rod holder.
Dimensioni / *Dimensions* 90 x 62 mm.
Diametro interno / *Inner diameter* 40 mm.

2173
Portacanna per battagliola in ottone cromato.
Chrome plated brass rod holder for pipe.
Diametro interno / *Inner diameter* 40 mm.

2176

2173

2179
Portacanna da incasso in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium flush-mount rod holder.
Diametro interno / *Inner diameter* 45 mm.

2180
Portacanna da incasso in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium flush-mount rod holder.
Diametro interno / *Inner diameter* 45 mm.

2179

2180

2181
Portacanna da incasso in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium rod holder.
Diametro interno / *Inner diameter* 45 mm.

2183
Portacanna da parete fisso in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium rod holder for bulkhead mounting.
Diametro interno / *Inner diameter* 45 mm.

2181

2183

2184

2185

2184
Portacanna per battagliola in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium rod holder for pipe.
Diametro interno / *Inner diameter* 45 mm.

2185
Portacanna a morsetto regolabile in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium clamp mounting rod holder.
Diametro interno / *Inner diameter* 45 mm.

2186

2187

2186
Portacanna con doppio snodo in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium double swivelling rod holder.
Diametro interno / *Inner diameter* 45 mm.

2187
Portacanna regolabile per fissaggio a parete in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium adjustable rod holder for bulkhead mounting.
Diametro interno / *Inner diameter* 45 mm.

6120

6120
Sedia da combattimento con base girevole in alluminio anodizzato, braccioli e viteria in acciaio inox AISI 316.
Schienale in acciaio inox e doghe in teak.
Completa di cuscino e portacanna laterali.
Chair with anodised aluminium rotating support, 316 stainless steel arm chair and screws.
Stainless steel and teak back supplied with pillow and rod holders.

6122
Sedia da pesca in alluminio anodizzato, girevole con fermo.
Bicchierino portacanna regolabile e portacanna laterali regolabili in due posizioni.
Anodised aluminium rotating fishing chair supplied with adjustable rod holders.
Diametro base / *Base diameter* 290 mm.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 80 mm.
Peso / *Weight* 13 kg.

6124
Sedia da pesca in alluminio anodizzato, girevole con fermo.
Bicchierino portacanna regolabile e portacanna laterali regolabili in due posizioni.
Appoggiapiedi regolabile.
Anodised aluminium rotating fishing chair supplied with adjustable rod holders.
Adjustable footrest.
Diametro base / *Base diameter* 290 mm.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 80 mm.
Peso / *Weight* 18 kg.

2138
Portasalviette in ottone.
Brass towel rail.
Lunghezza / *Length* 380 mm.
Altezza / *Height* 75 mm.

2137
Portasalviette in ottone.
Brass towel rail.
Lunghezza / *Length* 520 mm.
Altezza / *Height* 75 mm.

2063
Portacenere in ottone lucido con coperchio.
Polished brass ash-tray with cover.
Diametro / *Diameter* 110 mm.

2140
Campana di bordo in ottone lucido.
Polished brass bell.

art. *ref.*	diametro *diameter*	altezza *height*
2140.A	100	100
2140.B	150	120
2140.C	180	150

6001
WC manuale.
Vaso in porcellana bianca, coperchio e sedile bianchi.
Componenti in bronzo e acciaio inox.
Manual toilet.
White porcelain bowl. Bronze and stainless steel parts.
Lunghezza / *Length* 340 mm.
Profondità / *Width* 420 mm.
Altezza / *Height* 350 mm.

1 Tazza ceramica / *Porcelain bowl*
2 Sedile / *Seat*
3 Coperchio / *Cover*
4 Rondella / *Washer*
5 Vite fissaggio / *Fixing screw*
6 Supporto sedile / *Seat support*
7 Base supporto / *Base support*
8 Dado / *Nut*
9 Gommino sedile / *Seat gasket*
10 Gommino coperchio / *Cover gasket*
11 Raccordo / *Connector*
12 Guarnizione / *Gasket*
13 Rondella piana / *Plane washer*
14 Dado / *Nut*
15 Gomito / *Elbow*
16 Molla / *Spring*
17 O-ring
18 Pistone / *Gas spring*
19 Asta / *Rod*
20 Dado esagonale / *Hexagonal nut*
21 Corpo pompa / *Pump*
22 O-ring
23 Maniglia / *Handle*
24 O-ring
25 Leva / *Lever*
26 Terminale / *Terminal*
27 Fermo / *Stopper*
28 Vite / *Screw*
29 Valvola piatta / *Plane valve*
30 Valvola entrata / *Inlet valve*
31 Valvola coperchio / *Cover valve*
32 Vite / *Screw*
33 Valvola a tazza / *Bowl valve*
34 Gomito / *Elbow*
35 Flangia / *Flange*
36 Rondella plastica / *Nylon washer*
37 Vite / *Screw*
38 Valvola a cerniera / *Flap-valve*
39 Base / *Base*
40 O-ring
41 Tappo finale / *Plug*
42 Tappo scarico / *Drain plug*
43 Vite scarico / *Drain screw*
44 Guarnizione base / *Base gasket*
45 Vite esagonale / *Hexagonal screw*
46 Rondella plastica / *Nylon washer*
47 Dado esagonale / *Hexagonal nut*
48 Tubo / *Pipe*
49 Blocco/ *Block*
50 Sfere acciaio / *Steel balls*
51 Molla / *Spring*
52 Molla / *Spring*
53 Dado chiusura / *Closing nut*



6002 WC elettrico/*electric toilet* 12V
6003 WC elettrico/*electric toilet* 24V

Vaso in porcellana bianca, coperchio e sedile bianchi.
Componenti in bronzo e acciaio inox.
Pompa di scarico con maceratore.
Completo di pannello di controllo.
White porcelain bowl. Bronze and stainless steel parts.
Drain pump with macerator. Control panel included.
Lunghezza / *Length* 340 mm.
Profondità / *Width* 420 mm.
Altezza / *Height* 350 mm.

Ricambi / *Spare parts*

6006

Motore per WC elettrico da 12V o 24V.
Engine for electric toilet 12V and 24V.



1 Tazza ceramica / *Porcelain bowl*
2 Sedile / *Seat*
3 Coperchio / *Cover*
4 Rondella / *Washer*
5 Vite fissaggio sedile / *Seat fixing screw*
6 Supporto sedile / *Seat support*
7 Base supporto / *Base support*
8 Dado / *Nut*
9 Gommino sedile / *Seat gasket*
10 Gommino coperchio / *Cover gasket*
11 Raccordo / *Connector*
12 Guarnizione / *Gasket*
13 Rondella piana / *Plane washer*
14 Dado / *Nut*
15 Gomito / *Elbow*
16 Piastra / *Plate*
17 Boccola / *Bushing*
18 Girante centrifuga / *Impeller centrifuge*
19 Scatola maceratore / *Macerator box*
20 Trituratore / *Macerator*
21 Guarnizione / *Gasket*
22 Basamento / *Basement*
23 Valvola non ritorno / *Non-return valve*
24 Scarico / *Drain*
25 Raccordo per scarico / *Drain connector*
26 Rondella espansione / *Expansion washer*
27 Corpo / *Casing*
28 Guarnizione / *Gasket*
29 Girante in gomma / *Rubber impeller*
30 Boccola in gomma / *Rubber bushing*
31 Motore / *Engine*
32 Vite / *Screw*
33 Vite / *Screw*
34 O-ring
35 Vite / Screw
36 Rondella piana / *Plane washer*
37 Rondella piana / *Plane washer*
38 Rondella a molla / *Spring washer*
39 Dado / *Nut*
40 Vite / *Screw*
41 Rondella a molla / *Spring washer*
42 Vite / *Screw*
43 Rondella piana / *Plane washer*
44 Guarnizione base / *Base gasket*
45 Bullone / *Bolt*
46 Rondella plastica / *Nylon washer*
47 Tubo / *Pipe*
48 Scatola interruttore / *Switch box*
49 Coperchio / *Cover*
50 Fusibile / *Fuse*
51 Interruttore / *Switch*
52 Guarnizione / *Gasket*
53 Vite / *Screw*

6009

Bidet in acciaio inox per art. 6001/6002/6003.
Stainless steel bidet for ref. 6001/6002/6003.
Diametro / *Diameter* 260 mm.

6010 WC elettrico/*electric toilet* 12V
6011 WC elettrico/*electric toilet* 24V

Vaso in porcellana bianca, coperchio e sedile bianchi.
Componenti in bronzo e acciaio inox.
Pompa di scarico con maceratore. Completo di pannello di controllo.
White porcelain bowl. Bronze and stainless steel parts.
Drain pump with macerator. Control panel included.



3438
Elettropompa autoaspirante in bronzo.
Disponibile a 12V o 24V.
Bronze self-priming electric pump.
Available 12V or 24V.
Portata / *Flow* 1,5 m: 950 l/h.
Portata / *Flow* 4 m: 500 l/h.

3439
Elettropompa di sentina a immersione in ABS.
12V 3A per tubi diametro 3/4".
ABS bilge electric pump.
12V 3A for pipe diameter 3/4".
Portata / *Flow* 1.500 l/h.

3440
Elettropompa di sentina a immersione in ABS.
12V 5A per tubi diametro 3/4".
ABS bilge electric pump.
12V 5A for pipe diameter 3/4".
Portata / *Flow* 2.200 l/h.

3441
Elettropompa di sentina a immersione in ABS.
12V 8A - 24V 4A per tubi diametro 1".
ABS bilge electric pump.
12V 8A - 24V 4A for pipe diameter 1".
Portata / *Flow* 5.300 l/h.

3442
Elettropompa di sentina a immersione in ABS.
12V. 14A – 24V. 7A per tubi diametro 1"¼.
ABS bilge electric pump.
12V. 14A – 24V. 7A for pipe diameter 1"¼.
Portata / *Flow* 8.700 l/h.

3431
Pompa manuale completa di tubo in aspirazione e tubo in mandata.
Manual pump fitted with sunction and delivery pipe.

4708
Pompa di sentina a membrana azionata a mano.
Utilizzabile con acqua di mare e acqua dolce.
Manual bilge pump. Suited to fresh and sea water.
Diametro tubo / *Pipe diameter 1"¼.*
Portata / *Flow* 19 l/min.

4709
Pompa di sentina cilindrica per serbatoi.
Cylindrical bilge pump.
Portata / *Flow* 11 l/min.

4707
Pompa di sentina a diaframma azionata a pedale.
Utilizzabile con acqua, olio, nafta, benzina.
Bilge pump. Suited to water, oil, diesel, fuel.
Diametro tubo / *Pipe diameter 1/2".*
Portata / *Flow* 500 l/h.

3432
Ventilatore marino.
Tensione 12V 8 W.
Griglia in acciaio cromato.
Marine ventilator.
Voltage 12V 8 W.
Chrome steel grid.
Diametro pale / *Blade diameter* 110 mm.
Velocità di mandata / *Speed delivery* 85 m/min.
Portata aria / *Air flow* 11,3 mc/min.

3433
Interruttore automatico per pompe di sentina.
Tensione 12V.
Bilge pump switch.
Voltage 12V.
Dimensioni / *Dimensions* 116 x 72 mm.

4024
Interruttore – deviatore per batterie 6-32V 230A.
Switch for battery 6-32V 230A.
Diametro / *Diameter* 140 mm.
Altezza /*Height* 70 mm.

4704
Pompa elettrica per lavandini.
Tensione 12V.
Electric pump for basin.
Voltage 12V.
Portata / *Flow* 6,6 l/min.
Diametro esterno pompa/ *Pump external diameter* 45 mm.
Lunghezza pompa/ *Pump length* 105 mm.
Diametro tubo / *Pipe diameter* 13 mm.
Dimensione rubinetto/ *Water-tap dimensions* 93 x 43 mm.
Sporgenza rubinetto/ *Water-tap protrusion* 120 mm.

4091
Plafoniera a luce fluorescente in PVC.
Tensione 12V 8W.
Fluorescent plastic light.
Voltage 12V 8W.
Lunghezza / *Lenght* 370 mm.
Larghezza / *Width* 65 mm.
Altezza / *Height* 42 mm.



3320
Plafoniera in acciaio inox con interruttore.
Tensione 12V.
Stainless steel light.
Voltage 12V.

art. *ref.*	diametro *diameter*
3320.A	100
3320.B	125

2967
Plafoniera tonda in ottone a tenuta stagna completa di portalampada.
Brass round watertight ceiling light fitted with lamp holder.

art. *ref.*	diametro *diameter*	peso *weight*
2967.A	175	1,5
2967.B	215	2,3

2966
Plafoniera ovale in ottone a tenuta stagna completa di portalampada.
Brass oval water light ceiling light fitted with lamp holder.

art. *ref.*	diametro *diameter*	peso *weight*
2966.A	107 x 105	1,15
2966.B	200 x 105	1,25
2966.C	250 x 110	2

2956
Fanale poppavia in acciaio inox con guarnizione in PVC.
Stainless steel stern light fitted with PVC gasket.
Fascio luce / *Beam* 135°.
Tensione / *Voltage* 12V.
Dimensioni / *Dimensions* 130 x 85 mm.

1114
Fanale telescopico in ottone cromato.
Telescopic light in chrome plated brass.
Fascio luce / *Beam* 360°.
Tensione / *Voltage* 12V.
Altezza / *Height* 580 mm.

3335
Presa stagna in ottone cromato.
Chrome plated brass watertight socket.

art. *ref.*	poli *pin*	amperes
3335.A	2	3
3335.B	4	3
3335.C	2	5
3335.D	4	5



3336
Passacavo stagno in ottone cromato.
Chrome plated brass watertight cable.

art. *ref.*	diametro passaggio cavo *cable passage diameter*
3336.A	6
3336.B	12

2941
Bozzello semplice in alluminio anodizzato per rinvio scotte.
Anodised aluminium simple block.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	diametro puleggia *roller diameter*	altezza *height*
2941.A	150 x 70	70 x 20	35
2941.B	200 x 100	100 x 22	45

2940
Bozzello doppio per rinvio scotte in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium double block.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	diametro puleggia *roller diameter*	altezza *height*
2940.A	150 x 70	70 x 20	65
2940.B	200 x 100	100 x 22	80

3120
Bozzello in alluminio anodizzato per rinvio scotte.
Anodised aluminium block.

art. *ref.*	dimensioni *dimensions*	diametro puleggia *roller diameter*	altezza *height*
3120.A	70 x 45	45	21
3120.B	95 x 60	60	36

2942
Bozzello in alluminio anodizzato per rinvio scotta spinnaker.
Anodised aluminium block.
Dimensioni / *Dimensions* 95 x 50 mm.
Altezza / *Height* 40 mm.
Diametro ruota / *Roller diameter* 43 mm.
Altezza ruota / *Roller height* 23 mm.

3100
Bozzello in alluminio anodizzato per rinvio drizze.
Anodised aluminium double block.
Dimensioni / *Dimensions* 150x50 mm.
Diametro ruota / *Roller diameter* 40 mm.
Altezza ruota / *Roller height* 18 mm.

3101
Bozzello in alluminio anodizzato per rinvio drizze.
Anodised aluminium triple block.
Dimensioni / *Dimensions* 210 x 50 mm.
Diametro ruota / *Roller diameter* 40 mm.
Altezza ruota / *Roller height* 18 mm.

3102
Bozzello in acciaio inox per rinvio drizze.
Stainless steel multiple block.
Dimensioni / *Dimensions* 300 x 60 mm.
Altezza / *Height* 23 mm.
Diametro ruota / *Roller diameter* 45 mm.



1000

Tendistrallo in lega speciale di bronzo cromato con asta porta ingranaggi in acciaio inox.
La regolazione si effettua con la stessa maniglia dei verricelli.
Chrome plated bronze turnbuckle fitted with stainless steel gear holder rod.
Adjustment using winches handle.

Caratteristiche di funzionamento / *Features*:
Carico di lavoro / *Working load* 800 kg.
Carico di deformazione / *Buckling load* 1600 kg.
Carico di rottura / *Ultimate tensile stress* 3200 kg.
Peso / *Weight* 3,6 kg.
Corsa / *Stroke* 200 mm.
Diametro cavo / *Cable diameter* 7 mm.



2991-2993-2995

Tendistrallo in acciao inox.
Stainless steel turnbuckle.

art. *ref.*	B diametro *diameter*	C	D	corsa *stroke*	L chiuso *closed*	peso *weight*	carico di lavoro *working load*	carico di rottura *ultimate tensil stress*
2991	8	18	8	130	290	1	600	3000
2993	10	22	10	150	350	1,9	950	4750
2995	12	30	12	175	420	2,9	1300	6500

3400

Maniglia per verricelli in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium winches handle.
Lunghezza / *Length* 200 mm.

3600

Maniglia per verricelli in alluminio anodizzato con fermo per bloccaggio rapido.
Anodised aluminium winches handle fitted with fast stopping system.
Lunghezza / *Length* 200 mm.

2178

Terminale per tangone in alluminio anodizzato.
Perno e molla in acciaio inox.
Adatto per tubi diametro interno 36 mm.
Anodised aluminium spinnaker pole terminal.
Stainless steel pin and spring.
Pipe inner diameter 36 mm.

3280

Terminale per tangone in alluminio anodizzato.
Dispositivo automatico di aggancio rapido.
Perno e molla in acciaio inox.
Anodised aluminium spinnaker pole terminal.
Automatic hook system.
Stainless steel pin and spring.

art. *ref.*	diametro tubo interno *pipe inner diameter*
3280.A	46
3280.B	50
3280.C	60

3281

Terminale per tangone in alluminio anodizzato.
Perno e molla in acciaio inox.
Anodised aluminium spinnaker pole terminal.
Stainless steel pin and spring.

art. *ref.*	diametro tubo interno *pipe inner diameter*
3281.A	46
3281.B	50
3281.C	60

3282
Terminale per tangone in alluminio anodizzato.
Dispositivo automatico di aggancio rapido.
Perno e molla in acciaio inox.
Anodised aluminium spinnaker pole terminal.
Automatic hook system.
Stainless steel pin and spring.

art. *ref.*	diametro tubo interno *pipe inner diameter*
3282.A	75
3282.B	94

3283
Carrello in bronzo cromato per rotaia 3111/B.
Perno snodato in alluminio per attacco a bicchiere art. 3284.
Chrome plated bronze traveller fitted with track 3111/B.
Aluminium swivelling pin fitted with ref. 3284.

3284
Bicchiere tangone in alluminio anodizzato.
Perno per sgancio rapido dal carrello.
Anodised aluminium spinnaker pole fitting.
Pin fitted for a fast unhooking from traveller.

art. *ref.*	diametro tubo interno *pipe inner diameter*
3284.A	75
3284.B	94

1546
Rotaia in in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium track.
Lunghezza barre / *Tracks length* 3 m.
Dimensioni interne / *Inner dimensions* 24 x 4 mm.
Dimensioni esterne / *External dimensions* 30 x 10 mm.

2591
Fermo per rotaia art. 1546.
Locking device for ref. 1546.

2977
Rotaia in alluminio anodizzato per carrello scotta randa.
Anodised aluminium track fitted for boom sheet traveller.

art. *ref.*	larghezza *width*	altezza *height*
2977.A	28	23
2977.B	42	32

2977

2984
Terminale in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium terminal.
2984.A per rotaia / *for track* 2977.A.
2984.B per rotaia / *for track* 2977.B.

2985
Fermo con bloccaggio rapido in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium fast stopping system.
2985.A per rotaia / *for track* 2977.A.
2985.B per rotaia / *for track* 2977.B.

2984

2985

3111
Rotaia in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium track.
Lunghezza barre / *Tracks lenght* 3 m.

art. *ref.*	base *base*	altezza *height*
3111.A	26	4
3111.B	32	6

3111

3112
Terminale in nylon.
Nylon terminal.
3112.A per rotaia / *for track* 3111.A.
3112.B per rotaia / *for track* 3111.B.

3116
Fermo in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium stopper.
3116.A per rotaia / *for track* 3111.A.
3116.B per rotaia / *for track* 3111.B.

3112

3116

2287
Scorrevole per attacco spinnaker in alluminio anodizzato con fermo.
Anodised aluminium slider with stopper fitted for spinnaker.
2287.A per rotaia / *for track* 3111.A.
2287.B per rotaia / *for track* 3111.B.

2287

3115
Passascotte scorrevole snodabile in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium sliding and swivelling genoa car.

art. *ref.*	puleggia *plunger*	rotaia *track*
3115.A	45 x 24	3111.A
3115.B	60 x 36	3111.B

3115

3110
Passascotte scorrevole snodabile in alluminio anodizzato.
Anodised aluminium sliding and swivelling genoa car.

art. *ref.*	puleggia *plunger*	rotaia *track*
3110.A	45 x 24	3111.A
3110.B	60 x 36	3111.B

3110

1101

1103

1105

1102

1104

1106

1101

Bozzello semplice in texit e acciaio inox con occhio fisso in linea.
Texit and stainless steel simple block. Fixed eye model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1101.A	43	10/12	80
1101.B	50	14	95
1101.C	63	16	115

1102

Bozzello semplice in texit e acciaio inox con occhio girevole.
Texit and stainless steel simple block. Swivelling eye model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1102.A	43	10/12	80
1102.B	50	14	95
1102.C	63	16	115

1103

Bozzello semplice in texit e acciaio inox con grillo a due posizioni.
Texit and stainless steel simple block. Shackle model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1103.A	43	10/12	80
1103.B	50	14	95
1103.C	63	16	115

1104

Bozzello con arricavo in texit e acciaio inox con occhio fisso trasversale.
Stainless steel block fitted with standing part.
Transversal fixed eye model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1104.A	43	10/12	115
1104.B	50	14	135
1104.C	63	16	160

1105

Bozzello con arricavo in texit e acciaio inox con occhio fisso in linea.
Stainless steel block fitted with standing part. Fixed eye model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1105.A	43	10/12	115
1105.B	50	14	135
1105.C	63	16	160

1106

Bozzello con arricavo in texit e acciaio inox con occhio girevole.
Stainless steel block fitted with standing part.
Swivelling eye model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1106.A	43	10/12	115
1106.B	50	14	135
1106.C	63	16	160

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1107

Bozzello con arricavo in texit e acciaio inox con grillo a due posizioni.
Stainless steel block fitted with standing part. Shackle model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1107.A	43	10/12	115
1107.B	50	14	135
1107.C	63	16	160

1108

Bozzello doppio in texit e acciaio inox con occhio fisso in linea.
Stainless steel double block. Fixed eye model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1108.A	43	10/12	80
1108.B	50	14	95
1108.C	63	16	115

1109

Bozzello doppio in texit e acciaio inox con occhio girevole.
Stainless steel double block. Swivelling eye model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1109.A	43	10/12	80
1109.B	50	14	95
1109.C	63	16	115

1110

Bozzello doppio in texit e acciaio inox con grillo a due posizioni.
Stainless steel double block. Shackle model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1110.A	43	10/12	80
1110.B	50	14	95
1110.C	63	16	115

1111

Bozzello doppio in texit e acciaio inox con occhio fisso in linea.
Stainless steel double block. Fixed eye model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1111.A	43	10/12	80
1111.B	50	14	95
1111.C	63	16	115

1112

Bozzello doppio in texit e acciaio inox con occhio fisso in linea.
Stainless steel double block. Fixed eye model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1112.A	43	10/12	80
1112.B	50	14	95
1112.C	63	16	115

1113

Bozzello doppio in texit e acciaio inox con grillo a due posizioni.
Stainless steel double block. Shackle model.

art. *ref.*	diametro puleggia *roller diameter*	diametro cima *rope diameter*	lunghezza piastra *plate lenght*
1113.A	43	10/12	80
1113.B	50	14	95
1113.C	63	16	115

Indice

Agugliotti per timone 184
Aleggi 218
Alzapaioli 92
Ancore 185
Anelli con piastra 186
Anelli inox ottone 187
Asta portabandiera 199
Attaccapanni 138
Attacco per bandiera 192

Basi per tavolo 164
Basi per asta portabandiera 199
Basi per pulpiti 200
Bitte a scomparsa inox 143
Bitte a scomparsa ottone 148
Bitte alluminio 152
Bitte inox 142
Bitte ottone 147
Boccaporto a filo coperta 4
Bocchette per serrature 73
Bozzelli 233
Bozzelli in texit 238
Bozzello di prua 183

Campane 214
Candelieri 199
Cassaforte 90
Catena per porte 90
Catenaccio 89
Cavallotti inox 191
Cerniera a nastro 126
Cerniera doppia molla 127
Cerniera invisibile 127
Cerniera ottone 132
Cerniera per doccia 128
Cerniera per persiane 126
Cerniere a squadra 136
Cerniere inox 114
Cerniere per boccaporto 179
Chiusura per w.C. 87
Chiusure a leva 97
Chiusure per boccaporto 10-35-180
Chiusure per cassa 100
Compasso 110
Corrimano inox 206
Cuffie 177

Dadi a corna e maniglia 196

Fanalini 232
Fermaporta molla 107
Fermaporte magnetico 107
Fermi per cuccette 181
Finestrature 61

Gallocce inox 144
Gallocce alluminio 151
Gallocce in nylon 149
Gallocce ottone 148
Gancetti appendiabiti 137
Gancio a pellicano 191
Gancio a vite 137
Gancio d'accosto 219
Gancio fermaporte 108
Gancio per scaletta 186
Golfari inox 190
Golfari ottone 194
Gradino tubo inox 206
Grilli 188
Gruette 208
Guide a sfera 140

Interuttore 230

Lande alaggio barche 184
Luce fissa inox 48

Maniglie per mobili 94
Manica a vento 170
Maniglia per gommoni 183
Maniglia per verricelli 235
Maniglie per porte 76
Maniglie per porte scorrevoli 83
Molla fermagancio 109
Morsetti 189
Moschettoni 189
Moschettoni ottone 192

Oblò a filo 57
Oblò alluminio 55
Oblò inox 36
Oblò ottone 58
Occhio girevole 190
Occhio di cubia 155
Ombrinali 213

Passacatena di prua 157
Passacavi in alluminio 150
Passacavi inox 146
Passacavi ottone 149
Passascotte 237
Passacavo con rulli 145
Passerelle 209
Passouomo alluminio 51
Passouomo inox 28
Passouomo ottone 58
Pedanine per scaletta 181
Perni a snodo 191
Persianette 175
Pistoni a gas 139
Placche per serrature 70
Plafoniera 231
Pomoli per cassetti 96
Pompa per lavandini 230
Pompe 228
Ponticelli 186
Porta stagna 24
Portabottiglie 181
Portacanne 220
Portacenere 181
Portacravatte 181
Portariviste 181
Portasalviette 224
Portello verticale 15
Presa aria a fungo 170
Prese a mare 210
Prese aria 171
Prese stagne 232
Profilo parabordo 185

Raccorderia 210
Raccordi per pulpiti 201
Raccordi per tendalini 198
Raffio 219
Redancie 189
Reggioblò 91
Rotaia 236

Saracinesca 212
Scalmiere 182
Scarico a mare 211
Scrocchetti 101
Sedia da combattimento 222
Serratura da incasso 88
Serrature 62
Sfiati serbatoio 121
Spondina antirollio 113
Supporti corrimano 206
Supporti motore 183
Supporto per tavolo abbattibile 113

Tappi a espansione 218
Tappi imbarco 214
Tavelle 86
Tendistrallo 234
Tenditori 187
Terminali bottazzo 185
Terminali tangone 235
Tiranti ottone inox 196
Trafiniera 219
Tubi di scarico 169

Valvole a sfera 212
Ventilatore 230
Volantini alluminio 197

W.C. Elettrico 226
W.C. Manuale 225

Index

***A**nchor* 185
Antirolling rail 113
Ashtray 181 - 224

***B**all bearing slide* 140
Barrel bolt 89
Belt brass 214
Bilge pumps 228
Block 233
Boat hook 219
Bollard aluminium 152
Bollard brass 147
Bollard stainless steel 142
Bow roller 157
Bulwark fairlead 155

***C**arabine hook* 189
Carabine hook - brass 192
Chain plate 184
Cleat - aluminium 151
Cleat - brass 148
Cleat - nylon 149
Cleat - stainless steel 144
Coat hook 138

***D**avits* 208
Deck filler 214
Deck hatch flush 4
Door chain 90
Door handle 76
Door hook 108
Door stop 107
Door stop magnetic 107
Doorlocks 62
Dorade 170
Drain plug 218

***E**scutcheons* 73
Exhaust connection 169
Eye stay bolt 196
Eyebolt - brass 194
Eyebolt - stainless steel 190

***F**airlead - aluminium* 150
Fairlead - brass 149
Fairlead - stainless steel 146
Fairlead with roller 145
Falgstaff socket 199
Fender terminal 185
Fishing chair 222
Flag connection 192
Flagstaff 199
Fuel vent 121

***G**angway* 209
Gas springs 139

***H**andle - furniture* 94
Hatch - aluminium 51
Hatch - brass 58
Hatch - stainless steel 28
Hatch lock 10-35-180
Hinge - hatch 179
Hinge brass 132
Hinge concealed 127
Hinge continuous 126
Hinge double spring 127
Hinge offset 136
Hinge shower 128
Hinge stainless steel 114
Hook holder 109
Hooks 137

***I**nlet* 177

***K**nobs* 96

***L**acing eye* 186
Latch 86 - 101
Lifting ring 92
Lights 231
Lock - toilet 87
Locker 15

***P**edestal table* 164
Pelican hook 191
Pin with eye 191
Pintle and brace 184
Plates for doorlocks 70
Plug expansion 218
Portlight - aluminium 55
Portlight - brass 58
Portlight - flush 57
Portlight - stainless steel 36

***R**etractable bollard* 143
Ring 187
Rod holder 220
Rowlock 182

***S**afe* 90
Scoop strainer 210
Scupper 213
Shackles 188
Shell ventilator 171
Sliding doors handle 83
Spinnaker pole terminal 235
Stanchion base 200
Stanchions 199
Stay 110
***T**himbles* 189
Toggle latch 97 - 100
Turnbuckle 187

***U** fitting hook* 191

***V**alve brass* 212
Ventilator 230

***W**atertight door* 24
Wc electric 226
Wc manual 225
Wheel for doors 197
Windows 61
Wire rope clamp 189

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

English version available on the Website

1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI
1.1 - Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra le parti relativi alla fornitura di componenti, attrezzature e progetti. Esse devono essere coordinate con le condizioni speciali eventualmente concordate per iscritto dalle parti o inserite nella conferma scritta della Olcese Ricci S.r.l. di accettazione dell'ordine.
1.2 - A meno che non siano state specificamente approvate per iscritto dalla Olcese Ricci S.r.l. dovranno, invece, ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dal Cliente nelle sue comunicazioni alla Olcese Ricci S.r.l.
2 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO
2.1 - Il contratto di fornitura si perfeziona con la conferma scritta della Olcese Ricci S.r.l. di accettazione dell'ordine.
2.2 - Eventuali offerte della Olcese Ricci S.r.l. si considerano valide limitatamente al periodo di tempo indicato sulle medesime ed esclusivamente per l'integrale fornitura.
3 - DATI TECNICI, DISEGNI, DOCUMENTI INERENTI LA FORNITURA
3.1 - I dati e le illustrazioni risultanti dai cataloghi, prospetti, circolari o altri documenti illustrativi della Olcese Ricci S.r.l. hanno carattere indicativo. Questi dati non hanno valore impegnativo se non espressamente menzionati come tali nella conferma d'ordine della Olcese Ricci S.r.l.
3.2 - Qualora il Cliente proponesse delle modifiche ai prodotti, affinché le medesime divengano di obbligatoria esecuzione, dovrà esistere pieno accordo scritto tra le parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sui periodi di consegna precedentemente stabiliti. I prezzi potranno inoltre subire variazioni qualora le quantità ordinate vengano ridotte o venga richiesta una consegna più sollecita rispetto a quanto già concordato.
3.3 - Il Cliente s'impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà della Olcese Ricci S.r.l. e che il Cliente non può consegnare a terzi né riprodurre senza autorizzazione scritta.
3.4 - Il Cliente è tenuto ad informare la Olcese Ricci S.r.l., in fase precontrattuale, dell'esistenza di eventuali normative particolari da rispettare nel Paese di destinazione finale della merce da fornire.
3.5 - La vendita o fornitura comprende esclusivamente prodotti e/o prestazioni specificate nella conferma d'ordine.
Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto (a mezzo fax, o tramite e-mail), alla Olcese Ricci S.r.l. Ordini relativi a prodotti che richiedono realizzazioni personalizzate, siano esse totali o parziali, saranno considerati accettati solo dopo approvazione, sottoscritta da entrambe le parti.
4 – ESCLUSIONI
4.1 - Salvo diverso accordo scritto, non sono compresi nella fornitura il progetto, l'installazione dei prodotti forniti, specifici collaudi, manuali e corsi di addestramento, assistenza all'avviamento e tutte le prestazioni e gli oneri non menzionati nella conferma scritta della Olcese Ricci S.r.l. di accettazione dell'ordine.
4.2 - Analogamente i costi di imballaggio, le imposte, i bolli, le spese doganali, i dazi ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nei prezzi se non risulta altrimenti dalla conferma scritta della Olcese Ricci S.r.l. di accettazione dell'ordine.
5 – CONSEGNE
5.1 - Salvo patto contrario le forniture si intendono per merce resa Franco Fabbrica, senza imballaggio.
5.2 - Con la rimessione dei materiali al Cliente o al vettore la Olcese Ricci S.r.l. si libera dell'obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui la Olcese Ricci S.r.l. sia incaricata della spedizione o del montaggio in opera.
5.3 – La Olcese Ricci S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per il trasporto della merce che viaggia quindi a spese, rischio e pericolo del Cliente, tramite il mezzo ritenuto dalla Olcese Ricci S.r.l. più opportuno e/o salvo diverse pattuizioni e indicazioni sottoscritte da entrambe le parti.
5.4 - I termini di consegna del prodotto contrattuale, riportati sulla conferma d'ordine hanno carattere puramente indicativo, costituiscono cioè una semplice previsione dei tempi necessari alla consegna e come tali sono rispettati nel limite del possibile con esclusione di ogni eventuale pretesa risarcitoria da parte del cliente per ritardi. Il computo dei giorni verte esclusivamente su quelli lavorativi.
5.5 - Se non diversamente pattuito dalle parti, essi iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che il Cliente non debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto, perché allora la decorrenza dei termini è sospesa fintantoché non vi abbia provveduto.
5.6 - I termini di consegna si intendono prolungati di diritto qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi; inoltre qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza della Olcese Ricci S.r.l., ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti.
5.7 - Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa e la Olcese Ricci S.r.l. può ritardare le consegne fintantoché il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.
5.8 - I termini di consegna si intendono stabiliti a favore della Olcese Ricci S.r.l.; pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in consegna i prodotti prima della data stabilita.
5.9 - Salvo quanto previsto nel successivo art. 12, nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla volontà della Olcese Ricci S.r.l., il Cliente sopporterà i rischi e le spese per la loro custodia.
5.10 - Qualora le parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata consegna, il Fornitore sia tenuto a pagare una somma a titolo di penale, il Cliente non potrà chiedere somme superiori alla penale come risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo.
6 - COLLAUDI E MONTAGGI
6.1 – Collaudi e/o collaudi speciali, eventualmente previsti nella conferma scritta di accettazione d'ordine, verranno eseguiti a spese del Cliente nel luogo indicato dalla Olcese Ricci S.r.l.
6.2 - Montaggio e collaudo in opera, se richiesti, verranno eseguiti dalla Olcese Ricci S.r.l. a spese del Cliente.
7 – PAGAMENTI
7.1 - Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro i termini previsti nella conferma scritta di accettazione d'ordine presso il domicilio della Olcese Ricci S.r.l. o presso l'Istituto di credito dalla Società stessa indicato; in caso di ritardo il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori, salva in ogni caso la facoltà per la Olcese Ricci S.r.l. di chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12.
7.2 – La morosità del Cliente autorizza inoltre la Olcese Ricci S.r.l. a sospendere qualsiasi altra consegna e ad annullare qualsiasi altro ordine senza che il Cliente possa far rivalere alcun diritto per alcun titolo e/o ragione.
Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto alla sospensione del pagamento.
Gli eventuali anticipi sono da considerarsi sempre infruttiferi.
8 – GARANZIA
8.1 – La Olcese Ricci S.r.l. garantisce la conformità dei prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti.
8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione.
8.3 – L'eventuale presenza di vizi del prodotto non determina lo scioglimento o la risoluzione del contratto di vendita né la facoltà del cliente a far rivalere il diritto al risarcimento del danno, ma soltanto la possibilità di ottenere la riparazione o la sostituzione del prodotto difettato, qualora, secondo parere della Olcese Ricci S.r.l., il reclamo risulti fondato.
Restano esclusi dalla presente garanzia i difetti derivanti dal normale deterioramento dei prodotti contrattuali.
9 – ESCLUSIONE DELLA GARANZIA
9.1 - In ogni modo il cliente decade dal diritto alla garanzia per danni e/o spese e/o costi, nei seguenti casi:
a- quando il pagamento della fattura non sia avvenuto secondo i termini convenuti;
b- quando non siano state osservate le istruzioni fornite dalla Olcese Ricci S.r.l. per l'utilizzo, l'installazione e la manutenzione del prodotto contrattuale;
c- quando il prodotto contrattuale sia stato modificato senza previa approvazione della Olcese Ricci S.r.l.;
d- quando il prodotto contrattuale sia stato utilizzato per un uso improprio e/o diverso da quello a cui è destinato;
e- per mancata installazione, utilizzazione, manutenzione o mancato stoccaggio del prodotto Olcese Ricci S.r.l. secondo quanto previsto nel catalogo e/o in altra documentazione comunque messa a disposizione da Olcese Ricci S.r.l.
f- difetti nei materiali e/o di fabbricazione che non esistevano alla consegna del prodotto (non originali);
g- difetti nei materiali e/o di fabbricazione che si siano manifestati oltre il periodo di garanzia;
h- difetti non denunciati a Olcese Ricci S.r.l. entro 8 giorni dalla scoperta;
i- prodotto alterato o modificato rispetto alle specifiche di fabbrica;
l- danni e/o deterioramento delle finiture superficiali, comprese le crepe, screpolature, o variazioni di colore;
m- installazione, cablaggio, interventi di manutenzione e/o riparazione effettuati in modo scorretto o sostituzione di componenti o accessori non conformi alle specifiche Olcese Ricci S.r.l.;
n- uso del prodotto e/o dell'imbarcazione in cui il prodotto è installato, oltre i limiti o carichi consigliati e/o permessi;
o- usura o deterioramento normale derivante dall'uso del prodotto e/o dalla sua esposizione agli eventi atmosferici;
p- qualsiasi utilizzo estraneo a quello proprio.
9.2 – Nelle ipotesi sopra enunciate rimarranno a carico del Cliente i costi relativi a: perdita di tempo, perdita di godimento, disturbo, spese di trasferta, costi relativi all'approvvigionamento di eventuali imbarcazioni sostitutive, costi di trasporto ed eventuali danni accidentali o indiretti derivanti dal mancato utilizzo dell'imbarcazione, per il disturbo o la perdita di godimento mentre l'imbarcazione si trova in riparazione o comunque non disponibile, o comunque altre situazioni non specificatamente coperte dalla presente garanzia, i costi per la rimozione, lo smontaggio o la reinstallazione del prodotto, i costi o le spese relative al trasporto del prodotto fino alla sede della Olcese Ricci S.r.l. o di un concessionario Olcese Ricci S.r.l. e ritorno, l'alaggio, lo stoccaggio e il varo dell'imbarcazione sulla quale è stato installato il prodotto, anche quando queste attività siano necessarie per eseguire gli interventi in garanzia.
9.3 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora la Olcese Ricci S.r.l., d'accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest'ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dalla Olcese Ricci S.r.l. e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l'intervento nel modo più rapido e sicuro.
9.4 - I prodotti difettosi devono essere restituiti integri, completi in ogni loro parte (compreso l'imballo) e in perfette condizioni alla Olcese Ricci S.r.l. in porto franco, accompagnati da regolare documento di trasporto recante le indicazioni del DdT e/o fattura di vendita della Olcese Ricci S.r.l.; in difetto, ogni mancanza o danneggiamento sarà addebitato al Cliente.
La garanzia di cui al presente articolo non comprende in ogni caso i costi di trasporto, spedizione ed eventuali trasferte da parte del personale di Olcese Ricci S.r.l.
10 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
10.1 – La Olcese Ricci S.r.l. è esclusivamente responsabile del buon funzionamento dei componenti e delle attrezzature fornite in rapporto alle caratteristiche e/o prestazioni espressamente indicate.
10.2 - In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, e salvo quanto previsto dall'art. 1229 cod. civ., il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.
11 - RISERVA DI PROPRIETÀ
11.1 – La Olcese Ricci S.r.l. conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito.
12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA
12.1 - Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta della Olcese Ricci S.r.l. di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente:
a- ometta o ritardi i pagamenti dovuti;
b- ritardi o manchi di prendere in consegna i prodotti nei termini previsti dal precedente art. 5;
c- non osservi gli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 3.3. e 12.2 - Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Cliente venga posto in liquidazione o sia stato assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale.
13 - RECESSO CONVENZIONALE
13.1 - Nel caso in cui il Cliente diminuisca le garanzie che aveva dato o non fornisca le garanzie che aveva promesso, la Olcese Ricci S.r.l. avrà facoltà di recedere dal contratto.
14 - LEGGE APPLICABILE
14.1 - Tutti i contratti di fornitura con l'estero disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
15 - FORO COMPETENTE
15.1 - Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione, cessazione di contratti di fornitura intervenuti tra le parti ove l'azione sia promossa dal Cliente è esclusivamente competente il Foro della Olcese Ricci S.r.l. (Foro Genova).
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, si approvano espressamente le seguenti clausole 1-2-3- 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15.

Tutte le dimensioni si intendono in millimetri dove non diversamente specificato. */ All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.*

www.ernestomarina.it

Olcese Ricci s.r.l.
Produzione attrezzature nautiche
Via E. Caorsi 49
16031 Sori (GE) Italia
Tel.+39 - 0185 700425
Fax +39 - 0185 700900
http://www.olcesericci.com
E-mail:info@olcesericci.com

OLCESE RICCI